



il parquet dal 1910



Pavimenti in legno di qualità per esterni



freetime



TUTTE LE GARANZIE DI UNA MARCA LEADER

La linea FreeTime si avvale dell'esperienza di Gazzotti, un nome che è sinonimo di parquet per la sua profonda cultura del legno e la grande esperienza nel settore dei pavimenti. FreeTime è un prodotto di qualità per la cura nel trattamento e nella lavorazione del legno. FreeTime grazie alla sua resistenza e ad un'estetica elegante, è l'ideale per le pavimentazioni di terrazzi, bordi piscina, pontili, passerelle e passeggiate in giardini: un tocco di classe che valorizza gli spazi all'aperto rendendoli più accoglienti, piacevoli e naturali, in linea con le moderne tendenze dell'edilizia.

LA GAMMA

La gamma è costituita da 4 differenti prodotti:

- listoni lisci Frassino Thermic
- listoni zigrinati Ipè
- listoni lisci Ipè
- quadrotte zigrinate Ipè

Listone Zigrinato Ipè (fissaggio a scomparsa)



Listoni Zigrinati Ipè

Listoni in massello per esterno in Ipè, specie legnosa che si è dimostrata, nel tempo, idonea al contatto con l'esterno. Il prodotto si caratterizza per la maschiatura sulle teste che permette un miglioramento della planarità delle tavole. I lati lunghi sono lavorati a doppia femmina e arrotondati per rendere sicuro il calpestio. La posa può essere effettuata con fissaggio a scomparsa con l'utilizzo delle apposite piastrelle in acciaio inox o con viti a vista fissando i listoni sui magatelli flottanti. La superficie in vista è zigrinata per ottenere un effetto antiscivolo in caso di bisogno come ad es. nei bordi piscina.

Dimensioni:
spessore 20 / 22 mm
larghezza 70 / 100 mm
lunghezza 800 / 2000 mm



Listone Liscio Ipè (fissaggio a vista)



Listoni Lisci Ipè

Listoni in massello per esterno in Ipè, specie legnosa che si è dimostrata, nel tempo, idonea al contatto con l'esterno. Il prodotto si caratterizza per la maschiatura sulle teste che permette un miglioramento della planarità delle tavole. I lati lunghi sono lavorati a doppia femmina e arrotondati per rendere sicuro il calpestio. La posa può essere effettuata con fissaggio a scomparsa con l'utilizzo delle apposite piastrelle in acciaio inox o con viti a vista fissando i listoni sui magatelli flottanti. La superficie in vista è liscia per dare il massimo risalto alla venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Dimensioni:
spessore 20 / 22 mm
larghezza 70 / 100 mm
lunghezza 800 / 2000 mm



Quadrotta Zigrinata Ipè



Quadrotte Zigrinate Ipè

Lo strato a vista è composto da 7 elementi paralleli affiancati, quello sottostante è costituito da 3 elementi a Z che ne assicurano la massima solidità e stabilità: ogni elemento infatti ha così ben 3 punti di fissaggio. La superficie è zigrinata per ottenere un effetto antiscivolo. Le Quadrotte sono già assemblate e pronte per la posa. Disponibili nella specie legnosa Ipè.

Dimensioni:
spessore 30 mm
formato 500 x 500 mm



Listoni lisci in Frassino Thermic

L'esclusiva e rivoluzionaria
evoluzione dei pavimenti
in legno da esterno

Listone Liscio Frassino Thermic
(fissaggio a scomparsa)



Listoni lisci Frassino Thermic

Listoni in massello per esterno in Frassino Thermic: una novità assoluta in quanto il legno, portato ad altissima temperatura, è sottoposto ad invecchiamento precoce e ad una rottura molecolare che permette il mantenimento dell'umidità relativa, con un conseguente aumento della stabilità. I listoni sono lavorati a doppia femmina sui lati lunghi, arrotondati per rendere sicuro il calpestio, e sono ideati per una posa a scomparsa o con viti a vista sempre effettuata a correre su magatelli flottanti. Il prodotto, tecnologicamente avanzato ed estremamente affidabile, grazie all'impiego dello stesso procedimento utilizzato per il rivestimento di saune e bagni turchi, assume una cromia scura estremamente naturale ed elegante. La superficie in vista è liscia per dare il massimo risalto alla venatura del legno, ottenendo così grande naturalezza.

Dimensioni:
spessore totale 20 / 22 mm
larghezza 100 / 140 mm
lunghezza 800 / 2500 mm



> **dove si posa:** su tutti i tipi di sottofondo ove sia stata prevista adeguata pendenza per far defluire l'acqua piovana.

Nel caso di appoggio diretto su guaina impermeabilizzante è preferibile appoggiare i magatelli su appositi piedini fissi o regolabili con bordi arrotondati per evitare possibili incisioni della guaina. La posa su terreno erboso richiede la preventiva spianatura dell'area da pavimentare e l'inserimento di due strati di tessuto-non-tessuto per consolidare la zona ed evitare la ricrescita dell'erba fra le liste.

Listoni FreeTime con fissaggio a scomparsa

> **come si posano:** si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni.

Si deve lasciare un interasse fra i magatelli posati flottanti non superiore a 30 cm. I listoni sono fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l'avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) con piastrine a scomparsa in acciaio inox Gazzotti e viti in acciaio inox a testa piana. La distanza fra un listone e l'altro è automaticamente determinata dalla piastrina, mentre l'allineamento va verificato prima del definitivo fissaggio.

Listoni FreeTime con fissaggio a vista

> **come si posano:** si posano a correre fissandoli su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni. È necessario lasciare fra i listoni 4-5 mm di spazio sui lati per consentire il drenaggio dell'acqua. Si devono posare i magatelli flottanti con un interasse non superiore a 30 cm.

I listoni vanno fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l'avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) dalla parte superiore, con doppia avvitatura, dopo averli preforati per evitare fessurazioni ed ottenere un bloccaggio ottimale.

È necessario usare viti in acciaio inox a testa svasata. Se richiesta una disposizione regolare delle viti, l'installatore dovrà procedere con posa a cassero regolare.

Quadrotta FreeTime

> **come si posa:** le quadrotte sono già assemblate e pronte per formare la pavimentazione e si posano su una superficie liscia prevista di adeguata pendenza. Possono essere posate con distanziatori fissi ed eventualmente sollevate dal sottofondo appoggiandole su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni. Le quadrotte, essendo appoggiate, sono ispezionabili e facilmente rimovibili.

Consigli per la manutenzione e la conservazione

I pavimenti FreeTime preventivamente puliti, devono essere obbligatoriamente trattati con l'olio protettivo specifico Sundeck Oil Gazzotti al momento della posa al fine di garantire una corretta conservazione nel tempo del pavimento. La quantità di Sundeck Oil da utilizzare può essere valutata in circa 1 l per 15 mq di pavimento. Non si garantisce il pavimento nel caso di uso di prodotti diversi da quelli indicati.

La manutenzione ordinaria deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua o eventualmente con acqua ed idonei detergenti neutri. Nel tempo la pavimentazione tende ad assorbire l'olio applicato al momento della posa e ad assumere un aspetto ed un tatto indice di "secchezza": è quindi necessario provvedere a pulire la pavimentazione da ogni traccia di sporco e impurità e applicare nuovamente Sundeck Oil.



il parquet dal 1910

Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it
www.gazzotti.it