

PRONTO P ARQUET
Vintage



il parquet dal 1910

Gazzotti
Presenta

PRONTO P ARQUET
Vintage

Gazzotti è il parquet per eccellenza dal 1910.

Esperienza, conoscenza del mercato, continua ricerca e innovazione tecnologica: tutto questo permette di comprendere in anticipo ed interpretare le tendenze più contemporanee. ProntoParquet Vintage è una novità assoluta ed esclusiva destinata a rivoluzionare il mondo del parquet. Una linea di pavimenti in legno straordinariamente naturale, che coniuga il gusto estetico della tradizione con le tecniche costruttive più all'avanguardia. In Vintage passato e futuro si incontrano per creare atmosfera e rendere ogni ambiente più emozionante.



PRONTO P[®] PARQUET
Vintage

CALORE, TRADIZIONE, ELEGANZA:
IL PARQUET DIVENTA PASSIONE



Naturalità

FINITURA ESCLUSIVA

ProntoParquet Vintage ha una finitura a effetto olio con poro molto aperto, ottenuta mediante un trattamento ecologico con basi acriliche. Anni di ricerche hanno permesso di ottenere un'esclusiva finitura microporosa, che permette una straordinaria naturalità e un'ottima resistenza.



Manutenzione con oli naturali

FACILE ED EFFICACE

La microporosità della finitura permette l'utilizzo di VintageOil, prodotto specifico a base di oli naturali, che consente in modo estremamente facile ed efficace di attenuare le offese del tempo. Ha anche una funzione impregnante per nutrire e ravvivare il legno al bisogno.



Made in Italy

GARANZIA DI QUALITÀ

Design, innovazione, buon gusto: sono queste le caratteristiche che rendono famosi i prodotti italiani in tutto il mondo. Tutti i pavimenti prefiniti Gazzotti sono prodotti in Italia: una scelta di qualità a garanzia del consumatore, con un alto contenuto di prestigio e valore.



Affidabilità

RICERCA E TECNOLOGIA

Gazzotti è sinonimo di parquet dal 1910: un'azienda dinamica che investe costantemente in innovazione e ricerca. Per questo produce pavimenti in legno di qualità superiore, in grado di soddisfare le esigenze dell'abitare contemporaneo e di corrispondere al gusto di architetti, progettisti e consumatori.

Vintage



Doussiè Africa



Frassino Thermic



Rovere Barrique



Rovere Sand

NATURALEZZA



Iroko



Rovere



Rovere Armagnac



Teak Asia



Wengè



Yesquero



TRE FORMATI PER TANTE POSSIBILITÀ CREATIVE

10



Spessore 10 mm - Larg. 65/72 mm - Lung. 450/600 mm

X large



Spessore 14 mm - Larg. 110/120 mm - Lung. 800/1400 mm

XX large



Spessore 15 mm - Larg. 180/195 mm - Lung. 1500/2300 mm

TUTTE LE CARATTERISTICHE DI PRONTOPARQUET VINTAGE

1 **il prodotto**

Tutti i prodotti della linea ProntoParquet Vintage sono parquet prefiniti 2 strati, cioè costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto ligneo stabilizzante, uniti fra loro con collante ad alta resistenza.

2 **finitura**

ProntoParquet Vintage ha una finitura a effetto olio con poro molto aperto, ottenuta mediante un trattamento ecologico con basi acriliche.

Anni di ricerche hanno permesso di ottenere un'esclusiva superficie microporosa che permette una straordinaria naturalezza e un'ottima resistenza.

3 **PEFC**

Tutti i prodotti della linea ProntoParquet Vintage in Rovere o in Frassino Thermic sono certificati PEFC (Programme of Forest Certification Schemes).

Grazie alla Catena di Custodia certificata PEFC, Gazzotti contribuisce alla salvaguardia degli ecosistemi forestali.

4 **flessibilità e stabilità**

La grande flessibilità del supporto permette di superare piccoli dislivelli del sottofondo, mentre il perfetto rapporto fra lo spessore del legno nobile e del supporto stesso, garantisce la massima stabilità. Non sono pertanto necessari trattamenti in opera di sigillatura. Il supporto esclusivo in multistrato con fresature diagonali della versione XXLarge, consente di ottenere dimensioni molto grandi e assicurare una corretta stabilità e flessibilità, per procedere sia a una posa incollata che flottante.

5 **posa**

Si posa velocemente senza il disagio di creare un cantiere e di traslocare l'arredamento, risultando indispensabile in presenza di case abitate. Deve essere incollato su massetti cementizi di spessore da 5 a 7 cm, tradizionali o a rapida essiccazione, purché compatti, non sfarinati e planari o su pavimenti preesistenti idonei e opportunamente sgrassati. Evita odori sgradevoli ed accumuli di polvere derivanti dalla posa ed è calpestabile entro 24 ore. Al momento della posa eventuali residui di collanti vanno rimossi prima dell'essiccazione esclusivamente con uno straccio pulito senza utilizzo di alcool o solventi. I prodotti della linea XXLarge possono essere posati anche flottanti.

6 **bagni, cucine, riscaldamento a pavimento**

Doussiè Africa, Iroko, Teak Asia e Frassino Thermic sono le specie legnose più indicate per l'utilizzo in bagni, cucine e in presenza di riscaldamento a pavimento. ProntoParquet Vintage 10 è preferibile per la contenuta dimensione dei formati. Per la posa su sottofondi riscaldanti, assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno 3 cm di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28° C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet.

Vintage



Doussiè Africa Spazzolato



Yesquero

PRONTOPARQUET VINTAGE 10 VERSATILE ED EQUILIBRATO

ProntoParquet Vintage10 offre grande versatilità di impiego grazie alle sue dimensioni equilibrate. È disponibile nella versione normale o spazzolata: quest'ultima offre un'estetica ad effetto invecchiamento molto naturale, più o meno evidente a seconda della specie legnosa.

La finitura Vintage aggiunge un tocco di prestigio a qualsiasi ambiente.

Dimensioni:

spessore 10 mm - larghezza 65/72 mm - lunghezza 450/600 mm

Specie legnose:

Doussiè Africa, Frassino Thermic, Iroko, Rovere, Rovere Sand, Teak Asia, Wengè, Yesquero*.

*non disponibile spazzolato



Frassino Thermic Spazzolato

Vintage



Frassino Thermic Spazzolato



Teak Asia Spazzolato



Iroko Spazzolato



Rovere Sand Spazzolato

PRONTOPARQUET VINTAGE XLARGE GRANDE È BELLO

ProntoParquet Vintage XLarge è la linea dai grandi formati, capace di coniugare eleganza e praticità. È adatta ad ambienti importanti e assicura risultati prestigiosi e di grande effetto. Disponibile solo nella versione spazzolata per esaltare la naturalezza delle specie legnose.

Dimensioni:

spessore 14 mm - larghezza 110/120 mm - lunghezza 800/1400 mm

Specie legnose:

Doussè Africa, Frassino Thermic, Iroko, Rovere, Rovere Sand, Teak Asia, Wengè, Yesquero.

Vintage



Rovere Sand Spazzolato



Rovere Spazzolato



Wengè Spazzolato

PRONTOPARQUET VINTAGE XXLARGE EXTRA PRESTIGIOSO

ProntoParquet Vintage XXLarge è la linea di prodotti assolutamente innovativa per la grandezza del formato, ottenuta con una struttura a due strati idonea sia per posa incollata che flottante. Ogni lista è microbisellata sui 4 lati per sottolineare l'importanza della dimensione. Disponibile solo nella versione spazzolata, è consigliabile per ambienti molto grandi. I prodotti in Rovere Armagnac e Rovere Barrique sono disponibili a richiesta in due larghezze, per ottenere un disegno di posa personalizzato.

Dimensioni:

spessore 15 mm - larghezza 180/195 mm - lunghezza 1500/2300 mm

Specie legnose:

Frassino Thermic, Rovere, Rovere Armagnac, Rovere Barrique, Rovere Sand, Wengè.

Vintage



Rovere Armagnac Spazzolato



Rovere Armagnac Spazzolato

Vintage Oil



NATURALE FACILE ED EFFICACE

La manutenzione dei pavimenti della linea ProntoParquet Vintage è semplice e va effettuata passando un semplice straccio inumidito solo con acqua, o eventualmente con acqua e idonei detergenti neutri, e ben strizzato. Per un corretto mantenimento dell'esclusiva finitura microporosa Vintage, si deve utilizzare al bisogno VintageOil, il prodotto a base di oli naturali che permette il ripristino dello strato di protezione e l'attenuazione dell'effetto dei graffi e dell'usura superficiale del pavimento.

VintageOil ha anche una funzione impregnante e nutritiva per il legno.

L'uso del prodotto è facile ed efficace: dopo aver agitato bene la confezione, utilizzare VintageOil in piccole quantità, distribuirlo in modo uniforme con un panno di cotone creando una superficie leggermente bagnata e attendere che si asciughi opacizzandosi (15-20 minuti).

Passare quindi un panno morbido in maniera uniforme o la lucidatrice domestica con feltri.

Si consiglia di attendere qualche ora prima di calpestare la superficie.



Rovere Barrique Spazzolato Piallato

Posa personalizzata con due larghezze



il parquet dal 1910



il parquet dal 1910

Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it

www.gazzotti.it