




AU PARQUETS®

100% SOLID WOOD

- 
- A world map with a grid overlay, showing the outlines of continents. Red dots mark the locations of the following cities: Barcelona, Berlin, Dubai, London, Miami, Milan, Moscow, New York, Paris, Portofino, Praha, Rome, San Marino, Santorini, Sydney, and Wien.
- ▶ BARCELONA
 - ▶ BERLIN
 - ▶ DUBAI
 - ▶ LONDON
 - ▶ MIAMI
 - ▶ MILAN
 - ▶ MOSCOW
 - ▶ NEW YORK
 - ▶ PARIS
 - ▶ PORTOFINO
 - ▶ PRAHA
 - ▶ ROME
 - ▶ SAN MARINO
 - ▶ SANTORINI
 - ▶ SYDNEY
 - ▶ WIEN



AU[®]PARQUETS

MOST OF US HAVE ALWAYS BROUGHT INSIDE A JOURNEY WHICH IS NOT
A SIMPLE VISIT OR A HOLIDAY, BUT A DREAM. A JOURNEY IS NOURISHED
BY READINGS, POSTCARDS, MAPS, PHOTOGRAPHS, PEOPLE AND ADVENTURES
EXPERIENCED BY OTHERS THAT WE CAN FEEL PART OF

LA MAGGIOR PARTE DI NOI SI PORTA DENTRO, DA SEMPRE, UN VIAGGIO,
CHE NON È UNA SEMPLICE VISITA O UNA VACANZA, MA UN SOGNO.
UN VIAGGIO SI ALIMENTA DI LETTURE, CARTOLINE ILLUSTRATE,
CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFIE, PERSONE E AVVENTURE
VISSUTE DA ALTRI E DI CUI UNO SI SENTE PARTECIPARE

(Maruja Torres)

THE PREFINISHED SOLID WOOD UNIQUE IN THE WORLD I PREFINITI IN LEGNO MASSELLO UNICI AL MONDO

Many are the characteristics that make ALI's solid wood parquet a unique product for elegance and quality: it will take you through time with the same, comfortable pleasure of the first day.

At the top level among solid wood floors of high prestige, the prefinished solid wood ALI presents requirements of absolute excellence.

HIGH PRESTIGE IN SOLID WOOD

Only one solid wood element, therefore free from any risk of separation between noble layer and support in softwood; emissions-free thanks to the absence of adhesives and to the use of special finish.

Unprecedented durability thanks to different possibilities to renew solid wood floor.

Finish with remarkable aesthetic impact, in full harmony with the natural characteristics of different wood kinds.

PRODUCT QUALITY

Computerized control of the geometrical characteristics and shades of all wooden elements.

Automatic measurement of the medium residual moisture of each strip.

Amount of varnish applied equivalent to seven roller coats.

Excellent wear impact resistance, thanks also to anti-scratch finish.

Particularly suitable in combination with underfloor heating/cooling systems because of the better thermal conductivity in comparison with a multi-layer prefinished parquet of same thickness, with considerable cost saving.

Possibility to lay ALI's prefinished solid wood parquet in buildings under fire prevention thanks to achievement of the reaction to fire Cfl -s1 (EN 13501-1).

Geiger relieve control of radioactivity on incoming wooden merchandise before production.

CONSTRUCTION PRECISION OF WOODEN ELEMENTS

Excellent machining quality with precision to the hundredth of millimeter, in order to allow the installation of different kinds of wood and colours together.

Appropriate processes in factory allow the following laying methods:
- "Herringbone" parquet flooring.
- "Hungarian-pattern" flooring.
- Basket pattern.

Tante le doti che fanno del prefinito in massello ALI un Parquet di ineguagliabile eleganza e qualità: vi accompagnerà nel tempo con l'immutato e confortevole piacere del primo giorno.

Al vertice dei pavimenti in legno di alto prestigio, il parquet prefinito in massello ALI presenta requisiti di assoluta eccellenza.

ALTO PRESTIGIO IN MONOSTRATO MASSELLO

Monostrato massello, quindi esente da rischi di distacco che caratterizzano i parquet multistrato; esente da emissioni per l'assenza di collanti e per l'impiego di finiture speciali.

Durabilità senza precedenti, grazie alle diverse possibilità di rinnovo del pavimento permesse dal legno massello a tutto spessore.

Finiture dall'impatto estetico pregevole, in piena sintonia con le naturali caratteristiche dei legni.

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Controllo computerizzato delle caratteristiche geometriche e delle tonalità di ogni elemento in legno.

Misurazione automatica dell'umidità residua media di ogni listello.

Quantità di vernice impiegata equivalente a sette mani applicate a rullo.

Ottima resistenza al calpestio, grazie anche alle finiture antiraffiglio.

Particolarmente adatto in presenza di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento per la migliore conducibilità termica rispetto ad un prefinito multistrato di pari spessore, con sensibile risparmio economico.

Idoneità all'impiego in locali sottoposti al regime di prevenzione incendi grazie al conseguimento della classe di reazione al fuoco Cfl-s1(EN 13501-1).

Controllo con contatore Geiger del tasso di radioattività degli elementi in legno prima dell'ingresso in lavorazione.

PRECISIONE COSTRUTTIVA DEI LISTELLI

Eccellente qualità di lavorazione con precisione centesimale, tale da consentire miscelazioni di specie legnose e coloriture diverse.

Opportune lavorazioni in fabbrica permettono la posa:
- a spina di pesce all'italiana,
- a spina di pesce all'ungherese,
- a mosaico (quadrotte).



SOLID WOOD

100%

LEGNO MASSELLO



100% SUSTAINABLE 100% SOSTENIBILE

THIS IS OUR WAY TO GUARANTEE A PRODUCT IN HARMONY WITH
THE EARTH, WHICH TRANSMITS EMOTIONS AND SENSATIONS.
IT LETS YOU FEEL IN BALANCE WITH NATURE THAT LIVES IN US
AND IN THE PLACES WE RESIDE

È IL NOSTRO MODO PER GARANTIRVI UN PRODOTTO IN SINTONIA
CON IL PIANETA, CHE TRASMETTA EMOZIONI E SENSAZIONI,
CHE VI FACCIA SENTIRE IN EQUILIBRIO, CHE CREI QUEL CONTATTO
CON LA NATURA CHE VIVE IN NOI E NEI LUOGHI DEL NOSTRO ABITARE

FORESTS

We founded our company paying attention to nature, starting from the research of a strictly controlled raw material, in full compliance with current European legislation about "due diligence". Wood used for our products comes from forests which are managed in correct and responsible way.

MAXIMUM ATTENTION ON EMISSIONS

SuperPreMass and PreMass obtained in Germany the conformity mark Ü, attesting their maximum quality in terms of emissions, based on the principles of the German Institute for building materials (DIBt); they successfully passed the strict tests and inspections established for emissions and are therefore guaranteed for being completely healthy and safe for the use in building and especially in civil houses.

100% SOLID WOOD: THE IMPORTANCE OF A COMPLETELY RENEWABLE RESOURCE

Wood is an extraordinary material, which grows in abundance and can naturally renew itself. Wood is light, strong, gives warmth and a sense of welcome to all places where it is laid, especially in private homes. Wood lasts in time: that's why it has always been one of the most important building materials. Thanks to these features ALI Parquets is unique: the prefinished solid wood is the only natural wooden floor which guarantees these performances.

LESS CO₂, MORE OXYGEN

The role of wood is really important in the battle against climate changes. As forests contribute to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere, the use of wooden products helps keep this element inside them.

Wooden products keep stored inside the carbon which was originally incorporated in the trees and play an important role prolonging the life of forests, extending the time in which carbon dioxide is kept out from the atmosphere. An increase of wood use is a simple way for reducing climate changes.

ECO-SUSTAINABILITY OF PRODUCTION PLANT

ALI decided to use the wooden waste coming from production lines to warm water needed for technological use like powering the drying cellars, and for civil use like heating production site and offices; this avoids consumption of non-renewable resources.

FORESTE

Abbiamo fondato la nostra attività sull'attenzione all'ambiente, a partire dalla ricerca di una materia prima rigidamente controllata, nel pieno rispetto della vigente normativa europea sulla "due diligence". Il legno dei nostri prodotti proviene quindi da foreste gestite in modo corretto e responsabile.

MASSIMA QUALITÀ PER LE EMISSIONI

SuperPreMass e PreMass hanno ottenuto in Germania il marchio Ü, che attesta la loro massima qualità relativa alle emissioni, sulla base dei principi dell'Istituto Tedesco per i Materiali da costruzione (DIBt); hanno infatti pienamente superato i severi test e controlli previsti per le emissioni e sono dunque garantiti come del tutto sicuri e salubri per l'impiego in edilizia e soprattutto nelle civili abitazioni.

100% LEGNO MASSELLO: L'IMPORTANZA DI UNA RISORSA TOTALMENTE RINNOVABILE

Il legno è un materiale straordinario, una risorsa che cresce in abbondanza e che è capace di rinnovarsi naturalmente. Il legno è leggero, resistente, arreda con calore e dà una particolare sensazione di accoglienza in ogni ambiente, soprattutto in quello domestico. Il legno dura nel tempo: ecco perché da sempre costituisce uno dei più importanti materiali da costruzione. Questo rende unica ALI Parquets: il parquet prefinito in legno massello è l'unico pavimento naturale che garantisce queste prestazioni.

MENO CO₂, PIÙ OSSIGENO

Il legno riveste un ruolo fondamentale nella battaglia per frenare il cambiamento climatico. Se le foreste contribuiscono a ridurre la quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera, l'utilizzo di prodotti a base di legno aiuta a mantenere legata l'anidride carbonica.

I prodotti in legno infatti immagazzinano il carbonio inizialmente incorporato negli alberi e giocano un ruolo importante nel prolungare la vita delle foreste, aumentando il periodo durante il quale l'anidride carbonica è tenuta al di fuori dall'atmosfera. Aumentare l'utilizzo del legno è un modo semplice di ridurre il cambiamento climatico.

ECOSOSTENIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

ALI ha deciso di impiegare i residui legnosi provenienti dalle proprie linee di produzione per generare tutta l'acqua calda necessaria sia per usi tecnologici, ossia provvedere ad alimentare le celle di essiccazione del legno, che per usi civili, riscaldando sia gli ambienti produttivi che tutti gli uffici. Una scelta che ha permesso all'azienda di contribuire alla riduzione delle emissioni, evitando di continuare a consumare risorse non rinnovabili.

THE OVERTSIZE WOOD PANEL, NEW FRONTIER OF 100% SOLID WOOD

Big format with thickness of 14 mm, width of 120/140 mm and length from 600 to 1400 mm, bevelled, brushed and matt varnish finished, **which represents the dimensional excellence of the production**


ALI Parquets. ExtraMass is a real solid wood floor in big format, exalting the characteristics of the kinds of wood used. In particular Oak with grouted knots, which suits rustic as well as modern rooms, while Thermo treated Ash 190 °C is an exclusive proposal exalting the natural fibers of the material.

IL LISTONE OVERTSIZE, NUOVA FRONTIERA DEL 100% MASSELLO

Di grande formato, con spessore 14 mm, larghezza 120/140 mm e lunghezza da 600 a 1400, bisellatura, spazzolatura, finitura con vernice opaca, rappresenta l'eccellenza dimensionale della produzione

ALI Parquets. ExtraMass risponde al piacere di vivere un vero pavimento in legno massello di grande formato, esaltando le caratteristiche delle specie legnose utilizzate. In particolare il Rovere, con nodi stuccati, ben si adatta ad ambienti di sapore rustico, ma anche spiccatamente moderni, mentre il Thermo Frassino 190 °C rappresenta una proposta del tutto esclusiva, esaltando le naturali fibrature del materiale.

	A mm	B mm	C mm	D mm
LIVING	14	120÷140	600÷1400	5



EXTRAMASS



THE OVERSIZE SOLID WOOD PARQUET IL PARQUET MASSELLO OVERSIZE


















THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL

SuperPreMass is the top of ALI Parquets product range in terms of size (90 x 600 ÷ 900/1000 mm). **A floor covering of the highest quality, in hardwood throughout, which combines exceptional durability with its natural beauty.** SuperPreMass provides the prestige of an elegant parquet with absolutely simple installation and care.

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

*SuperPremass (90 x 600÷900/1000 mm)
Pavimento di assoluta qualità interamente
in legno nobile, coniuga alla sua naturale bellezza
un'eccezionale longevità. SuperPreMass unisce
al prestigio di un elegante parquet in legno massello
un'estrema praticità di posa e di manutenzione.*

	A mm	B mm	C mm	D mm
CLASSIC	14	90	600÷900	7.5
LIVING	14	90	600÷1000	7.5
TREND	14	90	600÷1000	7.5
COVER	14	90	600÷1000	7.5
GLAMOUR	14	90	600÷900	7.5
FASHION	14	90	600÷900	7.5
CORNICI	14	70	450	7.5



SUPERPREMASS®



THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO















































THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET


PreMass is the first prefinished solid wood parquet to be placed on the market.

Thanks to its accurate finish treatment, it has the value and the durability of traditional solid wood parquet and furthermore it is extremely simple to install and does not require any further finishing after laying. Available in the most precious kinds of wood, an outstanding product in ALI's range, marking the evolution of a great, unending tradition.

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

PreMass è il primo parquet prefinito in legno massello lanciato sul mercato. Grazie alla sua accurata finitura, presenta il pregio e la durabilità di un tradizionale parquet in massello, ma offre - rispetto a questo - un'estrema praticità di messa in opera che non richiede ulteriori trattamenti in posa. Disponibile nelle più pregiate specie legnose; un prodotto di eccellenza nella gamma ALI che segna l'evoluzione di una grande e intransigente tradizione.

	A mm	B mm	C mm	D mm
CLASSIC	10	65÷70	400÷500	5
LIVING	10	65÷70	400÷500	5
TREND	10	65÷70	400÷500	5
COVER	10	70	450	5
GLAMOUR	10	70	450	5
COLOR	10	70	430÷450	5
INTARSI	10	70	450	5
CORNICI	10	70	450	5



PREMASS®



THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO























me
teachis
ciols
arena
&
rone
gola
riglie
ecolos





























MASS®

THE TRADITIONALS SOLID WOOD PARQUETS I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO

CE
EN 13228
UNI EN 13228

CORRENTI

LAMPARQUET 10 mm

LISTONCINO 14 mm

CLASSICAL, CREATIVE, ESSENTIAL

Thanks to small format, these wooden strips are especially suitable for creation of original laying patterns, from the most traditional and geometric to the ones which are originated by the creativity of the designer.

CLASSICI, CREATIVI, ESSENZIALI

Grazie al formato dimensionale ridotto, questi listelli sono particolarmente adatti per creare in posa originali schemi di applicazione, dai più geometrici e tradizionali a quelli originati dall'estro creativo del progettista.

MASCHIATI

LISTONCINO 9 mm

LISTONE 13÷14 mm

LISTONE 120 13÷14 mm

SUPERLISTONE 19÷22 mm

ELEGANCE AND PRESTIGE OF TRADITION

The traditional parquets of the Mass Maschiati line are made with the finest woods from America, Africa, Asia and Europe.


Thanks to their beauty and quality they are ideal both for the most elegant and prestigious public or private contexts.

The Mass Maschiati line includes the classical sizes in different dimensions to satisfy even the most demanding requirements.


ELEGANZA E PRESTIGIO DELLA TRADIZIONE

I parquets tradizionali della linea Mass Maschiati sono realizzati con pregiatissime specie legnose provenienti da Americhe, Africa, Asia ed Europa. Per la loro bellezza e qualità si prestano ad arredare ambienti pubblici e privati di particolare eleganza e prestigio. La linea Mass Maschiati propone i formati classici in diverse dimensioni, in modo tale da soddisfare il più ampio ventaglio di richieste.

CORRENTI



MASCHIATI















TREATMENTS / LAVORAZIONI



CALIBRATED

The thickness of each single wooden element is calibrated with a precision of a hundredth of a millimetre. The uniform thickness in this way gained on all range of product is fundamental to obtain a perfectly smooth floor, without lipping between the various wooden elements.



BRUSHED

In this particular kind of treatment the face side of the wooden element is polished with special brushes, so that the areas of the element with higher abrasion resistance are raised and create a nice effect emphasizing the natural grain of the wood.



SHARP EDGE

The entire external edge of the wooden element face side is cut with a sharp edge; in this way during the laying of the floor it is possible to obtain a smooth even surface without any discontinuity.

CALIBRATO

I singoli elementi in legno vengono lavorati con una precisione al centesimo di millimetro sullo spessore; questa lavorazione consente di ottenere spessori uniformi per ogni linea di prodotto, contribuendo in modo fondamentale alla realizzazione di un pavimento planare, privo di dislivello tra i diversi elementi in legno.

SPAZZOLATO

Processo di lavorazione attraverso il quale apposite spazzole vengono energicamente applicate sulla faccia dell'elemento in legno; in questo modo le zone più resistenti all'abrasione rimangono in rilievo, creando un piacevole effetto in grado di far risaltare le venature naturali.

SPIGOLO VIVO

L'intero bordo perimetrale della faccia dell'elemento in legno viene realizzato a spigolo vivo; in tal modo durante la posa in opera degli elementi in legno è possibile ottenere una superficie piana senza soluzioni di continuità.



MICRO-BEVELLED

The entire face perimeter of the wooden element has a light chamfer; the result of this finish is a slightly smoothed edge, which helps emphasizing the dimensions of each wooden element of the flooring.



PLANED

Treatment of the face side of the wooden element to make the surface slightly undulated.

MICRO-BISELLATO

Lieve smusso praticato su tutto il perimetro della faccia dell'elemento in legno, il cui bordo risulta quindi leggermente ribassato; vengono così esaltate le dimensioni di ciascuno degli elementi che costituisce la pavimentazione.

PIALLATO

Lavorazione della faccia dell'elemento finalizzata a rendere la superficie leggermente ondulata.



CLASS OF REACTION

TO FIRE:

Cfl-s1 (EN 13501-1)

CLASSE DI REAZIONE

AL FUOCO:

Cfl-s1 (EN 13501-1)

FINISHES / FINITURE



VERNICE
Semigloss finish with high-strength varnish top coat.



OPACA
Matt finish with high-strength varnish top coat.



SEMI-OPACA
Semi-matt effect, finished with high-strength varnish top coat.

VERNICE
Effetto semilucido, finito con vernice ad alta resistenza.

OPACA
Effetto opaco, finito con vernice ad alta resistenza.

SEMI-OPACA
Effetto semi-opaco, finito con vernice ad alta resistenza.



OLIO UV
Open-pore effect with the typical convenience of a finish which retains in the best way the wood grain.



ASSENTE
Material without surface finish, suitable to be immediately finished after installation.

OLIO UV
Effetto poro aperto, ma con la praticità tipica di una finitura che protegge al meglio la fibra del legno.

ASSENTE
Materiale privo di finitura superficiale, adatto ad essere immediatamente finito in opera.

COLOURINGS / COLORITURE



SURFACE COLOURING
A colour is applied only to the wooden element face side; the natural colour of the wood will reappear after sanding.



COLOURING OF THE FIBER
The surface colouring is applied to the wooden element deep grain; the natural colour of the wood will reappear after sanding.



COLOUR THROUGHOUT THE ENTIRE THICKNESS
With a special processing method, natural pigments are applied throughout the entire thickness of the wooden elements. In this way it is possible to preserve the colouring also after many sandings, while maintaining the natural properties of the solid wood.

COLORITURA DI SUPERFICIE
Alla sola faccia degli elementi in legno viene applicato un colore; tramite levigatura è possibile far riapparire la coloritura tipica della specie legnosa.

COLORITURA FIBRA
La coloritura di superficie viene applicata alla sola venatura profonda degli elementi in legno; tramite levigatura è possibile far riapparire il colore tipico della specie legnosa.

COLORITURA A TUTTO SPESSORE
Grazie ad un particolare processo di lavorazione gli elementi in legno vengono colorati a tutto spessore con pigmenti naturali. In questo modo è possibile conservare la colorazione anche dopo diverse levigature, mantenendo inalterate tutte le proprietà del legno massello.

KINDS OF WOOD / SPECIE LEGNOSE

Maple / Acero



European Oak / Rovere



Afzelia / Doussié



Iroko



Afriormosia




Balsamo / Cabreuva Incienso





Teak / Teck



Thermo Birch 190 °C / Thermo Betulla 190 °C



Courbaril / Jatobá



KINDS OF WOOD / SPECIE LEGNOSE

European Cherry / Ciliegio Europa



Italian Walnut* / Noce Nazionale*



Merbau



Mutényé / Mutenye




Thermo Ash 190 °C / Thermo Frassino 190 °C



Thermo Ash 215 °C / Thermo Frassino 215 °C



Wengé



*For this kind of wood the available finish is



Per questa specie legnosa la finitura disponibile è

GLAMOUR

Champagne



Cognac



Bianco




Rosa



Azzurro



Lilla



Rosso



Verde



Marrone




Nero



GLAMOUR

Argento



Bronzo



Oro



LIVING

No colour / *Coloritura assente*



Milk



Aurora



Iacco



Zeus



Naturalizzato



Tobacco



Cratos



EXTRAMASS



SUPERPREMASS®



PREMASS®



FASHION

No colour / *Coloritura assente*



Milk



Aurora



Tobacco



COVER

White



Brown



Sand



Cloud



Cinder



Storm



CORNICI

Anelli



Binario



Tarsia



Tessere



Cammeo



Diamanti



Gemme



Greca



Intreccio



Stelle



INTARSI

	Biancolatte	Giallo primula	Rosapesca	Grigio sasso	Verde lago	Azzurro marina	Blupetrolino	Verde alloro	Nero lavagna	Rosso lampone
Visto	●	●								
Coppia	●	●							●	●
Fusillo			●	●				●	●	●
Volte				●	●			●	●	●
Enigma	●	●	●	●				●	●	●
Bacche			●	●	●					
Corolle 3	●	●	●	●				●	●	
Corolle 4	●	●	●	●				●	●	
Corolle 7	●		●					●		
Profilo	●							●		
Ondine		●	●	●			●			●

Intarsi's basis are available
in Afzelia, Iroko, Oak and Teak

Le basi per gli intarsi sono disponibili
in Doussiè, Iroko, Rovere, Teck

COLOR

Bianco latte




TASSELLO



$\frac{1}{2}$
TASSELLO




Giallo primula




Rosa pesca



Rosso lampone




Verde lago



Verde alloro



Azzurro marina



Blu petrolio



Grigio sasso



Nero lavagna



SOME INSTALLATION METHODS USED IN EUROPE

In the following are published some installation methods amongst the mostly used in Europe, without considering any details related to thermal and acoustic isolation of the laying surface as well as protection from any kind of humidity.

1 ALI ExtraMass - ALI SuperPreMass
ALI PreMass - ALI Mass

2 ALI Mass Superlistone 22 mm

3 Joint

4 Adhesive in appropriate quantity and quality for the laying of parquet according to the indications furnished by the producer; it's absolutely prohibited to employ water-based adhesive or those that can alter the dimensional stability of the wooden elements

5 Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended, residual humidity by weight less than:
- 2% if concrete slab is realised with sand and cement
- 1,8% if concrete slab is realised with hydraulic binders for media/rapid drying
- 0,5% if anhydrite

6 Sheath or PVC sheet

7 Foundation panels

8 Sand or aggregates, also lightened

9 Existing floor, well anchored to the foundation and suitably prepared for adhesive binding

10 Existing slab, residual humidity less than:
- 2% by weight if concrete slab is realised with sand and cement
- 0,5% if anhydrite

11 Heating or cooling pipes

12 Wooden laths

13 Nails

14 Wooden framework

15 Neoprene supports

16 Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended, residual humidity by weight less than:
- 1,8% if concrete slab is realised with sand and cement
- 0,3% if anhydrite

ALCUNI SCHEMI DI MONTAGGIO IN USO IN EUROPA

Riportiamo qui nel seguito alcuni fra gli schemi maggiormente usati in Europa, senza entrare nel merito degli ulteriori dettagli inerenti l'isolamento termico ed acustico del piano di posa nonché la protezione dall'umidità di qualsiasi origine.

1 ALI ExtraMass - ALI SuperPreMass
ALI PreMass - ALI Mass

2 ALI Mass Superlistone 22 mm

3 Giunto

4 Collante in quantità e qualità adatte alla posa di parquet secondo le indicazioni fornite dal produttore; tassativamente non impiegare adesivi all'acqua o che possono alterare la stabilità dimensionale degli elementi in legno

5 Massetto consistente planare (consigliata rete elettrosaldata) avente umidità residua in peso inferiore al:
- 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 1,8% se cementizio realizzato con leganti idraulici a media/rapida essiccazione;
- 0,5% se in anidrite

6 Guaina o foglio in PVC

7 Pannelli per sottofondo

8 Sabbia, inerti anche alleggeriti o altro

9 Pavimento preesistente, ben fissato al sottofondo e reso adatto all'ancoraggio del collante

10 Massetto preesistente con umidità residua in peso inferiore al:
- 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 0,5% se in anidrite

11 Tubi riscaldamento o raffrescamento

12 Magatelli in legno

13 Chiodi

14 Orditura in legno

15 Appoggi in neoprene


16 Massetto consistente planare, con rete elettrosaldata, avente umidità residua in peso inferiore al:
- 1,8% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 0,3% se in anidrite.

LA SCELTA DEL POSATORE


Per aiutare la propria clientela ALI Parquets propone a chi fosse interessato, un elenco di posatori che operano su tutto il territorio italiano.

www.aliparquets.com/category/posatori


Gluing on concrete
Incollaggio su massetto



Gluing on radiant concrete
Incollaggio su massetto radiante




Gluing on floating foundation
Incollaggio su sottofondo galleggiante




Nailing on wooden laths
Inchiodatura su magatelli in legno



Gluing on existing floor
Incollaggio su pavimento preesistente



Gluing on wooden framework
Incollaggio su orditura in legno



ALIPRATIKO

THE ECO ADHESIVE-MAT FOR THE FAST LAYING DOWN OF PARQUET

Here by the side are indicated the correct methods to lay down in totally ecological and clean way our prefinished solid wood parquets.

For more information please visit the Products section of our website www.aliparquets.com

1 ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2 Joint

3 ALI PRATIKO

4 ALI PRATIKO⁺

5 Concrete

6 Sheet or PVC sheet

7 Pre-existent plane floor

8 Heating/cooling tubes

9 Mat protective film

L'ECO-MATERASSINO ADESIVO PER LA POSA VELOCE DEL PARQUET

Qui a fianco sono raffigurate le corrette modalità per posare i nostri prefiniti in legno massello in maniera del tutto ecologica e pulita.

Per maggiori informazioni consultate il sito nella sezione prodotti: www.aliparquets.com

1 ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2 Giunto

3 ALI PRATIKO

4 ALI PRATIKO⁺

5 Massetto

6 Guaina o foglio in PVC

7 Pavimento preesistente planare

8 Tubi riscaldamento/
raffrescamento

9 Film protettivo del materassino

ECOWARM parquet

THE NEW WARM

The radiant heating system uses components which allow creation of reliable low thickness systems in economic, easy and fast way.

For more information please visit the website:
www.ecowarmparquet.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2. Support plate

2A. ALI PRATIKO⁺

3. Heating film

4. Insulator

4A. Lowered insulating element

5. PVC sheath

6. Existing floor

IL CALORE CHE PRIMA NON C'ERA

Il sistema di riscaldamento ad irraggiamento utilizza componenti che permettono di realizzare in modo economico, semplice e veloce affidabili impianti a basso spessore.

*Per maggiori informazioni consultate il sito:
www.ecowarmparquet.com*

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2. Lastra di supporto

2A. ALI PRATIKO⁺

3. Film riscaldante

4. Isolante

4A. Isolante ribassato


5. Guaina in PVC

6. Pavimento esistente




On concrete
Su massetto



On radiant concrete
Su massetto radiante



On existing floor
Su pavimento preesistente



SUMMARY | SOMMARIO

EXTRAMASS

06

Living	European Oak / <i>Rovere Cratos</i>	07
Living	European Oak / <i>Rovere</i>	08
Living	European Oak French Flooring <i>Rovere Posa alla Francese</i>	10
Living	Thermo Ash / <i>Thermo Frassino 190 °C</i>	12
Living	European Oak / <i>Rovere Aurora</i>	14

SUPERPREMASS®

16

Classic	Afzelia / <i>Doussié</i>	17
Classic	Wengè / <i>Wengè</i>	18
Classic	Afromosia / <i>Afromosia</i>	20
Living	European Oak / <i>Rovere</i>	22
Living	Teak / <i>Teck</i>	24
Living	European Oak / <i>Rovere Naturalizzato</i>	26
Living	European Oak / <i>Rovere lacco</i>	28
Cover	European Oak / <i>Rovere Sand</i>	30
Cover	European Oak / <i>Rovere Cloud</i>	32
Trend	Italian Walnut / <i>Noce Nazionale</i>	34
Trend	Iroko / <i>Iroko</i>	36
Glamour	European Oak / <i>Rovere Nero</i>	38
Glamour	Thermo Ash / <i>Thermo Frassino 215 °C Argento</i>	40
Fashion	European Oak / <i>Rovere Milk</i>	42
Fashion	European Oak / <i>Rovere Tobacco</i>	44

Classic	Afzelia / Doussiè	48
Classic	Mutényé / Mutenye	50
Oil	European Oak / Rovere	52
Oil	Balsamo / Cabreuva Incienso	54
Living	Teak / Teck	56
Living	Thermo Ash / Thermo Frassino 190 °C	58
Living	European Oak / Rovere Cratos	60
Trend	Iroko / Iroko	62
Cover	European Oak / Rovere Cinder	64
Glamour	European Oak / Rovere Cognac	66
Glamour	European Oak / Rovere Champagne	68
Color	Azzurro with Intarsi Bacche on European Oak Azzurro con Intarsi Bacche su Rovere	70
Classic	European Oak / Rovere e Cornice Stelle	72

Maschiati	Teak / Teck	74
Maschiati	North American Cherry / Ciliegio Nord America	76
Maschiati	Courbaril / Jatobà	78
Correnti	Italian Walnut / Noce Nazionale	80

TREATMENTS / LAVORAZIONI	82
FINISHES / FINITURE	83
COLOURINGS / COLORITURE	83
KINDS OF WOOD / SPECIE LEGNOSE	84
GLAMOUR, LIVING	86
FASHION, COVER, CORNICI	87
INSTALLATION METHODS / SCHEMI DI MONTAGGIO	90

TRAVEL COMPANIONS
COMPAGNI DI VIAGGIO

graphic
magazino.it

shooting and renders
ttcomunicazione.it

print
graficabieffe.it

press office
54words.net

ALI S.p.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Republic of San Marino

sales@aliparquets.com
www.aliparquets.com

Sales Office +39 0549 876861/9
or +378 876861/9
Telefax +39 0549 999350

ALI S.p.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

info@aliparquets.com
www.aliparquets.com

Centralino	0549 876811
Telefax	0549 999350
Amministrazione	0549 876873
Marketing	0549 876893
Show Room	0549 876876

