

Каталог 2018/2019

КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мы создаём
полы, которые
делают каждый
ваш день
особенным

ИНФОРМАЦИЯ

3
ЭТАЖ Зал групповых программ
Зал индивидуальных программ

2
ЭТАЖ Администрация
Тренажёрный зал
Зал групповых программ
Спортбар

1
ЭТАЖ Клиентская зона
VIP зона
Зал теннисных кортов



Получайте рекомендации по укладке и уходу за покрытием

- Закажите для вашей команды специальный обучающий семинар: для укладчиков начального, продвинутого и экспертного уровней, а также для менеджеров и продавцов напольных покрытий.
- Получите рекомендации, инструкции и пройдите практические занятия по укладке и уходу за покрытиями.



Выбирайте то, что нужно именно вам

- Специалисты Tarkett: понимают потребности вашего бизнеса и помогут выбрать тот продукт, который будет удовлетворять всем вашим требованиям по дизайну, технологичности и воздействию на окружающую среду и человека.
- Интернет сайт: последние новости о выпускаемых компанией товарах по категориям и сегментам, а также вся необходимая информация и документация.

Вдохновляйтесь

- База реализованных проектов: лучшие проекты со всего мира собраны на нашем сайте, чтобы вдохновить вас.
- i-Designer и Art-Designer: on-line приложение, которое позволяет экспериментировать с напольными покрытиями в дизайне и пространстве различных помещений.

Заказывайте и получайте ваше напольное покрытие

- Внушительная сеть собственных логистических центров и развитая сеть продаж позволяют вам быть уверенными в высокой доступности товаров, эффективной системе размещения заказа и доставки выбранного вами покрытия.

TARKETT сегодня	4
Сбалансированный выбор	6
Сегментационный подход	8

КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ 42

Гомогенные ПВХ покрытия	iQ	iQ Melodia	46
		iQ Monolit	48
		iQ Zenith	50
	Plus	Tempo Plus	52
		Primo Plus	54
Гетерогенные ПВХ покрытия	Серия PRO	Acczent Pro	58
	Классическая серия	Acczent Esquisse	64

ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ 66

	Travertine	68
	Force	70
	Sprint Pro	74
	Illusion	78
	Idylle Nova	80
	Moda	84
	Absolut	86
	Diva	88

ART VINYL 90

	Lounge	92
	Blues	96
	Murano	98

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 100

Защита от статического электричества	iQ Toro SC	104
	iQ Granit SD	106
	Acczent Mineral AS	108
Защита от шума	iQ Granit Acoustic	114
Влажные помещения	Granit Multisafe	120
	Wallgard	122
Противоскользящие решения	Granit Safe.T	128
	Acczent Universal	130
Покрытия для транспорта	Primo Plus Depot	136
	Primo Plus M	138
	Primo Plus Marine	140
	Acczent Universal T	142

ПАРКЕТ 144

1-полосные продукты	Tango	148
	Tango Art	150
	Tango Vintage	152
	Tango Classic	154
	Step	156
	Rumba	158
	Performance Fashion	160
	Ideo	162
3-полосные продукты	Salsa	166
	Salsa Art	170
	Salsa Premium	172
	Salsa Art Vision	174

ЛАМИНАТ 176

Группа коллекций ART	Gallery	180
	Gallery mini	182
	Ballet	184
	Cinema	186
	Estetica	188
	Artisan	190
	Intermezzo	192
	Lamin'art	194
	Vintage	196
Группа коллекций FAMILY	Dynasty	198
	Woodstock family	200
	Fiesta	202
	Holiday	204
Группа коллекций TRAVELLER	Pilot	206
	Navigator	208
	Cruise	210
	Robinson	212

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 214

Спортивные ПВХ покрытия	Omnisports R35	218
	Omnisports R65	220
	Omnisports R83	222
Спортивный паркет	Multiflex M	224

КОВРОВАЯ ПЛИТКА И КОВРОЛИН 226

Группа коллекций DISCOVERY	Discovery Cloud	230
	Discovery Bold	232
	Discovery Code	234
	Discovery Adventure	236
Группа коллекций GALAXY	Galaxy Light	240
	Galaxy Star	242
	ATOS	244
Группа коллекций SKY	Sky	248
	Sky Neon	250
	Sky Flash	252
	Sky Valer	254
OLIMP	Olimp	258

АКСЕССУАРЫ 260

УБОРКА И УХОД 262

Быть мировым лидером в создании инновационных решений!

Качественные решения для любого проекта

Мы предлагаем огромный выбор высококачественных и безопасных решений для полов и спортивных покрытий, а также аксессуары к ним. На каждом этапе, от производства и до поставки, мы обеспечиваем своевременные решения для любого общественного, коммерческого, частного и спортивного проекта.



2.8 млрд €
годовой объем продаж в 2017 г.

13 000
сотрудников

Близко к клиенту

Наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую на проекте поддержку дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибуторам и укладчикам. Будучи в прямом контакте с клиентом, мы гарантируем гибкое производство, высокую доступность товаров и высочайший сервис.

Инновационные продукты и услуги

Команды по разработке инновационных продуктов и маркетингу сконцентрированы на создании высококачественных с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта решениях.

Сердце нашего продукта

Tarkett создает решения для полов и спортивных покрытий в соответствии со всеми специальными потребностями клиентов и их помещений, чтобы усилить безопасность, эффективность, качество и удовлетворённость в любой ситуации.

Эстетичность

Благодаря снижению шума в помещении, комфорту для ног, воодушевляющим цветам, оттенкам и текстурам наши полы помогают создать атмосферу, которая может успокоить или воодушевить, обеспечить физический и эмоциональный комфорт.

Функциональность

Tarkett создает надежные, легкие в укладке решения с уникальной обработкой поверхности, что обеспечивает великолепную износостойкость и простоту ухода и эксплуатации.

Экологичность

Наши покрытия соответствуют всем обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам и даже превосходят их. Мы создаем решения, которые позволяют снизить расход воды и моющих средств при эксплуатации, и защитить окружающую среду.




Безопасное будущее

Уже на протяжении 130 лет мы создаем безопасные, долговечные и вдохновляющие решения для полов и спортивные покрытия по всему миру, постоянно улучшая качество жизни наших потребителей и обеспечивая возврат вложенных средств наших клиентов.

Это не теория, это то, что мы применяем на практике каждый день при разработке и производстве своей продукции.

Мы сконцентрировались на четырех ключевых аспектах, помогающих нашим клиентам сделать осознанный выбор:



ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы используем восстанавливаемые природные ресурсы там, где это возможно.

Для того, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, Tarkett предоставляет детальную информацию о наших покрытиях и их составах. Это дает вам возможность выбрать наиболее безопасный для окружающей среды продукт:

- имеющий наибольшее содержание натуральных или перерабатываемых материалов;
- содержащий вторсырье;
- пригодный к переработке;
- имеющий пониженную эмиссию, способствуя улучшению качества воздуха в помещении;
- не вызывающий аллергии.

100% ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕРАБОТКЕ

Мы стараемся использовать перерабатываемые материалы в начале и перерабатывать большее количество продуктов в конце.

С 1966 года Tarkett запустила программу переработки отходов производства, а также покрытий, отслуживших свой срок.

Ежегодно по всему миру Tarkett перерабатывает более 77 000 тонн такого сырья.

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ

Мы производим полы, которые помогают людям работать, играть, делать покупки, выздоравливать и лучше учиться.

Выбирая покрытие Tarkett, вы вносите свой вклад и помогаете нам в деле улучшения качества жизни, в частности, улучшая качество воздуха в домах и зданиях. Например, покрытия Tarkett:

- не выделяют в воздух вредных веществ;
- соответствуют пожарным нормам Российской Федерации.

ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Снижение использования природных ресурсов благотворно влияет на окружающую среду, а также выгодно отражается на итоговой строке учета прибыли и убытков.

Вся продукция Tarkett производится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Мы имеем международные сертификаты ISO 14001, ISO 14024.

Компания постоянно отслеживает 5 основных показателей, определяющих наше бережное отношение к сохранению природных ресурсов:

- потребление энергии;
- потребление водных ресурсов;
- выброс вредных веществ в воздух;
- минимизация отходов производства;
- переработка.

ДОБЫЧА СЫРЬЯ


Мы используем только качественное сырье от надежных, экологически ответственных поставщиков.

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ЗАХОРОНЕНИЕ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ* ПРОДУКЦИИ



ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

На заводе налажена система раздельного сбора и возврата в производственный цикл многих видов отходов. Мы также думаем о переработке и вторичном использовании.

ПРОИЗВОДСТВО

Мы не забываем об экономии природных ресурсов (газ, вода, электричество) и делаем все возможное для улучшения качества атмосферного воздуха и воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Все наши транспортные средства имеют экологические сертификаты. Сырье доставляется на завод при помощи самого экологичного вида транспорта: железной дороги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Напольные покрытия Tarkett отличаются низкой эмиссией вредных веществ, благодаря чему их можно использовать не только в квартирах, но и в школах, детских учреждениях. Легкий уход за нашими полами позволяет экономить на моющих средствах. Важен срок жизни пола — наши виниловые покрытия при правильном уходе могут прослужить до 25 лет.

* Жизненный цикл продукции — это путь, который проходит каждая вещь или продукт, появившиеся в нашем доме. Он охватывает все стадии производства и использования продукции — от добычи сырья до утилизации уже использованного товара.



В 2009 г. компания Tarkett прошла процедуру добровольной сертификации и получила международную экологическую маркировку «Листок жизни», включавшую оценку всего жизненного цикла продукции в соответствии с международным стандартом ISO 14024.

Экомаркировка «Листок жизни» свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, произведена с применением современных технологий, абсолютно безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.

Мы гордимся, что напольные ПВХ покрытия Tarkett были включены в каталог экологических решений GREEN BOOK, реализованный при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Включение напольных ПВХ покрытий Tarkett в каталог GREEN BOOK является подтверждением приверженности компании высочайшим стандартам качества и экологической безопасности.

Рейтинговый стандарт для оценки строительных материалов EcoMaterial - это добровольный экологический стандарт, разработанный для оценки качества и экологических аспектов строительных материалов.

Стандарт составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству», стандартов DGNB, BREEAM и LEED.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Tarkett предлагает решения для учреждений здравоохранения

Поликлиники и больницы – это места, где напольные покрытия подвергаются высоким нагрузкам, поэтому должны быть износостойкими. Кроме того, к ним предъявляются специальные требования – устойчивость к образованию пятен, легкость в уборке и гигиеничность. Tarkett также предлагает специальные покрытия с защитой от статического электричества, предназначенные для помещений, в которых установлено электронное оборудование, чувствительное к образованию электрических зарядов.



iQ Melodia
Федеральный специализированный перинатальный центр, Россия, г.Санкт-Петербург



iQ Monolit
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Россия, г.Москва



iQ Toro SC
Федеральный специализированный перинатальный центр, Россия, г.Санкт-Петербург



iQ Toro SC
Больница, Бельгия, Беверен



Granit Multisafe
Центральный клинический госпиталь, Германия, Целле



Granit Safe.T
Реабилитационный центр, Нидерланды, Харен



СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», Россия, г.Санкт-Петербург

Primo Plus

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ					ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ				
	iQ MELODIA	iQ MONOLIT	iQ ZENITH	TEMPO PLUS	PRIMO PLUS	ACCZENT PRO	ACCZENT ESQUISSE	TRAVERTINE	SPRINT PRO	ILLUSION
ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ										
Вход										
Коридор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Лестница										
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ										
Кабинет специалиста	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Операционная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Рентген кабинет	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кабинет физиотерапии	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Лаборатория	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кафе	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
Административная часть	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сестринская	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кухня	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Прачечная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Помещение для хранения инвентаря	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ										
Палаты	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОЙ										
Душевая										
Туалет										

• - рекомендовано; •- допускается

ART VINYL			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ						СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
LOUNGE	BLUES	MURANO	iQ TORO SC	iQ GRANIT SD	ACCZENT MINERAL AS	WALLGARD	GRANIT SAFE.T	ACCZENT UNIVERSAL	OMNISPORTS R35	OMNISPORTS R65	OMNISPORTS R83	MULTIFLEX M
•	•	•				•		•				
•	•	•				•		•				
•	•	•	•	•	•	•		•				
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•	•	•				•		•				
•	•	•				•		•				
•	•	•				•		•				
•	•	•				•		•				
•	•	•				•	•	•				
•	•	•				•	•	•				
•	•	•				•		•				
						•	•	•				

ОБРАЗОВАНИЕ

Tarkett имеет большой опыт успешного сотрудничества с государственными образовательными учреждениями

Мы принимаем активное участие в программах строительства и реконструкции детских садов, школ и высших учебных заведений. Работу в этом направлении мы считаем самой приоритетной, стараясь внести свой профессиональный вклад в дело создания комфортной среды и здоровой атмосферы для подрастающего поколения. Дизайн, технические характеристики, показатели безопасности, требования по уходу – все нацелено на то, чтобы сделать процесс обучения детей наиболее комфортным и эффективным.



Гимназия №1529,
Россия, г.Москва



ГОО «Центр развития ребенка – детский сад №953 им. А. А. Талоновой»,
Россия, г.Москва



Общеобразовательная школа №46,
Россия, г.Москва



Гимназия №531,
Россия, г.Москва



СОШ №94,
Россия, г.Тюмень

Primo Plus

[illegible]


14 КАТАЛОГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2018-2019

[illegible]


ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Tarkett предлагает решения для различных торговых залов

От больших магазинов, где неоспоримым преимуществом является возможность восстановления гомогенных покрытий Tarkett, до бутиков, в которых можно создать дорогой и стильный интерьер, постелив на пол ламинат. Многообразие решений от Tarkett позволит вам подобрать напольное покрытие, отвечающее индивидуальным требованиям вашего магазина или торгового центра.



Art Vinyl / Lounge
Развлекательный Центр «Мегаполис»,
Россия, г.Москва



iQ Melodia
«ЦУМ»,
Россия, г.Москва



iQ Zenith
«Уюттерра»,
Россия, г.Москва



«Нац. Дом»,
Россия, г.Москва

Art Vinyl / Lounge



[illegible]


18 КАТАЛОГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2018-2019

[illegible]


HoReCa

Tarkett предлагает решения для различных типов гостиничных комплексов, ресторанов и кафе, с учетом их индивидуальных стилей и направлений


При оформлении интерьеров большинство международных гостиничных и ресторанных сетей отличаются постоянством стиля вне зависимости от страны, в то время как небольшие сети, а также гостиничные бутики, бары и рестораны делают акцент на индивидуальность.



Art Vinyl
Kremlin Bicetre Hotel,
Франция, г. Париж




Art Vinyl / Lounge
Ресторан «Паруса»,
Россия, г. Санкт-Петербург



Паркетная доска
Scandic Anglais Hotel,
Швеция, г. Стокгольм



Art Vinyl
Art Cafe,
Сербия, г. Белград



Art Vinyl / Lounge
Рестобар «Соль»,
Россия, г. Севастополь



Рестобар «Соль»
Россия, г. Севастополь

Art Vinyl / Lounge





	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ					ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ								ART VINYL			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
	IQ MELODIA	IQ MONOLIT	IQ ZENITH	TEMPO PLUS	PRIMO PLUS	ACCZENT PRO	ACCZENT ESQUISSE	TRAVERTINE	FORCE	SPRINT PRO	ILLUSION	IDYLLE NOVA	MODA	ABSOLUT	LOUNGE	BLUES	MURANO	GRANIT ACOUSTIC	GRANIT MULTISAFE	WALLGARD	GRANIT SAFE.T	ACCZENT UNIVERSAL
ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ																						
Вход																						
Коридор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Лестница																						
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ																						
Рецепция	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Переговорная комната	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Конференц-зал	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Холл	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Кафе и ресторан	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Спортивный зал																		•				
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ																						
Административная часть	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Кухня	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Прачечная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
Помещение для хранения инвентаря	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
ЗОНА ОТДЫХА																						
Гостиничные номера	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОЙ																						
Душевая																			•	•	•	•
Туалет																			•	•	•	•

• - рекомендовано; •- допускается

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА										ЛАМИНАТ														СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ		КОВРОВАЯ ПЛИТКА И КОВРОЛИН											
TANGO	TANGO ART	TANGO VINTAGE	RUMBA	PERFORMANCE FASHION	IDEO	SALSA	SALSA ART	SALSA PREMIUM	SALSA ART VISION	CINEMA	GALLERY	ESTETICA	ARTISAN	BALLET	INTERMEZZO	LAMIN'ART	VINTAGE	DYNADTY	WOODSTOCK FAMILY	FIESTA	HOLIDAY	PILOT	NAVIGATOR	CRUISE	ROBINSON	OMNISPORTS R35	OMNISPORTS R65	OMNISPORTS R83	MULTIFLEX M	DISCOVERY	GALAXY	ATOS	SKY	OLIMP			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			

ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ


Tarkett предлагает уникальное сочетание функциональности, стиля и комфорта для офисов и административных помещений

Многообразие коллекций позволяет создать неповторимый дизайн, определяющий имидж компании и способствующий формированию позитивной и продуктивной обстановки в офисе.



Гетерогенное ПВХ покрытие

Broker Dealer House,
Босния и Герцеговина, г.Сараево




Art Vinyl / Lounge

Бизнес Центр «Святогор»,
Россия, г.Москва




Паркетная доска

Karol Finance Offices,
Болгария, г.София



Гомогенное ПВХ покрытие

ROC Sneek,
Нидерланды, г.Снек



Art Vinyl / Lounge

Офис Immochan,
Россия, г.Москва



iQ Melodia

Центр Теннисных Технологий «Импульс»,
Россия, г. Мытищи



Covi Club,
Россия, г.Москва

Art Vinyl / Lounge



ОФИСЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ					ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ										ART VINYL		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ							
	iQ MELODIA	iQ MONOLIT	iQ ZENITH	TEMPO PLUS	PRIMO PLUS	ACCZENT PRO	ACCZENT ESQUISSE	TRAVERTINE	FORCE	SPRINT PRO	ILLUSION	IDYLLE NOVA	MODA	ABSOLUT	LOUNGE	BLUES	MURANO	iQ TORO SC	iQ GRANIT SD	ACCZENT MINERAL AS	iQ GRANIT ACOUSTIC	GRANIT MULTISAFE	WALLGARD	GRANIT SAFE.T	ACCZENT UNIVERSAL
ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ																									
Вход																									
Коридор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Лестница																									
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ																									
Открытая офисная зона (Open space)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Приемная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Кабинет	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Переговорная комната	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Кафе	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Кухня	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
Кладовая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
Серверная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
ЗОНА ОТДЫХА																									
Комната отдыха	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•
Спортивный зал																									
ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОЙ																									
Душевая																						•	•	•	•
Туалет																						•	•	•	•

• - рекомендовано; •- допускается

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА										ЛАМИНАТ														СПОРТ				КОВРОВАЯ ПЛИТКА И КОВРОЛИН							
TANGO	TANGO ART	TANGO VINTAGE	RUMBA	PERFORMANCE FASHION	IDEO	SALSA	SALSA ART	SALSA PREMIUM	SALSA ART VISION	CINEMA	GALLERY	ESTETICA	ARTISAN	BALLET	INTERMEZZO	LAMIN'ART	VINTAGE	DYNASTY	WOODSTOCK FAMILY	FIESTA	HOLIDAY	PILOT	NAVIGATOR	CRUISE	ROBINSON	OMNISPORTS R35	OMNISPORTS R65	OMNISPORTS R83	MULTIFLEX M	DISCOVERY	GALAXY	ATOS	SKY	OLIMP	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
																										•	•	•							
																											•								
																											•								


ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Tarkett находится в постоянном сотрудничестве с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами и управляющими компаниями, стремясь сделать жизнь людей комфортнее

Имея огромный выбор напольных покрытий, Tarkett предлагает решения для различного рода зданий, помещений и общественных зон. Широкая линейка продуктов (ПВХ покрытия, ламинат, паркет) и большой выбор дизайнов позволят создать индивидуальный стиль для каждого интерьера.



Ламинат / Fiesta
Микрорайон «Европейский»,
Россия, г.Тюмень




Паркетная Доска / Salsa и Europarquet
Жилой Комплекс на ул. Бадаева,
Россия, г.Санкт-Петербург




Гомогенное ПВХ покрытие / iQ Melodia
Дом Ребенка №22,
Россия, г.Москва



Гомогенное ПВХ покрытие / iQ Monolit
Спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец»,
Россия, г.Тюмень



Art Vinyl / Lounge
Жилой дом
Россия, г.Санкт-Петербург



Art Vinyl / Lounge
Жилой дом
Россия, г.Санкт-Петербург



Ideal Standard Srepney, Vivo development,
Англия, г. Лондон

Oak Nature

[illegible]

30 КАТАЛОГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2018-2019

[illegible]

СПОРТ

Tarkett предлагает широкий выбор спортивных покрытий

Это ПВХ покрытия для крытых multifunctional спортивных залов из коллекции Omnisports и деревянные спортивные покрытия. Спортивное ПВХ покрытие Omnisports предназначено для обустройства пола в multifunctional спортивных залах, т.е. залах как для занятий общими физическими упражнениями – гимнастикой, аэробикой, йогой, так и для игровых видов спорта – баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, гандбола, волейбола, мини-футбола и др. Продукты являются идеальным решением для школ, ФОКов, а также профессиональных спортивных площадок. Правильно выбранное спортивное покрытие необходимо для комфорта, безопасности и результативности спортсменов любого уровня – от новичков и любителей до профессионалов.



Омниспортс R65
Сеть клубов «Атлантика»,
Россия, г.Санкт-Петербург



Омниспортс R83
МДО У «Детский Сад N 65»,
Россия, г.Новороссийск



Омниспортс R65
СОШ N 1048,
Россия, г.Ростов-на Дону



Омниспортс R65
СОШ N94,
Россия, г.Тюмень



Омниспортс R65
Центр Теннисных Технологий «Импульс»,
Россия, г. Мытищи



Омниспортс R65
Центр Теннисных Технологий «Импульс»,
Россия, г. Мытищи



МБОУ «Гимназия N 5»,
Россия, г.Екатеринбург

Омниспортс R65

ТРАНСПОРТ


Tarkett представляет специальные коллекции напольных ПВХ покрытий для транспорта

Морские суда, речные суда, железнодорожный и городской наземный транспорт. Линейка продуктов представлена коллекциями гомогенных ПВХ покрытий серии MARINE – рекомендованной для использования на речном транспорте, серии М – одобренной для применения на морских судах, а также серией DEPOT – сертифицированной для железнодорожного транспорта. Для наземного транспорта рекомендовано гетерогенное ПВХ покрытие с повышенными противоскользящими свойствами Acczent Universal T.



Primo Plus Depot

Поезда



Acczent Universal T

Автобусы



Primo Plus M

Морские суда



Primo Plus Marine

Речные суда



СПОРТ



	СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
	OMNISPORTS R35	OMNISPORTS R65	OMNISPORTS R83	MULTIFLEX M
ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА				
Настольный теннис	•	•	•	•
Бадминтон		•	•	•
Волейбол		•	•	•
Баскетбол		•	•	•
Гандбол		•	•	•
Мини-футбол		•	•	•
ОФП				
Гимнастика		•	•	•
Колланетика		•	•	•
Йога		•	•	•
Аэробика		•	•	•
СЕГМЕНТЫ				
Детский сад		•	•	
Школа		•	•	
ВУЗ		•	•	
Фитнес-центр	•	•	•	•

• - рекомендовано; •- допускается

ТРАНСПОРТ



	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ			ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ
	PRIMO PLUS DEPOT	PRIMO PLUS M	PRIMO PLUS MARINE	ACCZENT UNIVERSAL T
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ				
Морские суда		•	•	
Речные суда			•	
Железнодорожный транспорт	•			
Городской наземный транспорт				•

ИНДУСТРИЯ

Tarkett предлагает покрытия со специальными характеристиками, необходимыми для производственных помещений

К напольным покрытиям для производственных помещений предъявляются особые требования: безопасность, противоскользящие свойства, антистатичность, повышенная износостойчивость.




Кухня




Легкая и электронная промышленность



Лаборатория



Серверная





	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ					ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ							ART VINYL			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ											
	IQ MELODIA	IQ MONOLIT	IQ ZENITH	TEMPO PLUS	PRIMO PLUS	ACCZENT PRO	ACCZENT ESQUISSE	TRAVERTINE	FORCE	SPRINT PRO	ILLUSION	IDYLLE NOVA	MODA	ABSOLUT	DIVA	LOUNGE	BLUES	MURANO	IQ TORO SC	IQ GRANIT SD	ACCZENT MINERAL AS	IQ GRANIT ACOUSTIC	GRANIT MULTISAFE	WALLGARD	GRANIT SAFE.T	ACCZENT UNIVERSAL	
ПРОХОДНЫЕ ЗОНЫ																											
Вход																											•
Коридор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•	
Лестница																											
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ																											
Производственное помещение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•
Исследовательская лаборатория	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
Серверные	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•		•	•
Кухня	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•		•		•	•
Кладовая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•	•
ЗОНЫ ОТДЫХА																											
Кафе	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•	•
Тренажерный зал																											
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ																											
Офисное помещение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•	•
Приемная	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•
ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОЙ																											
Душевая																							•	•	•	•	
Туалет																						•	•	•	•	•	

[illegible]



ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ

iQ MELODIA	стр. 46
iQ MONOLIT	стр. 48
iQ ZENITH	стр. 50
TEMPO PLUS	стр. 52
PRIMO PLUS	стр. 54

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ

СЕРИЯ PRO

ACCZENT PRO	стр. 56
-------------	---------

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ACCZENT ESQUISSE	стр. 62
------------------	---------

ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

TRAVERTINE	стр. 68
FORCE	стр. 70
SPRINT PRO	стр. 74
ILLUSION	стр. 78
IDYLLE NOVA	стр. 80
MODA	стр. 84
ABSOLUT	стр. 86
DIVA	стр. 88

МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

LOUNGE	стр. 92
BLUES	стр. 96
MURANO	стр. 98



КОММЕРЧЕСКИЕ ГОМОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Гомогенные напольные покрытия – оптимальное решение для общественных помещений с высокой степенью проходимости. Отлично подходят для объектов здравоохранения, образования и офисных помещений.

Эксплуатация

- Возможность многократного восстановления пола – экономия средств на ремонт
- Высокие показатели износостойчивости

Безопасность

- Соответствие российским нормам ГОСТ и СНИП
- Рекомендованы для устройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В, включая детские, медицинские и образовательные учреждения
- Нескользящий и травмо-безопасный пол

Индивидуальность

- Широкий выбор расцветок и дизайнов
- Неограниченные возможности сочетания цветов и коллекций между собой
- Возможность создавать оригинальные рисунки, подчеркивающие индивидуальность помещения



	СТАНДАРТ	iQ MELODIA	iQ MONOLIT	iQ ZENITH	TEMPO PLUS	PRIMO PLUS
Физико-механические характеристики						
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3	3	3	3	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2	2	2	2	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23	23	23	23	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2	2	2	2	2
Эксплуатационные характеристики						
Дополнительный защитный слой		iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	PUR	PUR
Класс	ISO 10874	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105	105	105	110	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2	2	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	MY 2.1.2.1829-04	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики						
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2
Сертификаты						
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да	да	да
Форма поставки		Рулон	Рулон	Рулон	Рулон	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



iQ ZENITH



2603

ширина 2м

шнур 87 027

2604

ширина 2м

шнур 88 327

2613

ширина 2м

шнур 91 645

2614

ширина 2м

шнур 87 292

2617

ширина 2м

шнур 87 013

2618

ширина 2м

шнур 87 293

2619

ширина 2м

шнур 87 306

2620

ширина 2м

шнур 87 313

2621

ширина 2м

шнур 87 304

2628

ширина 2м

шнур 88 344

2633

ширина 2м

шнур 87 298

2634

ширина 2м

шнур 87 299

2635

ширина 2м

шнур 87 300

2638

ширина 2м

шнур 87 307

2639

ширина 2м

шнур 87 305

2640

ширина 2м

шнур 91 302

2643

ширина 2м

шнур 91 643

2644

ширина 2м

шнур 91 644

2645

ширина 2м

шнур 91 645

2647

ширина 2м

шнур 91 647

	СТАНДАРТ	iQ MELODIA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
	DIN 51130	R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ MELODIA

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Возможность применения метода сухой полировки
- Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки





911

ширина 2м
шнур 92 320

912

ширина 2м
шнур 94 089

915

ширина 2м
шнур 89 538

918

ширина 2м
шнур 92 446

919

ширина 2м
шнур 92 378

920

ширина 2м
шнур 91 920

922

ширина 2м
шнур 92 157

925

ширина 2м
шнур 94 305

926

ширина 2м
шнур 94 754

928

ширина 2м
шнур 91 928

930

ширина 2м
шнур 92 771

931

ширина 2м
шнур 91 931

	СТАНДАРТ	iQ MONOLIT
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ MONOLIT

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Возможность применения метода сухой полировки
- Акцентные гранулы скрывают мелкие загрязнения
- Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




GREEN BOOK

Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация




Направление укладки






700




ширина 2м
шнур 92 611

701




ширина 2м
шнур 91 205

702




ширина 2м
шнур 92 084

703




ширина 2м
шнур 87 027

704




ширина 2м
шнур 89 008

705




ширина 2м
шнур 91 605

706




ширина 2м
шнур 88 327

708




ширина 2м
шнур 87 299

709




ширина 2м
шнур 89 305

710




ширина 2м
шнур 87 302

711




ширина 2м
шнур 92 794

712



ширина 2м
шнур 91 811

715



ширина 2м
шнур 87 298

	СТАНДАРТ	iQ ZENITH
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,09
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,35
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ ZENITH

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Возможность применения метода сухой полировки
- Акцентные гранулы скрывают мелкие загрязнения
- Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



GREEN BOOK

Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки






1001



ширина 2м

шнур 88 327

1002



ширина 2м

шнур 91 851


1003



ширина 2м

шнур 89 316


1004



ширина 2м

шнур 91 811 / 89 316

1005



ширина 2м

шнур 94 429

1006



ширина 2м

шнур 92 373

1007



ширина 2м

шнур 87 078


1008



ширина 2м

шнур 89 008

1009



ширина 2м

шнур 87 332

1010



ширина 2м

шнур 89 057

1011



ширина 2м

шнур 94 855

1012



ширина 2м

шнур 87 298

	СТАНДАРТ	TEMPO PLUS
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

TEMPO PLUS

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Оптимальное соотношение цена-качество
- Новинка 2018 года

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





301

ширина 2м
шнур 91 981

302

ширина 2м
шнур 92 611

303

ширина 2м
шнур 91 205

304

ширина 2м
шнур 92 084

305

ширина 2м
шнур 89 305

306

ширина 2м
шнур 92 104

307

ширина 2м
шнур 91 916

308

ширина 2м
шнур 92 086

309

ширина 2м
шнур 89 008

310

ширина 2м
шнур 92 794

311

ширина 2м
шнур 89 311

312

ширина 2м
шнур 91 863

313

ширина 2м
шнур 92 771

314

ширина 2м
шнур 92 160

315

ширина 2м
шнур 91 811

316

ширина 2м
шнур 89 316

317

ширина 2м
шнур 91 605

	СТАНДАРТ	PRIMO PLUS
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893	≥ 0,3
	DIN 51130	R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Оптимальное соотношение цена-качество
- Самая популярная коллекция в России

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





КОММЕРЧЕСКИЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ СЕРИИ PRO

Коммерческие напольные покрытия, произведенные с использованием каландровой технологии – прочные, плотные и экологичные. PRO – прокачанный пол!

Эстетичность

- Классические абстрактные дизайны и дизайны «под дерево»
- Дольше служат, сохраняя свой внешний вид
- Ширина до 4 метров

Функциональность

- Выдерживают сильное механическое воздействие
- Простота и легкость ухода

Экологичность

- Безопасны для человека
- На 100% подлежат вторичной переработке
- Сертификат «Листок жизни»



	СТАНДАРТ	ACCZENT PRO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	TU	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К	ГОСТ 25609	17,9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	11
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1


Защитный лак
Облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость к царапинам.
- 2

Защитный слой ПВХ
Защищает от истирания.
- 3

Печатный слой
Современный дизайн и актуальные расцветки.
- 4

Стеклохолст
Обеспечивает стабильность линейных размеров.
- 5


Каландровая основа
Прочность и комфорт при ходьбе.



ACCZENT PRO



MODUS 2



ширина 3м

шнур 93 102

MODUS 3



ширина 3м

шнур 92 320

MODUS 5



ширина 3м

шнур 92 771

NAPA 1



ширина 3м

шнур 92 320


NAPA 2



ширина 3м

шнур 89 538

ASPECT 1



ширина 3м

шнур 92 771


ASPECT 2



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 92 771

ASPECT 3



ширина 2м, 3м, 4м

шнур 91 542


ASPECT 4



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 88 348

ASPECT 5



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 87 313

ASPECT 6



ширина 3м

шнур 87 298

ASPECT 7



ширина 3м

шнур 87 300

ASPECT 8



ширина 3м

шнур 87 299

ASPECT 9



ширина 3м

шнур 87 304

ASPECT 10



ширина 2м, 3м, 4м

шнур 91 851

ASPECT 11



ширина 3м, 4м

шнур 91 920

ASPECT 12



ширина 3м

шнур 94 429

	СТАНДАРТ	ACCZENT PRO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К	ГОСТ 25609	17,9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	11
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ACCZENT PRO

Основные характеристики

- Классические, абстрактные дизайны и дизайны «под дерево»
- Дольше служат, сохраняя свой внешний вид
- Ширина до 4 метров
- Выдерживают сильное механическое воздействие
- Простота и легкость ухода

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





DENIM 4




ширина 3м
шнур 92 322

DENIM 6



ширина 3м
шнур 87 170

TOBAGO 1




ширина 3м, 4м
шнур 93 201

TOBAGO 2




ширина 2м, 2.5м, 3м, 3.5м, 4м
шнур 93 202

TOBAGO 5




ширина 3м, 4м
шнур 93 205

OAK 01




ширина 2м, 2.5м, 3м, 4м
шнур 88 382

TRINIDAD 1



ширина 3м
шнур 93 301

TRINIDAD 2



ширина 3м
шнур 93 302

MONTREAL 2



ширина 3м, 4м
шнур 93 102

SAMSON 1




ширина 3м, 4м
шнур 93 201

SAMSON 2



ширина 3м, 4м
шнур 91 205

SAMSON 3



ширина 3м, 4м
шнур 94 429

SELECT 1



ширина 3м
шнур 87 039

SELECT 2



ширина 3м
шнур 93 102

	СТАНДАРТ	ACCZENT PRO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К	ГОСТ 25609	17,9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	11
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Классические, абстрактные дизайны и дизайны «под дерево»
- Дольше служат, сохраняя свой внешний вид
- Ширина до 4 метров
- Выдерживают сильное механическое воздействие
- Простота и легкость ухода


Обработка поверхности




Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Дизайны представлены в разнообразных расцветках, теперь полет фантазии при создании рисунка на полу трудно чем-либо ограничить.

Эстетичность

- Современный дизайн
- Яркая палитра цветов

Функциональность

- Усиленный защитный слой
- Простота и легкость ухода

Экологичность


- Безопасны для человека
- На 100% подлежат вторичной переработке



	СТАНДАРТ	ACCZENT ESQUISSE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,8
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,8
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип связующего	ISO 10582	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Термическое сопротивление, м² К/Вт	DIN 52612	0,04
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления.
Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1 Защитный лак
Облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость к царапинам.
- 2 Защитный слой ПВХ
Защищает от истирания.
- 3 Печатный слой
Современный дизайн и актуальные расцветки.
- 4 Стеклохолст
Обеспечивает стабильность линейных размеров.
- 5 Каландровая основа
Прочность и комфорт при ходьбе.



ACCZENT ESQUISSE



ESQUISSE 01

ширина 2м

шнур 88 348

ESQUISSE 02

ширина 2м

шнур 87 012

ESQUISSE 03

ширина 2м

шнур 87 304

ESQUISSE 04

ширина 2м

шнур 88 385

ESQUISSE 05

ширина 2м

шнур 93 102

ESQUISSE 06

ширина 2м

шнур 91 837

ESQUISSE 07

ширина 2м

шнур 87 300

ESQUISSE 08

ширина 2м

шнур 87 340

ESQUISSE 09

ширина 2м

шнур 91 931

ESQUISSE 10

ширина 2м

шнур 85 367

ESQUISSE 11

ширина 2м

шнур 89 057

ESQUISSE 12

ширина 2м

шнур 85 365

	СТАНДАРТ	ACCZENT ESQUISSE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,8
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,8
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип связующего	ISO 10582	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Термическое сопротивление, м² К/Вт	DIN 52612	0,04
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ACCZENT ESQUISSE


Основные характеристики

- Современный дизайн
- Яркая палитра цветов
- Усиленный защитный слой
- Простота и легкость ухода

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки





ЛЕГКАЯ КОММЕРЦИЯ

Идеальное решение для создания и обновления любого интерьера.

Эстетичность

- Красота и практичность линолеума
- Широкий ассортимент дизайнов, расцветок в соответствии с последними тенденциями моды
- Тиснение на продуктах реалистичное не только визуально, но и на ощупь

Функциональность

- Простота и легкость ухода
- Идеальны для общественных помещений со средней и высокой интенсивностью использования
- Продукт доступен в ширине от 1,5 до 4 м

Экологичность

- Безопасны для человека
- На 100% подлежат вторичной переработке
- Сертификат «Листок жизни»
- В производстве не используются ядовитые вещества и растворители
- Продукты не выделяют вредных веществ



	СТАНДАРТ	TRAVERTINE	FORCE	SPRINT PRO	ILLUSION	IDYLLE NOVA	MODA	ABSOLUT	DIVA
Физико-механические характеристики									
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529 ISO 23997	2,85	2,5	2,7	2,7	2,5	2,2	2,45	2,10
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529 ISO 24346	2	2,5	1,8	1,8	3,7	2,2	3,0	2,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529 ISO 24340	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,45	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529 ISO 24341	20	30; 25 (3,5м); 22 (4м)	23	23	23	25	30 (2,5м; 3м); 25 (3,5м); 22 (4м)	30, 25 (4м)
Ширина, м	ГОСТ 11529 ISO 24341	2; 3; 4	1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	3; 4	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4	2; 2,5; 3; 3,5; 4	2,5; 3; 3,5; 4	2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики									
Дополнительный защитный слой		PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Класс	ISO 10874	32-41	33	32	32	23-32	23-32	23-31	23-31
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, г/м², не более	TU	30	30	25	25	30	30	30	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529 ISO 24343-1	0,15	0,2	0,1	0,1	1,2	1,00	0,35	0,6
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529 ISO 23999	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,2
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2	2	2	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К	ГОСТ 25609/ГОСТ 2560	21,2		21,7	17,34	12	17,9		14,79
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296 EN ISO 717/2	8	10	6	9	18	15	16	15
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2. 1829-04	не способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию	способствует развитию
Пожарные характеристики									
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2	KM2	KM2	KM2	KM5	KM5	KM5	KM5
Сертификаты									
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да	да	да	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да	да	да	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да	да	да	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да	да	да	да	да	да
Форма поставки		Рулон	Рулон	Рулон	Рулон	Рулон	Рулон	Рулон	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1


Защитный лак
Облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость к царапинам.
- 2

Защитный слой ПВХ
Защищает от истирания.
- 3

Печатный слой
Современный дизайн и актуальные расцветки.
- 4


Стеклохолст
Обеспечивает стабильность линейных размеров.
- 5

Компактная или каландровая основа
Прочность и комфорт при ходьбе.



TRAVERTINE

TRAVERTINE



	СТАНДАРТ	TRAVERTINE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2; 3; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	32-41
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	TU	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К	ГОСТ 25609	21,2
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	8
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

TRAVERTINE

Основные характеристики

- Красота природного камня и практичность линолеума
- Простота и легкость ухода
- Идеально для общественных помещений со средней и высокой интенсивностью использования

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация




Направление укладки





CANASTA 3




ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CANASTA 4



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CANASTA 6




ширина 3м, 4м

FRIZA 1



ширина 3м, 4м

JAMAICA 3




ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAISON 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAISON 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAISON 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAISON 4



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MOMBASA 2




ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MOMBASA 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SAMBA 12




ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

SORBONA 2




ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SORBONA 5



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SORBONA 6



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	FORCE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,5
Общая толщина, мм	ISO 24346	2,5
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,6
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	30; 25 (3,5м); 22 (4м)
Ширина, м	ISO 24341	1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	33
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	TU	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,2
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	EN ISO 717/2	10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок, высокий уровень плотности продукта
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 22, 25, 30м

Общая информация



Направление укладки




Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»



COLIBRI 6



ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

CANVAS 1



ширина 3м, 3,5м, 4м

GRES 1



ширина 3м, 4м

CANVAS 2




ширина 3м, 4м

GRES 2



ширина 3м, 4м

LINEA 1



ширина 3м, 4м

GRES 3



ширина 3м, 4м

LINEA 4



ширина 3м, 4м

NUBIA 3



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SPECTRA 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	FORCE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,5
Общая толщина, мм	ISO 24346	2,5
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,6
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	30; 25 (3,5м); 22 (4м)
Ширина, м	ISO 24341	1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	33
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,2
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	EN ISO 717/2	10
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок, высокий уровень плотности продукта
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 22, 25, 30м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»




ARIZONA 1




ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 92 160

BADEN 1




ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 91 205

BADEN 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 93 301

BADEN 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 91 839

BASEL 1



ширина 3м, 3,5м, 4м
шнур 92 322 ; 89 732

BASEL 2



ширина 3м, 3,5м, 4м
шнур 93 202

BASEL 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 89 538

CONRAD 2




ширина 3м, 3,5м
шнур 88 384; 87 039; 87 078

CONRAD 3




ширина 3м, 4м
шнур 92 373; 93 102

CORSAR 1




ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 87 012; 87 013; 91 839; 92 322

CORSAR 2




ширина 2,5м, 3м
шнур 87 012, 91 839, 87 013

EDISON 1




ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 87 039

EDISON 4




ширина 4м
шнур 87 013

MONTREAL 1



ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м
шнур 93 301

TORONTO 1



ширина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м; 3,5м; 4м
шнур 91 205

	СТАНДАРТ	SPRINT PRO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,7
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1,8
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	21,7
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	6
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

SPRINT PRO

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Высокий уровень плотности продукта (каландровая основа)
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»



SAHARA 2



ширина 3м, 3,5м, 4м

шнур 94 071

SAHARA 3



ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 87 292


TARA 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 87 039


TERMINI 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 93 201

TERMINI 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 91 839


TERMINI 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 92 373; 93 102


TORONTO 1



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 91 205

TORONTO 2



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 93 301

TWEED 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 91 821

TWEED 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 89 732


TWEED 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

шнур 87 170; 92 157

TWEED 4



ширина 3м, 3,5м, 4м

шнур 91 931

	СТАНДАРТ	SPRINT PRO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,7
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1,8
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	21,7
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	6
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Высокий уровень плотности продукта (каландровая основа)
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23

Общая информация



Направление укладки




Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»



IMPULS 1



ширина 3м, 4м

шнур 87 129

IMPULS 2



ширина 3м, 4м

шнур 88 386


IMPULS 3



ширина 3м, 4м

шнур 93 302

CHESS 1



ширина 3м

шнур 92 322

	СТАНДАРТ	ILLUSION
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,7
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1,8
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	3; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	25
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	17,34
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Высокий уровень плотности продукта (каландровая основа)
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



ANRY 1



ширина: 3м, 3,5м

ATLANTA 1




ширина: 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

ATLANTA 2



ширина: 3м, 3,5м, 4м

ATLANTA 3



ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 4



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CORPUS 4



ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CRAFT 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CRAFT 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 2




ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

LIVERPOOL 3



ширина: 3м, 3,5м

	СТАНДАРТ	IDYLLE NOVA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,7
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	12
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	18
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Дублированная основа
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»



OXFORD 1

ширина: 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

OXFORD 2

ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

PASCAL 1

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

PASCAL 2

ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

PASCAL 3

ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SAGA 2

ширина: 3м, 3,5м, 4м

SAGA 3

ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TANGO 3

ширина: 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

TANGO 4

ширина: 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	IDYLLE NOVA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,7
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	12
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	18
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

IDYLLE NOVA

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Дублированная основа
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации Extreme protection

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





121600

ширина 3м, 3,5м, 4м

121602

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

121603

ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

121604

ширина 3м, 4м

121605

ширина 3м, 4м

121606

ширина 3м, 4м

121607

ширина 3м

	СТАНДАРТ	MODA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2,2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	25
Ширина, м	ГОСТ 11529	2; 2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,0
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	17,9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	15
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Высокая плотность продукта
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 25м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны




JASPER 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

LENOX 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

LIAM 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

LIAM 2




ширина 3м, 3,5м, 4м

LIAM 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

LIAM 5



ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAGNUS 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAGNUS 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

MAGNUS 3




ширина: 2,5м, 3м, 3,5м

MAGNUS 4



ширина 2,5м, 3м, 4м

TOWER 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TOWER 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TOWER 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TOWER 4



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TUDOR 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TUDOR 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TUDOR 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TUDOR 4



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	ABSOLUT
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,45
Общая толщина, мм	ISO 24346	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,45
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	30 (2,5; 3м); 25 (3,5м); 22 (4м)
Ширина, м	ISO 24341	2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-31
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,35
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,1
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	EN ISO 717/2	16
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Живая структура – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов
- Большой выбор расцветок и доступных ширин
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации


Обработка поверхности




Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





DIVA 1



ширина 2,5м 3м, 3,5м, 4м

DIVA 2



ширина 2,5м 3м, 3,5м, 4м

DIVA 3



ширина 2,5м 3м, 3,5м, 4м

DIVA 4



ширина 2,5м 3м, 3,5м

DIVA 5



ширина 2,5м 3м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	DIVA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,1
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,4
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	30, 25 (4м)
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5; 3; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-31
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,6
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,2
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	14,79
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	14
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


Основные характеристики

- Unrepeatable designs – инновационная технология, нет повторяющихся элементов дизайна на площади девяти квадратных метров (DIVA1, DIVA2, DIVA3)
- Высокая плотность продукта
- Легкость в уборке и эксплуатации

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны

МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Красота паркета, практичность линолеума и модульность плитки. ART VINYL – креативный пол!

Эстетичность

- Уникальные возможности для дизайна
- Текстуры дерева, камня и текстиля
- MURANO – уникальный трехмерный дизайн

Функциональность

- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

Экологичность

- Безопасны для человека
- На 100% подлежат вторичной переработке
- Сертификат «Листок жизни»



	СТАНДАРТ	LOUNGE	BLUES	MURANO
Физико-механические характеристики				
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9	4,9	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0	3,0	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7	0,7	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 152,4 x 914,4 планка 101,6 x 914,4 плитка 457,2 x 457,2	планка 152,4 x 914,4 плитка 457,2 x 457,2	плитка 457,2 x 457,2
Эксплуатационные характеристики				
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75	75	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3	0,3	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	19,97	19,97	19,8
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9	9	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики				
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2	КМ2	КМ2
Сертификаты				
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да
Форма поставки		Коробка (пачка)	Коробка (пачка)	Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1

Фаска с 4 сторон (кроме MURANO)
Выполняет декоративную роль и создает эффект массивности.
- 2


Дополнительный защитный лак EXTREME PROTECTION
Гарантирует легкую уборку и дольше сохраняет внешний вид продукта.
- 3

Транспарент (рабочий слой) 0,7 мм
Обеспечивает износостойкость покрытия.
- 4

Декоративный слой
Передаёт красоту натуральных материалов – дерева, камня и текстиля.
- 5

Стеклохолст
Отвечает за стабильность размеров.
- 6

Каландровая основа
Повышает эксплуатационные характеристики, увеличивает компактность и плотность продукта и, как следствие, его срок службы. Благодаря ей ART VINYL устойчив к вмятинам, воздействию мебели на роликовых ножках и каблучкам.



LOUNGE

LOUNGE плитки



CHILL




размер 457,2мм x 457,2мм

SANDY



размер 457,2мм x 457,2мм

COCKTAIL




размер 457,2мм x 457,2мм

SKYE



размер 457,2мм x 457,2мм

CONCRETE



размер 457,2мм x 457,2мм

FABRIC



размер 457,2мм x 457,2мм

DELMAR



размер 457,2мм x 457,2мм

VERSION



размер 457,2мм x 457,2мм

JAFFA



размер 457,2мм x 457,2мм

	СТАНДАРТ	LOUNGE плитки
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	плитка 457,2 x 457,2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой	Extreme Protection	
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

LOUNGE плитки

Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры камня и текстиля
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.


Общая информация



LOUNGE планки



ACOUSTIC



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

HENRY



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

NORDIC



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

STUDIO



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

BALI



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

HUSKY



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

RAMON



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

TRIBUTE



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

BUDDHA



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

IBIZA



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

RELAX



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

WOODY



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

CHARANGO



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

LORENZO



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

SERGE



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

COSTES



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

MOBY



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

SIMPLE



размер 152,4 x 914,4мм
101,6 x 914,4мм

	СТАНДАРТ	LOUNGE планки
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	планка 152,4 x 914,4 планка 101,6 x 914,4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

LOUNGE планки

Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры дерева
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.

Общая информация





DINGO



размер: 457,2 x 457,2 мм

ESSENCE



размер: 457,2 x 457,2 мм

HIGHLAND



размер 152,4 x 914,4мм

HARVEST



размер: 457,2 x 457,2 мм

ROOTS



размер: 457,2 x 457,2 мм

LANCASTER



размер 152,4 x 914,4мм

EDMONTON




размер: 457,2 x 457,2 мм

HELENA



размер: 457,2 x 457,2 мм

STAFFORD



размер 152,4 x 914,4мм

PORTLAND



размер: 457,2 x 457,2 мм

ОМАНА



размер: 457,2 x 457,2 мм

WINDSOR



размер: 457,2 x 457,2 мм

VICTORIA



размер: 457,2 x 457,2 мм

	СТАНДАРТ	BLUES
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	плитка 457,2 x 457,2 планка 152,4 x 914,4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой	Extreme Protection	
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	19,97
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Текстуры дерева, камня и текстиля
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.

Общая информация





AMBER

размер 457,2x457,2мм

AQUAMARINE

размер 457,2x457,2мм

CRYSTAL

размер 457,2x457,2мм

DIAMOND

размер 457,2x457,2мм

EMERALD

размер 457,2x457,2мм

ONYX

размер 457,2x457,2мм

OPAL

размер 457,2x457,2мм

RUBY

размер 457,2x457,2мм

TOPAZ

размер 457,2x457,2мм

	СТАНДАРТ	MURANO
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	4,9
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,0
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Размеры, мм	ГОСТ 11529	плитка 457,2 x 457,2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	75
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	0,3
Показатель теплоусвоения, Вт/м²*К, не менее	ГОСТ 25609	19,8
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Коробка (пачка)

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Уникальные дизайнерские возможности
- Уникальный трехмерный дизайн
- Удобство укладки
- Простота и легкость ухода
- Долговечность и износостойкость
- Комфорт при эксплуатации
- Влагостойкость
- Удобная транспортировка и хранение

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

Коробка 2,09 кв.м.

Общая информация





ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	
ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ	
iQ TORO SC	стр. 104
iQ GRANIT SD	стр. 106
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ	
ACCZENT MINERAL AS	стр. 108



ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Новое поколение покрытий с функцией защиты от статического электричества для чувствительных зон

Эстетичность

- Мультипродуктовое предложение: гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия
- Возможность комбинировать цвета с другими коллекциями Tarkett
- Возможность заведения на стену

Функциональность

- Стабильное и надежное токопроводящее решение: iQ Toro SC
- Эффективные токорассеивающие решения
- Простота ухода


Экологичность


- Безопасно для человека
- Графитовая обработка тыльной стороны – iQ Granit SD, iQ Toro SC
- Подлежат переработке



	СТАНДАРТ	iQ TORO SC	iQ GRANIT SD	ACCZENT MINERAL AS
Физико-механические характеристики				
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529 ISO 23997	2,95	2,95	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529 ISO 24346	2	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529 ISO 24340	2	2	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529 ISO 24341	23	23	20
Ширина, м	ГОСТ 11529 ISO 24341	2	2	2
Эксплуатационные характеристики				
Дополнительный защитный слой		iQ PUR	iQ PUR	PUR
Класс	ISO 10874	34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581 / ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, г/м², не более	TU	-	-	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529 ISO 24343-1	0,10	0,10	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529 ISO 23999	0,40 для рулонов 0,25 для плитки	0,40 для рулонов 0,25 для плитки	0,40
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	≤ 10 ⁶	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁹	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁹
Сопротивление скольжению, не менее	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9
Показатель теплоусвоения Вт/м²*К	ГОСТ 25609	-	-	19,08
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	-	-	9
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7	7	-
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ГОСТ 12020 / ISO 26987	превосходная	превосходная	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04/ ISO 846 part C	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики				
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМЗ	КМЗ	КМ5
Сертификаты				
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	-	-	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да
Форма поставки		Рулон Плитка	Рулон Плитка	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.





	СТАНДАРТ	iQ TORO SC
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,95
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,10
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,40 для рулонов 0,25 для плитки
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	≤ 10 ⁶
Сопротивление скольжению, не менее	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМЗ
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон Плитка

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ TORO SC


Основные характеристики

- 14 цветов
- Сочетание цветов с iQ Granit SD
- R≤10⁶
- Уникальная запатентованная токопроводящая защита iQ PUR

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация




Длина рулона 23м



Плитка 61х61см

Общая информация



Направление укладки



Рулоны



Плитка



710

ширина 2м

шнур 1287 411

711

ширина 2м

шнур 1287 412

712

ширина 2м

шнур 1287 413

713

ширина 2м

шнур 1287 414

714

ширина 2м

шнур 1287 415

715

ширина 2м

шнур 1287 416

716

ширина 2м

шнур 1287 417

718

ширина 2м

шнур 1287 419

719

ширина 2м

шнур 1287 256

721

ширина 2м

шнур 1287 431

722

ширина 2м

шнур 1287 379

723

ширина 2м

шнур 1287 456

724

ширина 2м

шнур 1287 499

726

ширина 2м

шнур 1287 394

	СТАНДАРТ	iQ GRANIT SD
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,95
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,10
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,40 для рулонов 0,25 для плитки
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁹
Сопротивление скольжению, не менее	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМЗ
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон Плитка

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- 14 цветов
- Сочетание цветов с iQ Toro SC
- 10⁶≤R≤10⁹ Ом
- Уникальная запатентованная токопроводящая защита iQ PUR

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23м



Плитка 61х61см

Общая информация




Направление укладки



Рулоны



Плитка



	СТАНДАРТ	ACCZENT MINERAL AS
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м², не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,40
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁹
Сопротивление скольжению, не менее	DIN 51130 EN 13893	≥ 0,3 R9
Показатель теплоусвоения Вт/м²*К	ГОСТ 25609	19,08
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Идеальное решение для серверных и компьютерных классов
- Сочетание с коллекцией ACCZENT PRO
- 10⁶≤R≤10⁹Ом

Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация



Направление укладки





ЗАЩИТА ОТ ШУМА

ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ

iQ GRANIT ACOUSTIC

стр. 114



ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Высококачественные напольные покрытия, обеспечивающие великолепные решения в области защиты от шума внутри помещений

Эстетичность

- Снижение внутреннего шума
- Забота о персонале и посетителей

Функциональность

- Индекс снижения приведенного уровня ударного шума более 15 дБ
- Высокая эластичность
- Простота ухода

Экологичность

- Безопасны для человека
- Разрешены для применения в зданиях типа А, Б, В
- Подлежат вторичной переработке



	СТАНДАРТ	iQ GRANIT ACOUSTIC
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	3,81
Общая толщина, мм	ISO 24346	3,5
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-42
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 11638	Тип II
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	EN ISO 717/2	≈15
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1

Гомогенное ПВХ покрытие
Без дополнительной защиты
и обработки.
- 2

Слой пены
Обеспечивает снижение
приведенного уровня ударного шума
до 15 дБ.



iQ GRANIT ACOUSTIC

iQ GRANIT ACOUSTIC



372

ширина 2м
шнур 1292 372

375

ширина 2м
шнур 1292 375

382

ширина 2м
шнур 1291 811

383

ширина 2м
шнур 1292 383

384

ширина 2м
шнур 1292 384

404

ширина 2м
шнур 1287 617

407

ширина 2м
шнур 1287 679

416

ширина 2м
шнур 1287 684

419

ширина 2м
шнур 1287 341

421

ширина 2м
шнур 1291 352

426

ширина 2м
шнур 1287 332

432

ширина 2м
шнур 1287 370

447

ширина 2м
шнур 1287 170

449

ширина 2м
шнур 287 537

461

ширина 2м
шнур 1287 606

462

ширина 2м
шнур 1287 491

463

ширина 2м
шнур 1287 427

770

ширина 2м
шнур 1288 255

772

ширина 2м
шнур 1291 772

777

ширина 2м
шнур 1291 210

	СТАНДАРТ	iQ GRANIT ACOUSTIC
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	3,81
Общая толщина, мм	ISO 24346	3,5
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	34-42
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 11638	Тип II
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R9
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	EN ISO 717/2	≈15
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ GRANIT ACOUSTIC

Основные характеристики

- 15 дБ
- Толщина 3,5 мм
- Возможность восстановления

Обработка поверхности



Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки





ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

GRANIT MULTISAFE

стр. 120

НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

WALLGARD

стр. 122



ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Система покрытий формирует концепцию для влажных помещений в учреждениях здравоохранения, образования, спортивных залах, а также общежитиях и учреждениях сферы гостеприимства

Эстетичность

- Уникальные интегрированные решения для стен и пола
- Спокойная и позитивная цветовая гамма

Функциональность

- Гигиеничное решение
- Простота и легкость ухода
- Герметичность поверхностей и стыков
- Безопасность

Экологичность

- Безопасны для человека
- На 100% подлежат вторичной переработке



	СТАНДАРТ	GRANIT MULTISAFE	WALLGARD
Физико-механические характеристики			
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	3,01	2,21
Общая толщина, мм	ISO 24346	2,5	1,3
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2,5	1,3
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	25	30
Ширина, м	ISO 24341	2	2
Эксплуатационные характеристики			
Дополнительный защитный слой		iQ PUR	PU
Класс	ISO 10874 EN 259-1	31	настенное гомогенное ПВХ покрытие
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I	-
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,1	-
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	-
Соппротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10	-
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	-
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая	хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики			
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5	КМ 2
Сертификаты			
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да
Форма поставки		Рулон	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



Гомогенное ПВХ покрытие со специальной противоскользящей поверхностью

GRANIT MULTISAFE



Настенное гомогенное ПВХ покрытие с дополнительной PU защитой поверхности для обеспечения герметичности и гигиеничности системы

WALLGARD



379

ширина 2м

шнур 1292 379

382

ширина 2м

шнур 1291 811

383

ширина 2м

шнур 1292 383

740

ширина 2м

шнур 1291 542

741

ширина 2м

шнур 1287 255

742

ширина 2м

шнур 1287 446

743

ширина 2м

шнур 1287 391

744

ширина 2м

шнур 1287 039

745

ширина 2м

шнур 1287 178

746

ширина 2м

шнур 1287 537

747

ширина 2м

шнур 1287 519

748

ширина 2м

шнур 1287 514

749

ширина 2м

шнур 1287 509

750

ширина 2м

шнур 1287 518

751

ширина 2м

шнур 1287 298

770

ширина 2м

шнур 1288 255

	СТАНДАРТ	GRANIT MULTISAFE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	3,01
Общая толщина, мм	ISO 24346	2,5
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2,5
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	25
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		iQ PUR
Класс	ISO 10874	31
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Герметичное решение, идеально для влажных помещений
- Специальная противоскользящая поверхность
- Теплые и яркие дизайны
- Гигиеничное и легкое в уходе решение

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 25м

Общая информация



Направление укладки





5220

ширина 2м

шнур 129 0 011

5221

ширина 2м

шнур 128 8125

5222

ширина 2м

шнур 128 7728

5223

ширина 2м

шнур 128 7729

5224

ширина 2м

шнур 128 7723

5225

ширина 2м

шнур 128 7726

5226

ширина 2м

шнур 128 8157

5227

ширина 2м

шнур 128 7722

5228

ширина 2м

шнур 128 7725

5229

ширина 2м

шнур 128 7721

5230

ширина 2м

шнур 128 7727

5231

ширина 2м

шнур 128 7730

5232

ширина 2м

шнур 128 7724

	СТАНДАРТ	WALLGARD
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,21
Общая толщина, мм	ISO 24346	1,3
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	1,3
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	30
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PU
Тип настенного покрытия	EN 259-1	настенное гомогенное ПВХ покрытие
Истираемость, г/м², не более	ГОСТ 11529	-
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	-
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	-
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	-
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		-
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

WALLGARD

Основные характеристики

• Герметичная поверхность, усиленная слоем PU-shield защиты

• Гигиеничность и герметичность

• Легкость укладки

• Привлекательные дизайны

Обработка поверхности

PU SHIELD

Экологичность и безопасность

100%

подлежит
переработке

Логистическая информация

Длина рулона 30м

Общая информация

КМ 5

А

Б

В

Направление укладки



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ

ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ
GRANIT SAFE.T стр. 128

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ
ACCZENT UNIVERSAL стр. 130



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Серия напольных покрытий с противоскользящими свойствами для широкой сферы применения

Эстетичность

- Мультипродуктовое предложение: гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия
- Возможность комбинировать цвета с другими коллекциями Tarkett
- Возможность заведения на стену

Функциональность

- Высокие показатели сопротивления скольжению (R10)
- Простота ухода
- Легкость укладки

Экологичность

- Безопасны для человека
- Разрешены для применения в зданиях А, Б, В
- Подлежат вторичной переработке




	СТАНДАРТ	GRANIT SAFE.T	ACCZENT UNIVERSAL
Физико-механические характеристики			
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,95	3,2
Общая толщина, мм	ISO 24346	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2	0,7
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	25	20
Ширина, м	ISO 24341	2	2
Эксплуатационные характеристики			
Дополнительный защитный слой		Safe.T Clean XP	PUR Reinforced
Класс	ISO 10874	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582		Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10	≥ 0,3 R10
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики			
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5	КМ 2
Сертификаты			
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да
Форма поставки		Рулон	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.



Гомогенное напольное покрытие с дополнительной обработкой Safety Clean XP Pur: высокое сопротивление скольжению

GRANIT SAFE.T



- 1. Дополнительная защита Safety Clean XP Pur. Высокая устойчивость к царапинам, грязи и образованию пятен; простота ухода.
- 2. Защитный слой 0,7мм. Класс истираемости Т (EN 660).
- 3. Усиленная стеклохолстом каландровая основа. Стабильность линейных показателей и прекрасные показатели по остаточной деформации.

ACCZENT UNIVERSAL



690

ширина 2м

шнур 128 7249

691

ширина 2м

шнур 128 8255

692

ширина 2м

шнур 128 7407

693

ширина 2м

шнур 129 2375

694

ширина 2м

шнур 128 7332

695

ширина 2м

шнур 1291 210

696

ширина 2м

шнур 1292 379

697

ширина 2м

шнур 1291 811

698

ширина 2м

шнур 1292 383

699

ширина 2м

шнур 1288 327

700

ширина 2м

шнур 1292 384

702

ширина 2м

шнур 1287 391

703

ширина 2м

шнур 1287 298

704

ширина 2м

шнур 1287 537

705

ширина 2м

шнур 1287 518

706

шнур 1287 509

	СТАНДАРТ	GRANIT SAFE.T
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	2,95
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	2
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	25
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Safe.T Clean XP
Класс	ISO 10874	34-43
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- Основные характеристики
- Высокие показатели сопротивления скольжению (R10)
 - Разрешен для влажных комнат
 - Высокая износостойкость

Обработка поверхности

Экологичность и безопасность

100%

подложка переработка

Логистическая информация


Длина рулона 25м

Общая информация

Направление укладки



ANTRAZITE GREY



ширина 2м

CONCRETE GREY



ширина 2м

	СТАНДАРТ	ACCZENT UNIVERSAL
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997	3,2
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,7
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	20
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR Reinforced
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Сопротивление скольжению R10
- Класс пожарной опасности KM2
- Защитный слой 0,7 мм

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 20м

Общая информация



Направление укладки





ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА	
PRIMO PLUS DEPOT	стр. 136
ДЛЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА	
PRIMO PLUS M	стр. 138
ДЛЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА	
PRIMO PLUS MARINE	стр. 140
ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА	
ACCZENT UNIVERSAL T	стр. 142



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Система напольных ПВХ покрытий, разработанная и одобренная для всех видов наземного и водного транспорта

Эстетичность

- Широкая цветовая гамма
- Прочное соединение швов
- Возможность заведения на стену

Функциональность

- Соответствуют всем специальным требованиям
- Высокое сопротивление скольжению
- Простой уход
- Легкая укладка

Экологичность

- Безопасны для человека
- Подлежат вторичной переработке



	СТАНДАРТ	PRIMO PLUS DEPOT	PRIMO PLUS M	PRIMO PLUS MARINE	ACCZENT UNIVERSAL T
Назначение					
Вид транспорта		железнодорожный	морской	речной	наземный
Физико-механические характеристики					
Общий вес, кг/м²	ISO 23997 / ГОСТ 11529	3,2	3,2	3,2	3,03
Общая толщина, мм	ISO 24346 / ГОСТ 11529	2	2	2	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340 / ГОСТ 11529	2	2	2	0,7
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341 / ГОСТ 11529	23	23	23	20
Ширина, м	ISO 24341 / ГОСТ 11529	2	2	2	2
Эксплуатационные характеристики					
Дополнительная защита		PUR	PUR	PUR	Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43	34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581 ISO 10582	Тип I	Тип I	Тип I	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110	110	110	-
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1 ГОСТ 11529	0,1	0,1	0,1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999 / ГОСТ 11529	0,4	0,4	0,4	0,1
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2	2	2	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	5*10 ¹⁵	
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R9	≥ 0,3 R10
Цветостойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	-	-	-	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая	превосходная	хорошая	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04/ ISO 846 part C	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Пожарные характеристики					
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2	KM2	KM2	KM2
Сертификаты					
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да	да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да	да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да	да	да	да
Форма поставки		Рулон	Рулон	Рулон	Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

PRIMO PLUS DEPOT
PRIMO PLUS MARINE
PRIMO PLUS M

ACCZENT UNIVERSAL T

Гомогенное ПВХ покрытие
Возможно восстановление методом сухой полировки на протяжении всего срока службы.

1 Гранулы корунда
Сопротивление скольжению R10.
2 Дополнительная защита TopClean XP PUR
Устойчивость к образованию царапин и простота ухода.
3 Защитный слой из чистого ПВХ
Высокая износостойкость.

4 Стеклохолст
Стабильность линейных показателей (<0.10%).
5 Слой компактной пены
Устойчивость к образованию вмятин.

PRIMO PLUS DEPOT



301

ширина 2м
шнур 91 981

302

ширина 2м
шнур 92 611

303

ширина 2м
шнур 91 205

304

ширина 2м
шнур 92 084

305

ширина 2м
шнур 89 305

306

ширина 2м
шнур 92 104

307

ширина 2м
шнур 91 916

308

ширина 2м
шнур 92 086

309

ширина 2м
шнур 89 008

310

ширина 2м
шнур 92 794

311

ширина 2м
шнур 89 311

312

ширина 2м
шнур 91 863

313

ширина 2м
шнур 92 771

314

ширина 2м
шнур 92 160

315

ширина 2м
шнур 91 811

316

ширина 2м
шнур 89 316

317

ширина 2м
шнур 91 605

	СТАНДАРТ	PRIMO PLUS DEPOT
Назначение		
Вид транспорта		железнодорожный
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительная защита		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

PRIMO PLUS DEPOT


Основные характеристики

- Одобрено ФГУП ВНИИЖГ
- Для пассажирских вагонов
- Для вагонов метрополитена
- Возможность восстановления
- 17 дизайнов


Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация




Направление укладки





303




ширина 2м

304




ширина 2м

309




ширина 2м

311




ширина 2м

314



ширина 2м

315



ширина 2м

	СТАНДАРТ	PRIMO PLUS M
Назначение		
Вид транспорта		морской
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительная защита		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	превосходная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

PRIMO PLUS M

Основные характеристики

- Одобрено Российским морским регистром судоходства
- Для покрытия полов внутренних палуб
- Для кораблей и судов всех типов и назначений с неограниченным районом плавания
- 6 популярных дизайнов

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность

100%

подлежит переработке

Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация

Направление укладки





301

ширина 2м

шнур 91 981

302

ширина 2м

шнур 92 611

303

ширина 2м

шнур 91 205

304

ширина 2м

шнур 92 084

305

ширина 2м

шнур 89 305

306

ширина 2м

шнур 92 104

307

ширина 2м

шнур 91 916

308

ширина 2м

шнур 92 086

309

ширина 2м

шнур 89 008

310

ширина 2м

шнур 92 794

311

ширина 2м

шнур 89 311

312

ширина 2м

шнур 91 863

313

ширина 2м

шнур 92 771

314

ширина 2м

шнур 92 160

315

ширина 2м

шнур 91 811

316

ширина 2м

шнур 89 316

317

ширина 2м

шнур 91 605

	СТАНДАРТ	PRIMO PLUS MARINE
Назначение		
Вид транспорта		речной
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529	3,2
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	2
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительная защита		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10581	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 6433	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Одобрено Российским речным регистром
- Для открытых палуб и внутренних помещений
- Для судов внутреннего и смешанного плавания
- Возможность восстановления
- 17 дизайнов


Обработка поверхности




Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Общая информация




Направление укладки





ANTRAZITE GREY



ширина 2м

шнур 91 931

	СТАНДАРТ	ACCZENT UNIVERSAL T
Назначение		
Вид транспорта		наземный
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м²	ISO 23997 / ГОСТ 11529	3,03
Общая толщина, мм	ISO 24346 / ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340 / ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341 / ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ISO 24341 / ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительная защита		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,1
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопrotивление скольжению, не менее	EN 13893 / DIN 51130	≥ 0,3 R10
Цветоустойчивость, не менее	EN ISO 105-B02	7
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.


Основные характеристики

- Для наземного транспорта
- Сопrotивление скольжению R10
- Защитный слой 0,7 мм
- Высокая адгезия
- Широкая сфера применения

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 20м

Общая информация



Направление укладки





ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

1-ПОЛОСНЫЕ ПРОДУКТЫ

TANGO	стр. 148
TANGO ART	стр. 150
TANGO VINTAGE	стр. 152
TANGO CLASSIC	стр. 154
STEP	стр. 156
RUMBA	стр. 158
PERFORMANCE FASHION	стр. 160
IDEO	стр. 162

3-ПОЛОСНЫЕ ПРОДУКТЫ

SALSA	стр. 166
SALSA ART	стр. 170
SALSA PREMIUM	стр. 172
SALSA ART VISION	стр. 174



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА TARKETT – 1-ПОЛОСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Великолепный дизайнерский паркет для лучших интерьеров – от жилых помещений до бутиков, отелей, ресторанов и офисов

Эстетичность

- Эксклюзивные однополосные дизайны из специально отобранного сырья
- Красота естественной древесины, подчеркнутая с помощью инновационных технологий
- Линейка продуктов построена на эмоциях от незабываемого ощущения при контакте с натуральным деревом
- Огромный ассортимент специально разработанных аксессуаров для качественной укладки и ухода за покрытием

Функциональность

- Крайне стабильная 3-слойная конструкция, сводящая к минимуму зависимость геометрических размеров продукта от изменения температурно-влажностного режима
- Простая и быстрая укладка с угловым замковым соединением Т-лок
- Лак Протеко Стронг - лучшее защитное покрытие на рынке: великолепная эластичность, высокая устойчивость к износу и улучшенная резистентность к появлению царапин сохраняют первоначальный вид паркета на долгие годы
- Безопасный пол – свойство лака Bacteria Stop предотвращает размножение бактерий
- Концепт Аква Гард – защита от влаги, надолго защищает уложенный пол от пролитых жидкостей

Экологичность

- Высокая износостойкость, отличная акустика, превосходная стабильность и длительный срок службы
- Крайне низкая эмиссия формальдегидов для сохранения хорошего воздуха в помещении
- Подходит для использования с системами подогрева полов (максимальная температура 25°C)
- Простой уход и уборка покрытия без использования агрессивной химии
- Сертификаты экологии FSC и C2C



	TANGO	TANGO ART	TANGO VINTAGE	TANGO CLASSIC	STEP	RUMBA	PERFORMANCE FASHION	IDEO
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett							
Общая толщина, мм	14	14	14	14	14	14	14	14
Ширина доски, мм	164	164	164	164	XL = 164 L = 140	120	164	194
Длина доски, мм	2215	221	2215	1200	1000 1200	1200	2215	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6	3,6	3,6	2,8	2,8	3,6	3,6	2,8
Вес, в среднем, кг/м², в среднем	7,4	7,4	7,6	7,4	7,4	7,3	7,2	7,3
Фаска	2-х сторонняя	2-х сторонняя	4-х сторонняя	4-х сторонняя	2-х сторонняя	2-х сторонняя	2-х сторонняя	4-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе							
Технические показатели								
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002							
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)							
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5							
Табер-тест / результаты по истираемости								
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов							
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов							




- 1 Слой ценной древесины
- 2 Средний слой, принимающий на себя основную нагрузку на покрытие
- 3 Стабилизирующий нижний слой







ДУБ
АМАРИЛИС



АФРИКАНСКИЙ
МАХАГОНИ



ДУБ
ЯВА БРАШ




ДУБ
СКАНДИНАВСКИЙ




ДУБ ШВАРЦВАЛЬД
БРАШ




ДУБ
МОККО БРАШ




ДУБ ЖЕМЧУЖНЫЙ
БРАШ



ЯСЕНЬ
КОНЬЯК



ДУБ
МЕДНЫЙ БРАШ



ДУБ
НАТУР



ЯСЕНЬ
КОНЬЯК БРАШ




ДУБ АНТИК
БЕЛЫЙ БРАШ




ДУБ
АНТИК БРАШ



ДУБ
ТМИН БРАШ



ДУБ
ЛАЗУРНЫЙ БРАШ



TANGO	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	2215
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	2-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

TANGO

Основные характеристики

- Классические однополосные дизайны, длиной доски 2215 мм
- Макси- и мини-фаска, в том числе с ручной обработкой
- Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия


Обработка поверхности



Упаковка




Общая информация





Дуб Белая Москва


ДУБ
БЕЛАЯ МОСКВА




ЯСЕНЬ СЛИВОЧНЫЙ
НЬЮ-ЙОРК



ДУБ
ВАЙОЛЕТ ТОКИО




ЯСЕНЬ ПЕСОЧНЫЙ
ЛИССАБОН




ДУБ
ГРЕЙ РИМ



ДУБ АМБЕР
ЙОХАННЕСБУРГ



ЯСЕНЬ БРАУН
БАРСЕЛОНА



ЯСЕНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ
ДУБАЙ



TANGO ART	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	2215
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	2-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

Основные характеристики

- Уникальные однополосные дизайны для ярких интерьеров
- Макси- и мини-фаска, в том числе с ручной обработкой
- Специальные эффекты обработки поверхности: эксклюзивные цвета, лак Silk Touch, Цифровая печать


Обработка поверхности



Упаковка



Общая информация




TANGO VINTAGE




Дуб Бордо

ЯСЕНЬ
АНДАЛУСИЯ




ДУБ
БАДЕН




ЯСЕНЬ
БОРДО



ДУБ
ШАМПАНЬ




ДУБ
ПОРТУ



ДУБ
ПРОВАНС



ЯСЕНЬ
РИОХА



ДУБ
ТОСКАНА



TANGO VINTAGE

Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	2215
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,5
Фаска	4-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

TANGO VINTAGE

Основные характеристики

- Однополосный паркет под маслом для роскошных интерьеров
- 4-х сторонняя макси- и миди-фаска, в том числе с ручной обработкой
- Эксклюзивные эффекты обработки поверхности: ручная обработка, состаренное дерево, поперечный распил




Обработка поверхности



Упаковка



Общая информация



TANGO CLASSIC



Дуб Сепия

ДУБ
МЕДНЫЙ



ЯСЕНЬ
ОСОБЫЙ



ДУБ
СВЕТЛЫЙ




ДУБ
КОТТЕДЖ



ДУБ
СЕПИЯ



ДУБ
МИНДАЛЬНЫЙ



ДУБ
СИЕНА



ЯСЕНЬ
АЛЕБАСТР



TANGO CLASSIC	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	1000 1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	6,7 / 7, 53
Фаска	4-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

TANGO CLASSIC

Основные характеристики

- Классический однополосный паркет под маслом в удобной длине
- 4-х сторонняя макси- и миди-фаска
- упрощенный уход в помещениях с высокой нагрузкой на пол благодаря уходу с помощью масло-воска
- максимально естественный вид натуральной древесины


Обработка поверхности



Упаковка




Общая информация





Дуб Барон Темный


ДУБ
БАРОН ТЕМНЫЙ



ДУБ
БАРОН МЕДНЫЙ




ДУБ
БАРОН КОРАЛЛ




ДУБ
РОЯЛ ЛАЗУРНЫЙ




ДУБ
БАРОН




ДУБ РОЯЛ
АНТИК БЕЛЫЙ



ДУБ
БАРОН СИЕНА



ДУБ
РОЯЛ СЕРЫЙ



ДУБ
БАРОН РУСТИК



STEP	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	XL = 164 L = 140
Длина доски, мм	1000 1200
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	2-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

STEP

Основные характеристики

- Классические однополосные дизайны с варьируемой длиной и шириной для классической или модульной укладки (совмещение различных размеров для создания эффекта массивного паркета).
- Двусторонняя фаска
- Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия



Обработка поверхности



Упаковка



Модульные
размеры:
1000 x 164 мм
1200 x 164 мм
1000 x 140 мм
1200 x 140 мм

Общая информация




POCC RS.AГ66.H03715




Дуб Сепия


ДУБ
СНЕЖНЫЙ БРАШ




ДУБ
КАНЬОН




ДУБ
ПЕСОЧНЫЙ



ДУБ
КАМЕНЬ БРАШ




ДУБ САВАННА
ПРЕМИУМ БРАШ




ДУБ
ЛАВА БРАШ




ДУБ
ПАРКОВЫЙ БРАШ




ЯСЕНЬ
ПЕЩЕРНЫЙ




ЯСЕНЬ
МОРСКОЙ



ДУБ
АЙСБЕРГ БРАШ



ДУБ МЕДНЫЙ
БРАШ



ДУБ
ТРОПИК БРАШ



RUMBA	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	120
Длина доски, мм	1200
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	2-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

RUMBA

Основные характеристики

- Доступный однополосник в формате мини-планка
- Двусторонняя миди-фаска
- Широкий выбор классических оттенков
- Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия

Обработка поверхности




Матовый / Полуматовый
Глянцевый

Упаковка



Общая информация



PERFORMANCE FASHION



ДУБ
КОКО БОХО



ДУБ
КОКО ШАЙН



ДУБ
ДЖАННИ БОХО




ДУБ ДЖАННИ
ЭКСЦЕНТРИК



ДУБ
ДЖАННИ СТАЙЛ



ДУБ ЛУИ
ЭКСЦЕНТРИК



ДУБ
ЛУИ ЭЛЕГАНС



ДУБ
ЛУИ НЬОЛУК



ДУБ
НИНА БЛЭКАУТ



ДУБ
НИНА НЬОЛУК



ДУБ
ПАКО НЬОЛУК



ДУБ
НИНА ЭЛЕГАНС



ДУБ САЛЬВАТОРЕ
ЭКСЦЕНТРИК




ДУБ САЛЬВАТОРЕ
ГРАНЖ



ДУБ САЛЬВАТОРЕ
ШАЙН




ДУБ САЛЬВАТОРЕ
СТАЙЛ



ДУБ ВИВЬЕН
ЭКСЦЕНТРИК




ДУБ
ВИВЬЕН ГРАНЖ



ДУБ
КОКО ЭЛЕГАНС



ДУБ
ВИВЬЕН НЬОЛУК



PERFORMANCE FASHION	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	164
Длина доски, мм	2215
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,2
Фаска	2-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

PERFORMANCE FASHION

Основные характеристики

- Неповторимые однополосные дизайны для эксклюзивных интерьеров
- Эффект цифровой печати: безграничные возможности дизайна
- Макси-фаска, оптическая фаска



Обработка поверхности



Упаковка



Макси-планка
2215 x 164 мм

Общая информация



POCC RS.AГ66.H03715



Дуб Серый

ДУБ
БЕЛЫЙ



ДУБ
СЕРЫЙ



ДУБ
КРЕМОВЫЙ



ДУБ
НАТУР



ДУБ
БЕЖЕВЫЙ



ДУБ СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ



IDEO	
Характеристики	Однополосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	2,8
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	4-х сторонняя
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

Основные характеристики


- Уникальная технология Цифровой печати: первая коллекция 1-полосных дизайнов на 3-полосной паркетной доске - статусные массивные планки по цене 3-полосников
- Широкий выбор классических оттенков
- 4-х сторонняя фаска подчеркивает эффект 1-полосной доски



Обработка поверхности



Упаковка



Макси-планка

Общая информация



РОСС RS.AГ66.H03715



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА TARKETT –
3-ПОЛОСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ГРУППЫ САЛЬСА

Великолепный дизайнерский паркет для лучших интерьеров – от жилых помещений до бутиков, отелей, ресторанов и офисов

Эстетичность

- Эксклюзивные трехполосные дизайны из специально отобранного сырья
- Красота естественной древесины, подчеркнутая с помощью инновационных технологий
- Линейка продуктов построена на эмоциях от незабываемого ощущения при контакте с натуральным деревом
- Огромный ассортимент специально разработанных аксессуаров для качественной укладки и ухода за покрытием

Функциональность

- Стабильная 3-слойная конструкция, сводящая к минимуму зависимость геометрических размеров продукта от изменения температурно-влажностного режима
- Простая и быстрая укладка с угловым замковым соединением Т-лок
- Лак Протеко Стронг - лучшее защитное покрытие на рынке: великолепная эластичность, высокая устойчивость к износу и улучшенная резистентность к появлению царапин сохраняют первоначальный вид паркета на долгие годы
- Безопасный пол – свойство лака Bacteria Stop предотвращает размножение бактерий
- Концепт Аква Гард – защита от влаги, надолго защищает уложенный пол от пролитых жидкостей

Экологичность


- Высокая износостойкость, отличная акустика, превосходная стабильность и длительный срок службы
- Крайне низкая эмиссия формальдегидов для сохранения хорошего воздуха в помещении
- Подходит для использования с системами подогрева полов (макс температура 25°C)
- Простой уход и уборка покрытия без использования агрессивной химии
- Сертификаты экологии FSC и C2C



	SALSA	SALSA ART	SALSA PREMIUM	SALSA ART VISION
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett			
Общая толщина, мм	14	14	14	14
Ширина доски, мм	194	194	194	194
Длина доски, мм	2283	2283	2283	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6	3,6	3,6	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,4	7,3	7,3	7,3
Фаска	нет	нет	нет	оптическая
Тип замка	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе			
Технические показатели				
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002			
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)			
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5			
Табер-тест / результаты по истираемости				
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов			
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов			



- 1 Слой ценной древесины
- 2 Средний слой, принимающий на себя основную нагрузку на покрытие
- 3 Стабилизирующий нижний слой





ДУБ
НОРДИК

ЯСЕНЬ
АРКТИК

ЯСЕНЬ
НАТУР

ДУБ
НАТУР БРАШ

ДУБ
АЙВОРИ БРАШ

ЯСЕНЬ
ТИРАМИСУ БРАШ

ДУБ
АЙСБЕРГ БРАШ

ДУБ
ПРЕМИУМ

ДУБ РОБУСТ
БЕЛЫЙ БРАШ

ДУБ
РУСТИК

ДУБ
НАТУР

ДУБ
СЕЛЕКТ

ЯСЕНЬ
МУСКАТНЫЙ

ЯСЕНЬ
СЛИВОЧНЫЙ БРАШ

ДУБ
КРЕМОВЫЙ БРАШ

SALSA	
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	нет
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

SALSA

Основные характеристики

- Самый разнообразный выбор популярных и экзотических пород в трехполосном исполнении
- Различные эффекты дизайна: тонирование, термообработка, браширование, матовый/глянцевый лак, цветная пatina и т.п.
- Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия


Обработка поверхности



Упаковка




Общая информация






ДУБ
КОРИЧНЫЙ БРАШ




ДУБ
ВИНТАЖ БРАШ




АФРИКАНСКИЙ
МАХАГОНИ




МЕРБАУ




ЯСЕНЬ
КОНЬЯК ГЛЯНЕЦ




ОРЕХ
АМЕРИКАНСКИЙ




ДУБ
КОКУА



ДУБ
ЯВА БРАШ




ДУБ
МЕДНЫЙ БРАШ



ДУБ
ШОКОЛАД БРАШ



ДУБ
ДУО



SALSA	
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,4
Фаска	нет
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	КМ 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

SALSA

Основные характеристики

- Широкий выбор цветов и пород древесины
- 1-полосный дизайн на 3-полосной основе
- 26 дизайнов


Обработка поверхности




Упаковка



Общая информация





SALSA ART	
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	нет
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

SALSA ART

Основные характеристики

- Уникальные трехполосные дизайны для ярких интерьеров
- Эксклюзивные эффекты дизайна: цвет металллик, цветная пatina, эффект silk-touch и т.п.


Обработка поверхности



Упаковка



Общая информация




SALSA PREMIUM




Ясень Кварц


ЯСЕНЬ
ГРАНАТ




ЯСЕНЬ
КВАРЦ




ЯСЕНЬ
ОПАЛ




ДУБ
ТОПАЗ




ДУБ
ЯШМА




ДУБ
АГАТ




ЯСЕНЬ
КРИСТАЛЛ



ДУБ
ЛУННЫЙ КАМЕНЬ




ДУБ
СЕРДОЛИК БРАШ



ДУБ ЛАЙМСТОУН
БРАШ



ДУБ
МРАМОР БРАШ



SALSA PREMIUM	
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	нет
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

SALSA PREMIUM

Основные характеристики

- Трехполосный паркет с защитой масло-воском
- Возможность 4-5 кратной перешлифовки покрытия
- Упрощенный уход в помещениях с высокой нагрузкой на пол благодаря уходу с помощью масло-воска
- Максимально естественный вид натуральной древесины


Обработка поверхности



Упаковка




Общая информация




SALSA ART VISION




WHITE LIGHTNING




BRIGHT AS YELLOW




IVORY DREAMS




BRONZE AGE




BROWN STONES




CHOCOLATE SENSATION




EBONY WIND




GOLD DUST




GREEN LIGHT



SUGAR CINNAMON



TRUE BLUE



VIOLET HILL



SALSA PREMIUM	
Характеристики	Трехполосная паркетная доска Tarkett
Общая толщина, мм	14
Ширина доски, мм	194
Длина доски, мм	2283
Толщина верхнего слоя, мм	3,6
Вес, в среднем, кг/м²	7,3
Фаска	оптическая
Тип замка	Угловой T-lock
Способы укладки	«Плавающий» или приклеивание к основе
Технические показатели	
Соответствие стандартам производства	ГОСТ 862.3-86, EN 13489:2002
Эмиссия формальдегидов	E1 (стандарт EN 717-1:2004)
Качество материалов (пожароопасность)	KM 5
Табер-тест / результаты по истираемости	
Лак Proteco Strong, не менее	5000 оборотов
Лак Proteco Strong Natura, не менее	4500 оборотов

Дополнительная информация по аксессуарам на стр. 258-259

SALSA ART VISION

Основные характеристики


- Неповторимые трехполосные дизайны для эксклюзивных интерьеров
- Эффект цифровой печати: безграничные возможности дизайна
- Оптическая фаска, дизайнерские цвета



Обработка поверхности



Упаковка



3-полосный дизайн
2283 x 194 мм

Общая информация



POCC RS.AГ66.H03715



ЛАМИНАТ

ГРУППА КОЛЛЕКЦИЙ ART

GALLERY	стр. 180
GALLERY MINI	стр. 182
BALLET	стр. 184
CINEMA	стр. 186
ESTETICA	стр. 188
ARTISAN	стр. 190
INTERMEZZO	стр. 192
LAMIN'ART	стр. 194
VINTAGE	стр. 196

ГРУППА КОЛЛЕКЦИЙ FAMILY

DYNASTY	стр. 198
WOODSTOCK FAMILY	стр. 200
FIESTA	стр. 202
HOLIDAY	стр. 204

ГРУППА КОЛЛЕКЦИЙ TRAVELLER

PILOT	стр. 206
NAVIGATOR	стр. 208
CRUISE	стр. 210
ROBINSON	стр. 212



ЛАМИНАТ TARKETT

Идеальное сочетание функций напольного покрытия, современного внешнего вида и прочной поверхности, что делает его одним из лучших предложений для помещений общественного пользования от отелей до ресторанов, от офисов и магазинов до жилых помещений

Высокое качество исполнения дизайнов, цветов и фактур

- Современные тренды в дизайнах
- Поверхность пола от натурального воспроизведения волокон дерева до оригинальных фактур

Простота укладки и эксплуатации

- Удобная система замков TC-lock и 2-Lock
- Высокие показатели по влагостойкости благодаря пропитке замков воском
- Практичность в уборке – без дополнительных средств

Экологичность


- Безопасен для человека
- На 100% подлежит вторичной переработке
- Производится на предприятии с сертификатами ISO



	GALLERY	GALLERY MINI	BALLET	CINEMA	ESTETICA	ARTISAN	INTERMEZZO	LAMINART	VINTAGE	DYNASTY	WOODSTOCK FAMILY	FIESTA	HOLIDAY	PILOT	NAVIGATOR	CRUISE	ROBINSON
Физико-механические характеристики																	
Толщина элемента, мм	12+0,5	12+0,5	8+0,5	8+0,5	9+0,5	9+0,5	8+0,5	8+0,5	8+0,5	12+0,5	8+0,5	8+0,5	8+0,5	10+0,5	12+0,5	8+0,5	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5	855+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	116+0,1	116+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	159+0,1	194+0,1	194+0,1	194+0,1	159+0,1	194+0,1	159+0,1	194+0,1
Количество досок в упаковке	5	5	8	8	7	7	8	8 \\ 6	8	5	8	8	8	6	5	5	8
Количество м² в упаковке	0,749	0,495	2,005	2,005	1,754	1,754	2,005	2,005 \\ 2,565	2,005	1,253	2,005	2,005	2,005	1,232	1,253	1,253	2,005
Количество упаковок на паллете	84	140	56	56	56	56	56	56 \\ 36	56	56	56	56	56	75	56	56	56
Общий вес, кг/м²	10,748	10,71	7,168	7,168	8,063	8,063	7,168	7,168	7,168	10,748	7,168	7,168	7,168	8,958	10,748	10,748	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм																
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м																
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм																
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм																
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа																
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	Максимальные единичные значения: fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%																
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC4 (>4000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC4 (>4000 циклов)	AC4 (>4000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC4 (>4000 циклов)	AC4 (>4000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5 – отсутствие видимых изменений																
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4 - незначительные изменения в степени блеска и/или цвете, видные под определенным углом																
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%																
Выделение формальдегида	E1																
Эксплуатационные характеристики																	
Класс	33	33	33	32	33	33	33	32	32	33	33	32	32	33	33	32	33
Тип замкового соединения	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	2-Lock	2-Lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop																
Прогнозируемый срок службы	25																
Обработка поверхности																	
Фаска	да	да	да	да	да	нет	да (2v)	нет	да	да	нет	нет	нет	да	да	да	нет
Оптическая фаска	нет	нет	нет	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет
Тиснение в регистре	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да	да	да	нет
Эффект ручной обработки	нет	нет	нет	да	да	да	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	да	да	да	нет
Эффект хромированной поверхности	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Матовая поверхность	нет	нет	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	да	нет
Эффект состаренного дерева	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	да	да	нет
Эффект бесконечной доски	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тиснение	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет	нет	да
Глянцевая поверхность	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Возможность использовать с системой теплых полов	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

- 1 Оверлей (верхний защитный слой)
- 2 Декоративный бумажный слой
- 3 Несущая HDF плита
- 4 Балансирующий слой



GALLERY



ДАЛИ



504 425020

однopolосный

ДЕГА



504 425001

однopolосный

МОНЕ



504 425003

однopolосный

РЕНУАР



504 425005

однopolосный

ПИКАССО



504 425019

однopolосный

КАРАВАДЖО



504 425004

однopolосный

БОТТИЧЕЛЛИ



504 425000

однopolосный

РЕМБРАНДТ



504 425008

однopolосный

ГРЕКО



504 425007

однopolосный

РУБЕНС



504 425002

однopolосный

ДА ВИНЧИ



504 425018

однopolосный

СЕЗАНН



504 425006

однopolосный

GALLERY	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	12+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	116+0,1
Количество досок в упаковке	5
Количество м² в упаковке	0,749
Количество упаковок на паллете	84
Общий вес, кг/м²	10,748
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да
Пожарные характеристики	
Класс пожарной опасности	KM5

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

GALLERY

Основные характеристики

- узкая доска (116 мм) визуально расширяет пространство вашего дома
- 4-х сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом
- глубокое тиснение в регистре
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 116 x 12	досок в упаковке	5
Класс	33	м² в упаковке	0,749
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	84
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	10,748

Общая информация



GALLERY MINI



Дизайн

ДАЛИ S

504 450020

однopolосный

РЕНУАР S

504 450005

однopolосный

БОТТИЧЕЛЛИ S

504 450000

однopolосный

ГРЕКО S

504 450007

однopolосный

ДА ВИНЧИ S

504 450018

однopolосный

ДЕГА S

504 450001

однopolосный

ПИКАССО S

504 450019

однopolосный

РЕМБРАНДТ S

504 450008

однopolосный

РУБЕНС S

504 450002

однopolосный

СЕЗАНН S

504 450006

однopolосный

МОНЕ S

504 450003

однopolосный

КАРАВАДЖО S

504 450004

однopolосный

GALLERY MINI	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	12±0,5
Длина поверхностного слоя, мм	855±0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	116±0,1
Количество досок в упаковке	5
Количество м² в упаковке	0,495
Количество упаковок на паллете	140
Общий вес, кг/м²	10,71
Прямоугольность элемента, q	qmax≤0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax≤0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний ≤0,15мм, g макс.≤0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний ≤0,10мм, h макс.≤0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	≥1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1

Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25

Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да


Пожарные характеристики	
Класс пожарной опасности	KM5

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

GALLERY MINI

Основные характеристики

- плита толщиной 12 мм даёт большую стабильность доски
- уникальная на рынке длина доски - 855 мм
- узкий формат доски - 116 мм визуально расширяет пространство
- 4-х сторонняя крашеная фаска и глубокое тиснение в регистре обеспечивают внешнее сходство со штучным паркетом



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация


мм	855 x 116 x 12	досок в упаковке	5
Класс	33	м² в упаковке	0,495
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	140
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	10,71

Общая информация






КАРМЕН



504 426004

однополосный

ГАМЛЕТ



504 426007

однополосный

СПАРТАК



504 426003

однополосный

ЭСМЕРАЛЬДА



504 426006

однополосный

КОРСАР



504 426000

однополосный


МАНОН



504 426002

однополосный


СИЛЬФИДА



504 426005

однополосный

ЖИЗЕЛЬ



504 426001

однополосный

BALLET	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- 4-х сторонняя крашенная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом
- глубокое тиснение в регистре
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





БРИЖИТ

504 108017

однополосный

ВИВЬЕН

504 108032

однополосный

ГЭЙБЛ

504 108018

однополосный

ДИТРИХ

504 108029

однополосный

МЕРЛИН

504 108031

однополосный

ТЕЙЛОР

5041 08033

однополосный

БРАНДО

504 108034

однополосный

ЛОРЕН

504 108037

однополосный

ДУГЛАС

504 108038

однополосный

ОДРИ

504 108028

однополосный

БЕРГМАН

504 108042

однополосный

ГРАНТ

504 108041

однополосный

CINEMA	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC4 (>4000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1


Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25

Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	да
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	да
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- 4-х сторонняя крашенная фаска
- Винтажные дизайны
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- Глубокое тиснение в регистре: рельеф дерева совмещен с рисунком
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	32	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





Дуб Натур светло-коричневый

ДУБ СЕЛЕКТ БЕЖЕВЫЙ

504 015036

однopolосный

ДУБ СЕЛЕКТ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

504 015034

однopolосный

ДУБ НАТУР СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

504 015033

однopolосный

ДУБ НАТУР КОРИЧНЕВЫЙ

504 015031

однopolосный

ДУБ НАТУР СЕРЫЙ

504 015030

однopolосный

ДУБ НАТУР БЕЛЫЙ

504 015029

однopolосный

ДУБ НАТУР ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

504 015032

однopolосный

ДУБ ЭФФЕКТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ

504 015025

однopolосный

ДУБ ЭФФЕКТ КОРИЧНЕВЫЙ

504 015027

однopolосный

ДУБ ДАНВИЛЬ БЕЛЫЙ

504 015055

однopolосный

ДУБ ДАНВИЛЬ ЖЁЛТЫЙ

504 015056

однopolосный

ДУБ ЭФФЕКТ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

504 015028

однopolосный

ESTETICA	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	9+-0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+-0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+-0,1
Количество досок в упаковке	7
Количество м² в упаковке	1,754
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	8,063
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость <=0,15% fw выпуклость <=0,20% fl вогнутость <=0,5% fl выпуклость <=1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1


Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25

Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	да
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- 4-х сторонняя крашенная фаска
- Уникальные дизайны высокого качества, собравшие в себе различные эффекты обработки поверхности
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 9	досок в упаковке	7
Класс	33	м² в упаковке	1,754
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	8,063

Общая информация





Тик Луксор Современный

ДУБ ТЕЙТ
МОДЕРН

504 002062

однополосный

ДУБ ЛУВР
КЛАССИЧЕСКИЙ

504 002047

однополосный

ДУБ ЛУВР
МОДЕРН

504 002048

однополосный

ДУБ ОДЕОН
КЛАССИЧЕСКИЙ

504 002043

однополосный

ДУБ ПРАДО
СОВРЕМЕННЫЙ

5040 02044

однополосный

ДУБ ТЕЙТ
ПОДЛИННЫЙ

504 002063

однополосный

ДУБ ТЕЙТ
КЛАССИЧЕСКИЙ

504 002064

однополосный

ДУБ ЛАСАРО
МОДЕРН

504 002070

однополосный

ДУБ ЛАСАРО
СОВРЕМЕННЫЙ

504 002071

однополосный

ДУБ ЛАСАРО
АРТ

504 002072

однополосный

ДУБ НАНСИ
МОДЕРН

504 002073

однополосный

ДУБ НАНСИ
КЛАССИЧЕСКИЙ

504 002074

однополосный

ДУБ ЛУВР
АРТ

504 002046

однополосный

ARTISAN	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	9+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	7
Количество м² в упаковке	1,754
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	8,063
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1

Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25


Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	да
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	да
Матовая поверхность	да
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ARTISAN

Основные характеристики

- Глубокое тиснение в регистре – рельеф дерева совмещен с рисунком
- 33 класс износостойчивости позволяет использовать ламинат в общественных местах с высокой проходимостью
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 9	досок в упаковке	7
Класс	33	м² в упаковке	1,754
Прогно-зируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замко-вого соеди-нения	TC-lock	кг/м²	8,063

Общая информация





Дуб Танго Тёмный

ДУБ ТАНГО
СВЕТЛЫЙ



504 023051

одноросный


ДУБ ТАНГО
БЕЖЕВЫЙ



504 023050

одноросный


ДУБ ТАНГО
МЕДОВЫЙ



504 023049

одноросный

ДУБ ТАНГО
ТЕМНЫЙ



504 023048

одноросный


ДУБ
АВИНЬОН СЕРЫЙ



504 023043

одноросный

ДУБ СОНАТА
БЕЛЫЙ



504 023066

одноросный


ДУБ СОНАТА
СВЕТЛО БЕЖЕВЫЙ



504 023067

одноросный

ДУБ СОНАТА
БЕЖЕВЫЙ



504 023068


одноросный

INTERMEZZO	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость <=0,15% fw выпуклость <=0,20% fl вогнутость <=0,5% fl выпуклость <=1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	<=18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да (2v)
Оптическая фаска	да
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	да
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Уникальная разработка «эффект бесконечной доски» - дизайн ламината не прерывается при переходе с одной доски на другую
- 33 класс износостойчивости позволяет использовать ламинат в общественных местах с высокой проходимостью
- Глубокое тиснение в регистре – рельеф дерева совмещен с рисунком
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





LAMIN'ART	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194 \ 331+0,1
Количество досок в упаковке	8 \ 6
Количество м² в упаковке	2,005 \ 2,565
Количество упаковок на паллете	56 \ 36
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC4 (>4000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	2-Lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Актуальный концепт, отражающий современные мировые тенденции дизайна: Black&White, крашеное дерево, пэчворк
- Тиснение в регистре – структурированная поверхность, подчёркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- 2-Lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292x194 \ 331x8	досок в упаковке	8 \ 6
Класс	32	м² в упаковке	2,005 \ 2,565
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56 \ 36
Тип замкового соединения	2-Lock	кг/м²	7,168

Общая информация






Дуб Рохайд

ДУБ ЛЕН



бесполосный

ДУБ РОХАЙД



бесполосный

VINTAGE	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC4 (>4000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	2-Lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- 4-х сторонняя крашенная фаска
- Однополосные дизайны дуба
- Тиснение в регистре – структурированная поверхность, подчёркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- 2-Lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	32	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	2-Lock	кг/м²	7,168

Общая информация






ЙОРК



504442000

однополосный


РОМАНОВ



504442001

однополосный


БУРБОН



504442002

однополосный

ВАЛУА



504442003

однополосный

ЛАНКАСТЕР



504442004

однополосный

ВИНДЗОР



504442005

однополосный

СТЮАРТ



504442006

однополосный

ТЮДОР



504442007

однополосный


DYNASTY	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	12±0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292±0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	159±0,1
Количество досок в упаковке	5
Количество м² в упаковке	1,253
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	10,748
Прямоугольность элемента, q	qmax≤0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax≤0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний ≤0,15мм, g макс.≤0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний ≤0,10мм, h макс.≤0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	≥1,0 МПа
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	да
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

DYNASTY

Основные характеристики

- Узкая доска (159 мм) визуально расширяет пространство вашего дома
- Плита толщиной 12 мм обеспечивает большую стабильность доски
- 4-х сторонняя крашеная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом
- Глубокое тиснение в регистре
- Толщина 12 мм, 33 класс



Обработка поверхности



Логистическая информация

мм	1292 x 159 x 12	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	1,253
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	10,748

Общая информация



WOODSTOCK FAMILY




ДУБ ШЕРВУД БЕЛЫЙ



504044081

однopolосный

ДУБ МЕДОВЫЙ ШЕРВУД



504 044084

однopolосный


ДУБ ФРИСБИ



504044143

однopolосный

ДУБ ШЕРВУД СЕВЕРНЫЙ



504044085

однopolосный

ДУБ ШЕРВУД ТОБАККО



504 044083

однopolосный

ДУБ СЕГВЕЙ



504044144

однopolосный

ДУБ СВЕТЛЫЙ ШЕРВУД



504044088

однopolосный

ДУБ РОБИН СЕРЫЙ



504 044116

однopolосный

ДУБ ШЕРВУД БЕЖЕВЫЙ



однopolосный

ДУБ СНЕЖНЫЙ ЛЮКС



504044108

однopolосный

ДУБ ШЕРВУД МОККО



504 044082

однopolосный

ДУБ РОБИН КОРИЧНЕВЫЙ



504 044117

однopolосный

ДУБ ЛОРИЭН БЕЖЕВЫЙ



504 044104

однopolосный

WOODSTOCK FAMILY	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+-0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+-0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+-0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	да
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

WOODSTOCK FAMILY

Основные характеристики

- Красота и изысканность дуба. Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам
- Тиснение в регистре – структурированная поверхность, подчёркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





Дуб Кастано Тёмный

ДУБ СИНСЕРО



бесполосный

ДУБ КАЛЬЕНТЕ




бесполосный

ДУБ ВИВО



бесполосный

ДУБ ЛОРЕНЦО



бесполосный

ДУБ ОСОРНО



бесполосный

ДУБ ГРАВЕ



бесполосный

ДУБ ПРЕСТО



бесполосный

ДУБ СТРЕТТО



бесполосный

СОСНА АНДАНТЭ



бесполосный

FIESTA	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+-0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+-0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+-0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость <=0,15% fw выпуклость <=0,20% fl вогнутость <=0,5% fl выпуклость
Стойкость покрытия к истиранию	AC4 (>4000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	нет
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	да
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- Тиснение – структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация


мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	32	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





ДУБ КРИСТМАС



504 022054

бесполосный


ДУБ УИКЕНД



504 022060

бесполосный


ДУБ ФЭМИЛИ



504 022050

трехполосный


ДУБ ДИСКО



504 022059

однopolосный


ДУБ ПИРЕНЕЙСКИЙ



504 022057

двухполосный


ДУБ СОЛНЕЧНЫЙ



504 022058

однopolосный

ДУБ РОМАНТИЧНЫЙ



504 022055

бесполосный

ДУБ ФРАЙДЭЙ



504 022046

однopolосный

ДУБ ФЬОРД



504 022048

бесполосный

ДУБ ФРИРАЙД



504 022073

бесполосный

ГОЛЬФ



504 022075

бесполосный


БОНИФАЦИЙ



504 022076

двухполосный

МЕДОВЫЙ



504 022077

бесполосный

HOLIDAY	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+-0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+-0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+-0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC4 (>4000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1

Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25

Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	нет
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	да
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

HOLIDAY

Основные характеристики

- Тиснение – структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация


мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	32	м² в упаковке	2,005
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация






БРАУН



504 418006

однорядный


КРОСФИЛД



504 418004

однорядный


ЭРХАРТ



504 418000

однорядный


ЛИНДБЕРГ



504 418003

однорядный

ОТТО



504 418005

однорядный


БОМБАРДЬЕ



504 418007

однорядный


ЛАРОШ



504 418002

однорядный


РАЙТ



504 418001

однорядный


ВАРНЕР



504 418016


однорядный

ФАРМАН



504 418017

ДУЛИТЛ



504 418018

	PILOT
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	10+-0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+-0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	159+-0,1
Количество досок в упаковке	6
Количество м² в упаковке	1,232
Количество упаковок на паллете	75
Общий вес, кг/м²	8,958
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	>=1,0 МПа
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	да
Матовая поверхность	да
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да


Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

PILOT

Основные характеристики

4-х сторонняя крашеная фаска

- Толщина плиты 10 мм
- Тиснение в регистре – структурированная поверхность, подчёркивающая свойства натуральных волокон дерева
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Логистическая информация

мм	1292 x 159 x 10	досок в упаковке	6
Класс	33	м² в упаковке	1,232
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	75
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	8,958

Общая информация





БОСФОР

504 41 5018

однополосный

МАГЕЛЛАН

504 41 5024

однополосный

БЕРТОН

504 41 5046

однополосный

ГИБРАЛТАР

504 41 5021

однополосный

МАРКО ПОЛО

504 41 5017

однополосный

СПЕНСЕР

504 41 5045

однополосный

ГОЛЬФСТРИМ

504 41 5020

однополосный

ГУДЗОН

504 41 5037

однополосный

МАРТАБАН

504 41 5047

однополосный

КОЛУМБ

504 41 5023

однополосный

ЛИВИНГСТОН

504 41 5038

однополосный

ЛА-МАНШ

504 41 5019

однополосный

БЕРИНГ

504 41 5022

однополосный

NAVIGATOR	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	12±0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292±0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194±0,1
Количество досок в упаковке	5
Количество м² в упаковке	1,253
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	10,748
Прямоугольность элемента, q	qmax≤0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax≤0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний ≤0,15мм, g макс.≤0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний ≤0,10мм, h макс.≤0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	≥1,0 МПа
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1

Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25


Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	да
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	да
Матовая поверхность	да
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

NAVIGATOR

Основные характеристики

- 4-х сторонняя крашенная фаска
- Толщина плиты 12 мм
- Тиснение в регистре – структурированная поверхность, подчёркивающая свойства натуральных волокон дерева
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 12	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	1,253
Прогно-зируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замко-вого соеди-нения	TC-lock	кг/м²	10,748

Общая информация





Дизайн


СЕЛЕБРИТИ



504 456000

однopolосный


ОКЕАНИЯ



504 456001

однopolосный


КУНАРД



504 456002

однopolосный


ПРИНЦЕССА



504 456003

однopolосный

КОСТА



504 456004

однopolосный

РЕГЕНТ



504 456005

однopolосный

КАРНАВАЛ



504 456006

однopolосный

АЗАМАРА



504 456007

однopolосный

CRUISE	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	159+0,1
Количество досок в упаковке	5
Количество м² в упаковке	1,253
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	10,748
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, g макс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, h макс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	>=1,0 МПа
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1

Эксплуатационные характеристики	
Класс	32
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25


Обработка поверхности	
Фаска	да
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	да
Эффект ручной обработки	да
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	да
Эффект состаренного дерева	да
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	нет
Глянцевая поверхность	нет
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

CRUISE

Основные характеристики

- Технология Tech3S - защита от влаги
- 4-х сторонняя крашенная фаска обеспечивает внешнее сходство со штучным паркетом
- Узкая доска (159 мм) визуально расширяет пространство вашего дома
- Глубокое тиснение в регистре
- Толщина 8 мм, 32 класс



Обработка поверхности



Логистическая информация

мм	1292 x 159 x 8	досок в упаковке	8
Класс	32	м² в упаковке	1,253
Прогнозируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замкового соединения	TC-lock	кг/м²	10,748

Общая информация





СПИРИТ БЕЛЫЙ



бесполосный

ДЗЕН МОРСКОЙ



бесполосный

БИРМАНСКИЙ ТИК




бесполосный

ГРУША АББАТ




бесполосный

МАГНОЛИЯ ГРАНД




двухполосный

МЕРБАУ




трехполосный

МОЛОДОЙ ОРЕХ



двухполосный

ПАНГА-ПАНГА




двухполосный

ЕЛЬ АЛЬПИЙСКАЯ



однopolосный

ТАНЗАНСКИЙ ВЕНГЕ



бесполосный

СОСНА ГИМАЛАЙСКАЯ



двухполосный

ПЭЧВОРК СВЕТЛО-СЕРЫЙ



однopolосный

ПЭЧВОРК ОЛИВКОВЫЙ



однopolосный

ПЭЧВОРК ТЁМНО-СЕРЫЙ



однopolосный

ПЭЧВОРК КОРИЧНЕВЫЙ



однopolосный

КАШТАН ЯПОНСКИЙ



бесполосный

ROBINSON	
Физико-механические характеристики	
Толщина элемента, мм	8+0,5
Длина поверхностного слоя, мм	1292+0,5
Ширина поверхностного слоя, мм	194+0,1
Количество досок в упаковке	8
Количество м² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Общий вес, кг/м²	7,168
Прямоугольность элемента, q	qmax<=0,20 мм
Прямолинейность кромок поверхностного слоя, s	smax<=0,30 мм/м
Расстояние между соединенными элементами, g	g средний <=0,15мм, gмакс.<=0,20 мм
Различие по высоте между соединенными элементами, h	h средний <=0,10мм, hмакс.<=0,15 мм
Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия	>=1,0 МПа
Покоробленность поверхности элемента, fw - по ширине; fl - по длине	fw вогнутость ≤0,15% fw выпуклость ≤0,20% fl вогнутость ≤0,5% fl выпуклость ≤1,0%
Стойкость покрытия к истиранию	AC5 (>6000 циклов)
Сопротивление загрязнению	Оценка 5
Сопротивление горячей сигарете	Оценка 4
Стойкость к воздействию влаги (разбухание за 24 часа)	≤18%
Выделение формальдегида	E1
Эксплуатационные характеристики	
Класс	33
Тип замкового соединения	TC-lock
Доп. защита	Tech3S AquaStop
Прогнозируемый срок службы	25
Обработка поверхности	
Фаска	нет
Оптическая фаска	нет
Тиснение в регистре	нет
Эффект ручной обработки	нет
Эффект хромированной поверхности	нет
Матовая поверхность	нет
Эффект состаренного дерева	нет
Эффект бесконечной доски	нет
Тиснение	да
Глянцевая поверхность	да
Возможность использовать с системой теплых полов	да

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

Основные характеристики

- В дизайнах коллекции используются экзотические породы древесины
- Тиснение – структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева
- Глянцевая поверхность - перелив цвета подчеркивающий рисунок дизайна
- Экологический Сертификат «Листок жизни»
- TC-lock: удобная система замков



Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация

мм	1292 x 194 x 8	досок в упаковке	8
Класс	33	м² в упаковке	2,005
Прогно-зируемый срок службы	25	упаковок на паллете	56
Тип замко-вого соеди-нения	TC-lock	кг/м²	7,168

Общая информация





СПОРТИВНЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ

OMNISPORTS R35	стр. 218
OMNISPORTS R65	стр. 220
OMNISPORTS R83	стр. 222

СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ

MULTIFLEX M	стр. 224
-------------	----------



СПОРТИВНЫЙ ЛИНОЛЕУМ

Спортивные ПВХ покрытия Omnisports – это универсальное, многофункциональное, износостойкое и влагостойкое покрытие, доступное в 3-х вариантах толщины, и великолепная альтернатива паркетной доске. Широкий выбор цветов позволяет создавать различные цветовые комбинации и моделировать спортивные площадки

Эксплуатация

- Оптимальные эксплуатационные показатели по амортизации, вертикальной деформации, отскоку мяча и скользкости

Безопасность

- Соответствие российским нормам ГОСТ и СНиП
- Высокие амортизационные характеристики


Индивидуальность

- Широкий выбор однотонных расцветок и дизайнов «под дерево»
- Возможность комбинирования цветов на спортивной площадке



	СТАНДАРТ	НОРМА	OMNISPORTS R35	OMNISPORTS R65	OMNISPORTS R83
Физико-механические характеристики					
Общий вес, кг/м²	EN 430		3,6	4,65	5,47
Общая толщина, мм	EN 428		3,45	6,5	8,3
Толщина рабочего слоя, мм	EN 429		0,65	0,7	0,8
Стандартная длина рулона, м	EN 426		20,5	20,5	20,5
Ширина, м	EN 426		2	2	2
Эксплуатационные характеристики					
Дополнительный защитный слой			Top Clean X	Top Clean X	Top Clean X
Класс	ISO 10874		34-43	34-43	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582		Тип I	Тип I	Тип I
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 140-8 / ISO 717-2		> 18	> 18	> 18
Возможность использовать с системой теплых полов			да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая	хорошая	хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию	не способствует развитию	не способствует развитию
Спортивные характеристики					
Амортизация, %	EN 14808	25-75	-	29	37
Вертикальная деформация, мм	EN 14809	≤ 5	0,06	1,1	2,3
Вертикальный отскок мяча, %	EN 12235	≥ 90	99	98	97
Сопротивление скольжению	EN 13036-4	80-110	90	92	104
Износостойкость, г	EN ISO 5470-1	≤ 1	0,12	0,13	0,07
Категория покрытия в соответствии с уровнем амортизации	EN 14904		-	P1	P2
Сопротивление к образованию вмятин, мм	EN 1516	≤ 0,5	0,04	0,26	0,46
Стойкость к вдавливанию роликами, мм	EN 1569	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Ударопрочность	EN 1517	без повреждений	без повреждений	без повреждений	без повреждений
Блеск, %	EN ISO 2813		17	21	23
Пожарные характеристики					
Класс пожарной опасности	ФЗ-123		KM2	KM2	KM2
Сертификаты					
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный		да	да	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный		да	да	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный		да	да	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный		да	да	да
Форма поставки			Рулон	Рулон	Рулон

- 1
- Дополнительная защита Extreme Protection
Высокая устойчивость к царапинам и простота ухода
- 2
- Верхний защитный слой из чистого ПВХ
Исключительная износостойчивость
- 3
- Стеклохолст
Стабильность линейных размеров (<0,1%)
- 4
- Каландровая основа
Прочность и долговечность
- 5
- Высококачественная вспененная основа
Комфорт, безопасность и снижение уровня шума





	СТАНДАРТ	НОРМА	OMNISPORTS R35
Физико-механические характеристики			
Общий вес, кг/м²	EN 430		3,6
Общая толщина, мм	EN 428		3,45
Толщина рабочего слоя, мм	EN 429		0,65
Стандартная длина рулона, м	EN 426		20,5
Ширина, м	EN 426		2
Эксплуатационные характеристики			
Дополнительный защитный слой			Top Clean X
Класс	ISO 10874		34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582		Тип I
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	≤ 0,4	≤ 0,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 140-8 / ISO 717-2		> 18
Возможность использовать с системой теплых полов			да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию
Спортивные характеристики			
Амортизация, %	EN 14808	25-75	6%
Вертикальная деформация, мм	EN 14809	≤ 5	0,06
Вертикальный отскок мяча, %	EN 12235	≥ 90	99
Соппротивление скольжению	EN 13036-4	80-110	90
Износостойкость, г	EN ISO 5470-1	≤ 1	0,12
Категория покрытия в соответствии с уровнем амортизации	EN 14904		-
Соппротивление к образованию вмятин, мм	EN 1516	≤ 0,5	0,04
Стойкость к вдавливанию роликами, мм	EN 1569	≤ 0,5	≤ 0,5
Ударопрочность	EN 1517	без повреждений	без повреждений
Блеск, %	EN ISO 2813		17
Пожарные характеристики			
Класс пожарной опасности	ФЗ-123		КМ2
Сертификаты			
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный		да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный		да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный		да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный		да
Форма поставки			Рулон

OMNISPORTS R35


Основные характеристики

- Подходит для настольного тенниса
- Снижает нагрузку на позвоночник
- Комфорт при передвижении

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 20,5м

Общая информация



Направление укладки





BLACK



ширина 2м

шнур 87 340

GREY



ширина 2м

шнур 91 542

ROYAL BLUE



ширина 2м

шнур 85 367

SKY BLUE



ширина 2м

шнур 85 172

TEAL



ширина 2м

шнур 94 853

FOREST GREEN



ширина 2м

шнур 91 863

FIELD GREEN



ширина 2м

шнур 85 365

RED



ширина 2м

шнур 89 057

CORAL



ширина 2м

шнур 94 854

ORANGE



ширина 2м

шнур 87 300


YELLOW



ширина 2м

шнур 87 298


OAK CLASSIC



ширина 2м

шнур 92 373

MAPLE



ширина 2м

шнур 89 732

	СТАНДАРТ	НОРМА	OMNISPORTS R65
Физико-механические характеристики			
Общий вес, кг/м²	EN 430		4,65
Общая толщина, мм	EN 428		6,5
Толщина рабочего слоя, мм	EN 429		0,7
Стандартная длина рулона, м	EN 426		20,5
Ширина, м	EN 426		2
Эксплуатационные характеристики			
Дополнительный защитный слой			Top Clean X
Класс	ISO 10874		34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582		Тип I
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	≤ 0,4	≤ 0,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 140-8 / ISO 717-2		> 18
Возможность использовать с системой теплых полов			да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию
Спортивные характеристики			
Амортизация, %	EN 14808	25-75	29
Вертикальная деформация, мм	EN 14809	≤ 5	1,1
Вертикальный отскок мяча, %	EN 12235	≥ 90	98
Соппротивление скольжению	EN 13036-4	80-110	92
Износостойкость, г	EN ISO 5470-1	≤ 1	0,13
Категория покрытия в соответствии с уровнем амортизации	EN 14904		P1
Соппротивление к образованию вмятин, мм	EN 1516	≤ 0,5	0,26
Стойкость к вдавливанию роликами, мм	EN 1569	≤ 0,5	≤ 0,5
Ударопрочность	EN 1517	без повреждений	без повреждений
Блеск, %	EN ISO 2813		21
Пожарные характеристики			
Класс пожарной опасности	ФЗ-123		КМ2
Сертификаты			
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный		да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный		да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный		да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный		да
Форма поставки			Рулон

OMNISPORTS R65


Основные характеристики

- Соответствует требованиям EN 14904
- Комфорт и безопасность
- Официальное покрытие соревнований «Мини-футбол в школу»
- Категория P1

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность




Логистическая информация



Длина рулона 20,5м

Общая информация



Направление укладки





BLACK

ширина 2м

шнур 87 340

GREY

ширина 2м

шнур 91 542

ROYAL BLUE

ширина 2м

шнур 85 367

SKY BLUE

ширина 2м

шнур 85 172

TEAL

ширина 2м

шнур 94 853

FOREST GREEN

ширина 2м

шнур 91 863

FIELD GREEN

ширина 2м

шнур 85 365

RED

ширина 2м

шнур 89 057

CORAL

ширина 2м

шнур 94 854

ORANGE

ширина 2м

шнур 87 300

YELLOW

ширина 2м

шнур 87 298

OAK CLASSIC

ширина 2м

шнур 92 373

MAPLE

ширина 2м

шнур 89 732

	СТАНДАРТ	НОРМА	OMNISPORTS R83
Физико-механические характеристики			
Общий вес, кг/м²	EN 430		5,47
Общая толщина, мм	EN 428		8,3
Толщина рабочего слоя, мм	EN 429		0,8
Стандартная длина рулона, м	EN 426		20,5
Ширина, м	EN 426		2
Эксплуатационные характеристики			
Дополнительный защитный слой			Top Clean X
Класс	ISO 10874		34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582		Тип I
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	≤ 0,4	≤ 0,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 140-8 / ISO 717-2		> 18
Возможность использовать с системой теплых полов			да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987		хорошая
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C		не способствует развитию
Спортивные характеристики			
Амортизация, %	EN 14808	25-75	37
Вертикальная деформация, мм	EN 14809	≤ 5	2,3
Вертикальный отскок мяча, %	EN 12235	≥ 90	97
Сопротивление скольжению	EN 13036-4	80-110	104
Износостойкость, г	EN ISO 5470-1	≤ 1	0,07
Категория покрытия в соответствии с уровнем амортизации	EN 14904		P2
Сопротивление к образованию вмятин, мм	EN 1516	≤ 0,5	0,46
Стойкость к вдавливанию роликами, мм	EN 1569	≤ 0,5	≤ 0,5
Ударопрочность	EN 1517	без повреждений	без повреждений
Блеск, %	EN ISO 2813		23
Пожарные характеристики			
Класс пожарной опасности	ФЗ-123		КМ2
Сертификаты			
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный		да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный		да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный		да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный		да
Форма поставки			Рулон

Основные характеристики

- Соответствует требованиям EN 14904
- Комфорт и безопасность
- Официальное покрытие соревнований «Мини-футбол в вузы»
- Категория P2

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 20,5м

Общая информация



Направление укладки



СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ MULTIFLEX M

Универсальное решение.
Комплекс продуктов Multiflex M сочетает в себе все качества необходимые для напольного покрытия в спортивных помещениях как для профессиональных спортсменов, так и для любительского спорта:

- высокие спортивные характеристики, отвечающие требованиям стандарта EN 14 904;
- отличные показатели амортизации и вертикальной деформации благодаря упругой подоснове;
- возможность обновления покрытия.

TARKETT T-LOCK (замковая система):


- 
- Угловой замок
 - Быстрый монтаж и демонтаж
 - Укладка без клея и дополнительных инструментов
 - Прочное и безопасное соединение

Обращаем ваше внимание на то, что Tarkett рекомендует доверять укладку только профессионалам/ сертифицированным укладчикам спортивных деревянных напольных покрытий.
Мы также предлагаем возможность принять участие в обучении укладке спортивных покрытий в «Tarkett Академии».




	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ EN	РЕЗУЛЬТАТ	ТРЕБОВАНИЯ FIBA
Характеристики				
Скользкость	EN 13036-4	80-110	93	FIBA: 80-110
Поглощение удара, %, не более	EN 14808	25-75	54	FIBA: 50
Вертикальная деформация, мм, не более	EN 14809	5.0	2.5	FIBA: 2.3-5.5
Вертикальный отскок мяча, %, не более	EN 12235	90	99	FIBA: 93
Зона отражения, %, не более		20 в среднем	2	FIBA: 20
Устойчивость к катящейся нагрузке, мм, не более	EN 1569	0.50	0.30	
Износоустойчивость, гр, не более	EN ISO 5470-1	Лаковый слой: 0.08	0.05	
Степень блеска, %, не более	EN ISO 2813	Лаковый слой: 45	35	
Устойчивость к вмятинам, мм, не более	EN 1516	0.50	0.00	
Устойчивость к давлению, мм, не более	EN 1517	Вмятины 0.5	Вмятины 0.5	
Общий вес, кг/м²	EN 430		16.1	
Рекомендации по выбору				
Учреждения образования	Спортивные залы		✓	
	Гандбол		✓	
	Волейбол		✓	
	Баскетбол		✓	
Спортивные помещения	Минифутбол		✓	
	Тренажерный зал		✓	
	Аэробика		✓	
Фитнес залы	Кардио зона		✓	
	Сквош		✓	

ДУБ



ширина 2м



MULTIFLEX M

спортивное покрытие из древесины

Основные характеристики

- Универсальное решение для залов, где занимаются различными видами спорта
- Надежная суб-конструкция создает прочную и однородную основу с отличными показателями по амортизации и вертикальной деформации
- Лаковое покрытие, специально разработанное для спорта
- Возможность перешлифовки покрытия
- Сертификат FIBA


Обработка поверхности



Упаковка



Общая информация





КОВРОВАЯ ПЛИТКА И КОВРОЛИН

DISCOVERY CLOUD	стр. 230
DISCOVERY BOLD	стр. 232
DISCOVERY CODE	стр. 234
DISCOVERY ADVENTURE	стр. 236
GALAXY LIGHT	стр. 240
GALAXY STAR	стр. 242
ATOS	стр. 244
SKY	стр. 248
SKY NEON	стр. 250
SKY FLASH	стр. 252
SKY VALER	стр. 254
OLIMP	стр. 258

DISCOVERY

Ковровая плитка Discovery - идеальное решение для офисов и общественных помещений. Дизайны коллекций Adventure, Cloud, Code и Bold, вдохновленные природой, идеально сочетаются между собой, а также с дизайнами коллекций серии Galaxy, насчитывая более 140 вариантов комбинации!

Ковровая плитка Discovery из многоуровневого петлевого ворса имеет сертификат пожарной безопасности KM2 и обладает отличной прочностью и устойчивостью цвета, что способствует длительному сроку службы.

Особенности всей коллекции (для 4 видов продуктов):

- Современный дизайн
 - Модульность, возможность комбинировать цвета и дизайны
 - ПВХ-основа не содержащая фталат
 - Многоуровневый петлевой ворс – рельефная структура
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки
 - Эффект цельного коврового покрытия
 - KM2
 - Отличные показатели по прочности и устойчивости цвета



	СТАНДАРТ	DISCOVERY CLOUD	DISCOVERY BOLD	DISCOVERY CODE	DISCOVERY ADVENTURE
Характеристики					
Состав ворса	ISO 1833	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа	оригинальная безфталатная основа	оригинальная безфталатная основа	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	630	630	550	650
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4300	4300	4000	4300
Высота ворса, мм	ISO 2549	2,5 - 4	2,5 - 4	3,3	2,5 - 4
Общая толщина, мм	ISO 1765	7	7	6,5	7
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000	190.000	190.000	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое	антистатическое	антистатическое	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23	23	23	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2	KM2	KM2	KM2
Класс применения	ISO 1307	33	33	33	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1	LC1	LC1	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование	интенсивное использование	интенсивное использование	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5	0,5	0,5	0,5
Длина, м	EN 994	0,5	0,5	0,5	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор	клей-фиксатор	клей-фиксатор	клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06	0.06	0.06	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Логистическая информация					
Единица производства продукции		плитка 50x50	плитка 50x50	плитка 50x50	плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)

DISCOVERY CLOUD



	СТАНДАРТ	DISCOVERY CLOUD
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	630
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4300
Высота ворса, мм	ISO 2549	2,5 - 4
Общая толщина, мм	ISO 1765	7
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

DISCOVERY CLOUD

Ключевым замыслом коллекции DISCOVERY CLOUD послужили органичные формы облачного неба. Спокойные и одновременно глубокие дизайны коллекции станут отличным решением для офисных и других общественных помещений.

Основные характеристики

- Улучшенная светостойкость
- 190.000 шт/м² узлов обеспечивают долговечность
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки


Экологичность и безопасность
Не содержит фталатов




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки



DISCOVERY BOLD



	СТАНДАРТ	DISCOVERY BOLD
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	630
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4300
Высота ворса, мм	ISO 2549	2,5 - 4
Общая толщина, мм	ISO 1765	7
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

DISCOVERY BOLD

Коллекция DISCOVERY BOLD отражает темп и стиль городской среды. Коллекция отлично впишется в интерьеры коммерческих и общественных помещений.

Основные характеристики

- Улучшенная светостойкость
- 190.000 шт/м² узлов обеспечивают долговечность
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки


Экологичность и безопасность
Не содержит фталатов




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки




DISCOVERY CODE




366-88



160-88



667-88



	СТАНДАРТ	DISCOVERY CODE
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	550
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4000
Высота ворса, мм	ISO 2549	3,3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

DISCOVERY CODE

Дизайны коллекции DISCOVERY CODE отличаются линейным переходом цвета и идеально сочетаются между собой, а также с дизайнами коллекций серии DISCOVERY и GALAXY.

Основные характеристики

- Улучшенная светостойкость
- 190.000 шт/м² узлов обеспечивают долговечность
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки

Экологичность и безопасность


Не содержит фталатов




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки



DISCOVERY ADVENTURE



	СТАНДАРТ	DISCOVERY ADVENTURE
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	650
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4300
Высота ворса, мм	ISO 2549	2,5 - 4
Общая толщина, мм	ISO 1765	7
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

DISCOVERY ADVENTURE

Коллекция DISCOVERY ADVENTURE вдохновлена путешествиями и впечатлениями. В процессе разработки дизайна был достигнут эффект раскраски узора.

Основные характеристики

- Улучшенная светостойкость
- 190.000 шт/м² узлов обеспечивают долговечность
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки


Экологичность и безопасность
Не содержит фталатов




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки



GALAXY

Особенности всей коллекции:

- Современный дизайн
 - Модульность, возможность комбинировать цвета и дизайны
 - ПВХ-основа и одноуровневый петлевой ворс
 - Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки
- Эффект цельного коврового покрытия
 - KM2
 - Отличные показатели по прочности и устойчивости цвета



	СТАНДАРТ	GALAXY LIGHT	GALAXY STAR
Характеристики			
Состав ворса	ISO 1833	100% PA	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4000	4000
Высота ворса, мм	ISO 2549	3	2,5 - 3,5
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,5	6,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2	KM2
Класс применения	ISO 1307	33	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5	0,5
Длина, м	EN 994	0,5	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор	клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C
Логистическая информация			
Единица производства продукции		плитка 50x50	плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)

GALAXY LIGHT



167-86



316-86



338-86



346-86



375-86



393-86



395-86



449-86



873-86



892-86



	СТАНДАРТ	GALAXY LIGHT
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4000
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

GALAXY LIGHT

Широкая палитра базовых и востребованных светлых оттенков в коллекции GALAXY LIGHT сочетает дизайнерские и технические характеристики и идеально подходит для офисов и общественных помещений.

Основные характеристики


- Современный дизайн
- Модульность, возможность комбинировать цвета и дизайны
- ПВХ-основа и многоуровневый петлевой ворс
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности и устойчивости цвета

Экологичность и безопасность
Не содержит фталатов




Логистическая информация
Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)


Общая информация



Направление укладки



GALAXY STAR



	СТАНДАРТ	GALAXY STAR
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	оригинальная безфталатная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4000
Высота ворса, мм	ISO 2549	2,5 - 3,5
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Изменение линейных размеров, %, не более	EN 986	≤0,1%
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

GALAXY STAR

Эффектные дизайны из коллекции GALAXY STAR воспроизводят богатую структурную конструкцию пола с различными цветовыми сочетаниями, имитирующими терраццо.

Основные характеристики


- Современный дизайн
- Модульность, возможность комбинировать цвета и дизайны
- ПВХ-основа и многоуровневый петлевой ворс
- Легкость в укладке и уходе, возможность быстрой замены плитки
- Эффект цельного коврового покрытия
- Отличные показатели по прочности и устойчивости цвета

Экологичность и безопасность
Не содержит фталатов





Логистическая информация
Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки





	СТАНДАРТ	АТОС
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	синтетическая тканная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	550
Общий вес, г/м²	ISO 8543	1800
Высота ворса, мм	ISO 2549	2 - 3,5
Общая толщина, мм	ISO 1765	6
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	195.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	28
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ3
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светоустойчивость	ISO 105-B02	8
Устойчивость цвета к воде	ISO 105-E01	5
Ширина, м	EN 994	4
Длина, м	EN 994	25
Способ укладки		на клей
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.08
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		рулон

АТОС

Коллекция АТОС – это практичная цветовая палитра дизайнов с эффектом меланжа, богатая текстура и отличные технические характеристики. Благодаря закрытой петле этот продукт имеет высокую прочность и является отличным решением для помещений с высокой интенсивностью движения.

Основные характеристики

- Практичная цветовая палитра
- Богатая текстура пола
- Отличные технические характеристики
- 195.000 узлов / м²

Логистическая информация

Ширина рулона 4м

Длина рулона 25м

Общая информация

33

КМ 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

CRI
PLUS

Направление укладки



SKY

Благодаря техническим характеристикам, универсальному дизайну, формату, удобству в укладке и эксплуатации коврая плитка SKY станет отличным решением для офисных помещений.



	СТАНДАРТ	SKY	SKY NEON	SKY FLASH	SKY VALER
Характеристики					
Состав ворса	ISO 1833	100% PA	100% PA	100% PA	100% PA
Основа	ISO 1833	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530	530	530	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4700	4700	4700	4700
Высота ворса, мм	ISO 2549	3	3	3	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,3	6,3	6,3	6,3
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000	190.000	190.000	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое	антистатическое	антистатическое	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23	23	23	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2	KM2	KM2	KM2
Класс применения	ISO 1307	33	33	33	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1	LC1	LC1	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование	интенсивное использование	интенсивное использование	интенсивное использование
Светостойкость	ISO 105-B02	8	8	8	8
Ширина, м	EN 994	0,5	0,5	0,5	0,5
Длина, м	EN 994	0,5	0,5	0,5	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор	клей-фиксатор	клей-фиксатор	клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06	0.06	0.06	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C	да, max 27°C
Логистическая информация					
Единица производства продукции		плитка 50x50	плитка 50x50	плитка 50x50	плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)	20 плиток (5 м²)



	СТАНДАРТ	SKY
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4700
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,3
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светостойкость	ISO 105-B02	8
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

Базовая коллекция ковровой плитки SKY состоит из девяти классических оттенков, которые отлично сочетается с различными цветами офисной мебели, а также с дизайнами ковровой плитки из коллекций SKY NEON, SKY VALER и SKY FLASH. Комбинируя дизайны из этих коллекций между собой, можно эффектно выделить необходимые зоны и добавить динамику в офисное пространство.

Основные характеристики

- Модульность и комбинация
- Универсальная палитра классических оттенков
- Отличные эксплуатационные свойства
- Легко укладывать и заменять необходимые элементы
- KM2


Экологичность и безопасность




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация




Направление укладки



SKY NEON




186-83



338-83



346-83



448-83



	СТАНДАРТ	SKY NEON
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4700
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,3
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светоустойчивость	ISO 105-B02	8
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

SKY NEON

На базовом фоне дизайнов коллекции SKY NEON словно ярким фломастером прочерчены контрастные линии. Используйте коллекцию SKY NEON, чтобы выделить зону отдыха или, наоборот, индивидуальное рабочее пространство в офисе. Коллекция идеально сочетается с базовыми дизайнами коллекции SKY.

Основные характеристики

- Модульность и комбинация
- Яркий динамичный дизайн
- Отличные эксплуатационные свойства
- Легко укладывать и заменять необходимые элементы

Экологичность и безопасность




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация




Направление укладки



SKY FLASH



338-84



448-84



	СТАНДАРТ	SKY FLASH
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4700
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,3
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светостойкость	ISO 105-B02	8
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² К/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

SKY FLASH

Зонировать рабочее пространство теперь легко и просто с помощью коллекций ковровой плитки из серии SKY. Выделите переговорную зону с помощью дизайнов коллекции SKY FLASH, а для рабочих зон выберите базовые оттенки из коллекции SKY. Удобное зонирование пространства с помощью напольного покрытия позволит избежать лишних перегородок и загромождения офисного пространства. А удобство в укладке, уходе и обслуживании добавят положительных эмоций от выбора ковровых покрытий из серии SKY.

Основные характеристики

- Модульность и комбинация
- Яркий динамичный дизайн
- Отличные эксплуатационные свойства
- Легко укладывать и заменять необходимые элементы


Экологичность и безопасность




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки



SKY VALER



338-85



448-85



873-85



	СТАНДАРТ	SKY VALER
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	перерабатываемая каландровая ПВХ-основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	530
Общий вес, г/м²	ISO 8543	4700
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	6,3
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	190.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	23
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светостойкость	ISO 105-B02	8
Ширина, м	EN 994	0,5
Длина, м	EN 994	0,5
Способ укладки		клей-фиксатор
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.06
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		плитка 50x50
Количество плиток в упаковке		20 плиток (5 м²)

SKY VALER

Комбинация дизайнов коллекций SKY и SKY VALER с плавными переходами цвета станет оптимальным решением для коридоров, переговорных, конференц-залов и общих зон, уравнивая строгие линии стен и потолка, фокусируя внимание на пол.

Основные характеристики

- Модульность и комбинация
- Яркий динамичный дизайн
- Отличные эксплуатационные свойства
- Легко укладывать и заменять необходимые элементы

Экологичность и безопасность




Логистическая информация

Размер плитки: 50x50 см
Количество плиток в упаковке: 20 (5м²)

Общая информация



Направление укладки




OLIMP

Коллекция OLIMP является отличным и долговечным решением для офисов и различных общественных помещений.

Благодаря закрытой петле текстильное коммерческое напольное покрытие в рулонах имеет высокую прочность и является отличным решением для использования в помещениях с высокой интенсивностью движения.



	СТАНДАРТ	OLIMP
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	синтетическая тканная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	550
Общий вес, г/м²	ISO 8543	1800
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	5,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	195.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	28
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ3
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светоустойчивость	ISO 105-B02	8
Устойчивость цвета к воде	ISO 105-E01	5
Ширина, м	EN 994	4
Длина, м	EN 994	25
Способ укладки		на клей
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.08
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Логистическая информация		
Единица производства продукции		рулон



	СТАНДАРТ	OLIMP
Характеристики		
Состав ворса	ISO 1833	100% PA
Основа	ISO 1833	синтетическая тканная основа
Вес ворса, г/м²	ISO 8543	550
Общий вес, г/м²	ISO 8543	1800
Высота ворса, мм	ISO 2549	3
Общая толщина, мм	ISO 1765	5,5
Количество узлов шт/м²	ISO 1763	195.000
Антистатическое поведение	ISO 6356	антистатическое
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ISO 10140	28
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ3
Класс применения	ISO 1307	33
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN 985 partA	интенсивное использование
Светоустойчивость	ISO 105-B02	8
Устойчивость цвета к воде	ISO 105-E01	5
Ширина, м	EN 994	4
Длина, м	EN 994	25
Способ укладки	на клей	
Термическое сопротивление, не более, м² к/Вт	ISO 8302	0.08
Возможность использовать с системой теплых полов	да, max 27°C	
Логистическая информация		
Единица производства продукции		рулон

OLIMP

Коллекция OLIMP отличное и долговечное решение для офисов и различных общественных помещений с интенсивной нагрузкой.

Основные характеристики


- Изготовлен из Solution Dyed нити
- Практичность использования
- Классическая палитра цвета
- Отличные эксплуатационные свойства
- Устойчивость к свету и истиранию
- 195.000 узлов / м²

Логистическая информация

Ширина рулона 4м

Длина рулона 25м

Общая информация



Направление укладки



Аксессуары

Аксессуары для паркетной доски и ламината

Для создания законченного вида вашего интерьера Tarkett предлагает широкий выбор аксессуаров для паркетной доски и ламината.

Поскольку древесина является «живым» материалом, при укладке напольных покрытий всегда необходимо оставлять расширительный зазор 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 8-10 мм между напольным покрытием и стеной/трубами отопления/каминами/на стыке помещений. Расширительные зазоры могут быть аккуратно скрыты с помощью порогов, плинтусов, а также накладок для труб отопления.

Пороги из массива древесины		Матовый лак	Без покрытия
	Выравнивающий порог (компенсация разницы 13-17 мм)		
	Длина 1 м		
	Дуб	•	•
	Дуб Белый	•	•
	Дуб Кокуа	•	•
	Длина 1,6 м		
	Дуб	•	•
	Завершающий порог		
	Длина 1 м		
	Дуб	•	•
	Дуб Белый	•	•
	Дуб Кокуа	•	•
	Длина 1,6 м		
	Дуб	•	•
	Переходной порог (равный уровень покрытий)		
	Длина 1 м		
	Дуб	•	•
	Дуб Белый	•	•
	Дуб Кокуа	•	•
	Длина 1,6 м		
	Дуб	•	•
	Кольца для труб отопления	Матовый лак	Без покрытия
	Диаметр внутреннего отверстия 19,05 мм		
	Дуб	•	•
	Бук	•	•
	Бук Темный	•	•
	Ясень	•	•
	Ясень Белый	•	•
	Диаметр внутреннего отверстия 25,4 мм		
	Дуб	•	•
	Бук	•	•
	Бук Темный	•	•
	Ясень	•	•
	Ясень Белый	•	•
	Диаметр внутреннего отверстия 30 мм		
	Дуб	•	•
	Бук	•	•
	Бук Темный	•	•
	Ясень	•	•
	Ясень Белый	•	•

Система крепления плинтуса на клипсы Clipstar – новая технология установки плинтуса, которая позволит надежно смонтировать его за несколько простых шагов, а также скроет необходимые провода.

Идеальное соответствие цвета

Дизайны шпонированного плинтуса от Tarkett специально разработаны для соответствия многообразию оттенков паркетной доски Tarkett.

Мы также предлагаем новый тренд – декоративный белый плинтус с высоким (120-150 мм) профилем на MDF-основе.

Шпонированный плинтус		Матовый лак	Глянцевый лак	Код продукта
	Профиль 60x16 мм, натуральный и тонируванный, длина 2,4 м			
	Африканский Махагони	•	•	559527002
	Ясень Арктик	•	•	559527003
	Ясень Серый	•	•	559527005
	Ятоба-Мсаса	•	•	559527015
	Мербау-Акация	•	•	559527017
	Дуб Кокуа	•	•	559527018
	Дуб	•	•	559527019
	Дуб Нордик	•	•	559527020
	Дуб Дзен	•	•	559527021
	Дуб Айвори	•	•	559527022
	Дуб Ява	•	•	559527023
	Орех	•	•	559527028
	Венге	•	•	559527029
	Дуб Ориджнл Глянец	•	•	559527041
	Дуб Снежный	•	•	559527043
	Ясень Коньяк Глянец	•	•	559527054
	Профиль 60x23 мм, натуральный и тонируванный, длина 2,4 м			
	Ясень Бежевый	•	•	559540001
	Африканский Махагони	•	•	559540003
	Ясень Арктик	•	•	559540004
	Ясень Коньяк Глянец	•	•	559540037
	Ясень Серый	•	•	559540006
	Ясень	•	•	559540008
	Бук Премиум	•	•	559540012
	Ятоба-Мсаса	•	•	559540016
	Кемпас-Дуссия	•	•	559540017
	Мербау-Акация	•	•	559540018
	Дуб Кокуа	•	•	559540019
	Дуб	•	•	559540020
	Дуб Нордик	•	•	559540021
	Дуб Винтаж	•	•	559540022
	Дуб Брозовый	•	•	559540023
	Дуб Шоколад	•	•	559540024
	Дуб Дзен	•	•	559540025
	Дуб Золотой	•	•	559540026
	Дуб Графит	•	•	559540027
	Дуб Айвори	•	•	559540028
	Дуб Ява	•	•	559540029
	Дуб Робуст Белый	•	•	559540030
	Дуб Сахара	•	•	559540031
	Красный Дуб	•	•	559540032
	Орех	•	•	559540034
	Венге	•	•	559540035
	Дуб Снежный	•	•	559540036

Декоративный плинтус на MDF-основе

Профиль 120x16 мм, белый, длина 2,2 м

SKIRTING W BAROQUE MDF 120X16MM	•	559527007
SKIRTING W RENESANSE MDF 120X16MM	•	559527025

Профиль 150x16 мм, белый, длина 2,2 м

SKIRTING W ROMAN MDF 150X16MM	•	559527026
SKIRTING W GHOTIC MDF 150X16MM	•	559527014

Клипсы для плинтуса

Для крепления шпонированного плинтуса

TARKETT CLIPS, 50 шт. в коробке, профили 60x16, 60x23, 80x20 мм	•	559530002
---	---	-----------

Для крепления плинтуса на MDF-основе

TARKETT CLIPS HIGH PROFILE, 32 шт. в коробке, профили 150x16, 120x16 мм	•	559530003
---	---	-----------

Шпонированный плинтус

Профиль 80x20 мм, натуральный и тонируванный, длина 2,4 м

Африканский Махагони	•	559541039
Орех	•	559541040
Дуб Натур (Европ.-Амер.)	•	559541041
Дуб Робуст Белый	•	559541042
Ясень Коньяк	•	559541043
Ясень Белый	•	559541044
Дуб Ява Золотой	•	559541046
Дуб Золотой Песок	•	559541047
Дуб Антик Браш	•	559541048
Дуб Скандинавский	•	559541050
Дуб Лава	•	559541052
Дуб Муссон	•	559541054
Дуб Жемчужный	•	559541055

Профиль 80x20 мм, АРТ-коллекция, цифровая печать на натуральном шпоне, длина 2,4 м

Винтаж Порто	•	559541045
Уайт Перл	•	559541049
Крим Рапсоди	•	559541051
Ванилла Клаудс	•	559541053
Браун Барселона	•	559541056
Белая Москва	•	559541057
Вайолет Токио	•	559541058
Перпл Рейн	•	559541059
Сильвер Стар	•	559541060
Уайт Уэддинг	•	559541061
Блэк-о-Уайт	•	559541062
Винтаж Баден	•	559541063
Винтаж Бордо	•	559541064
Винтаж Риоха	•	559541065
Дуб Шварцвальд	•	559541066
Уайт Канвас	•	559541067
Шейдс оф Грей	•	559541068
Грей Ром	•	559541069
Уайт Осло	•	559541070
Амбер Йоханнесбург	•	559541071
Коко Шайн	•	559541072
Пако Нью Лук	•	559541073
Нина Элеганс	•	559541074
Вивьен Нью Лук	•	559541075
Джанни Стайл	•	559541076
Луи Эксцентрик	•	559541077
Сальваторе Эксцентрик	•	559541078
Эбони Винд	•	559541079
Браун Стоунз	•	559541080
Бронз Эйдж	•	559541081
Брайт Йеллоу	•	559541082
Чоколайт Сенсешн	•	559541083
Вайолет Хилл	•	559541084
Тру Блу	•	559541085
Шугар Синнамон	•	559541086
Голд Даст	•	559541087
Грин Лайт	•	559541088
Сальваторе Гранж	•	559541089
Вивьен Эксцентрик	•	559541090
Нина Блэкаут	•	559541091
Джанни Бохо	•	559541092
Луи Нью Лук	•	559541093
Сальваторе Шайн	•	559541094
Коко Элеганс	•	559541095
Вивьен Гранж	•	559541096
Джанни Эксцентрик	•	559541097
Луи Элеганс	•	559541098
Сальваторе Стайл	•	559541099
Коко Бохо	•	559541100
Нина Нью Лук	•	559541101

Периодичность и затраты на уборку напольных покрытий зависят от нескольких факторов: проходимости помещения, условий эксплуатации, технических характеристик покрытия, а также методов и средств уборки.

Вне зависимости от типа напольного покрытия, необходимо обеспечить первичную защиту на входе в здание.



Первичная защита для обеспечения гигиеничности помещения

Около 80% грязи, остающейся на полу, мы приносим с улицы. И 90% этой грязи можно избежать, если уложить правильную грязезащитную систему на входе. Чем больше грязи остается на коврике, тем меньше вам необходимо ухаживать за покрытием. Наиболее эффективная система защиты от грязи состоит из трех этапов.

Во-первых, на входе со стороны улицы рекомендуется уложить металлическую сетку для очищения грязи с подошвы (1), затем плотный «щетиновый» коврик (2) и в последнюю очередь ворсовый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь (3). Общая длина трех ковриков, в идеале, должна составлять около 7-8 метров, особенно важно соблюдать это в помещениях с повышенной проходимостью.

Еще одна деталь заключается в том, что ножки всех столов и стульев должны иметь пластмассовые подставки. Защита из войлока не рекомендуется в коммерческих помещениях.

Помните, что затраты на покупку и укладку напольного покрытия составляют не более 10% общих расходов, связанных с уходом за напольным покрытием в течении всего жизненного цикла продукта. Остальные 90% – это затраты на уборку и уход. Напольные покрытия Tarkett позволяют минимизировать стоимость обслуживания с 90% до 30%, таким образом мы позволяем потребителю экономить собственное время и деньги.



Существует 2 типа ухода за напольным покрытием: ежедневная уборка и периодический уход

Ежедневная уборка

Необходима для обеспечения гигиеничности помещения, что особенно важно для образовательных учреждений, где дети бегают, прыгают, играют, бросают портфели и иногда сидят на полу.

Периодический уход

Уход с применением профессионального оборудования и специальных моющих средств, позволяющих максимально очистить и восстановить внешний вид напольного покрытия.

	ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ	ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ	ЛАМИНАТ	ПАРКЕТ
Характеристики				
Срок службы	отлично	отлично	хорошо	хорошо
Износостойчивость	хорошо	отлично	хорошо	удовлетворительно
Цена	хорошо	отлично	хорошо	удовлетворительно
Уход	хорошо	отлично	хорошо	удовлетворительно
Восстанавливаемость	отлично	удовлетворительно	удовлетворительно	хорошо
Дизайн	отлично	отлично	отлично	отлично
Универсальность	хорошо	отлично	удовлетворительно	удовлетворительно

Гетерогенные ПВХ покрытия, включая спортивные ПВХ покрытия

Гетерогенные ПВХ покрытия неприхотливы в уходе. Они имеют специальный защитный верхний слой, который не только препятствует износу покрытия, но и существенно облегчает процесс уборки пола.

ВАЖНО!

Обращаем внимание на то, что ходить и тренироваться на спортивном покрытии Omnisports можно только в сменной спортивной обуви желательно с белой подошвой!

Ежедневная уборка:



Сухая уборка – используйте сухую или чуть влажную щетку.



Уборка пылесосом – удаляет пыль и мелкие частицы, которые способствуют изнашиванию покрытия.



Влажная уборка моющими средствами. Обязательно использовать нейтральный раствор с величиной pH 7-8. Во влажных помещениях, где есть необходимость удаления щелочи и остатков мыла, допускается использование кислотных моющих средств с pH 3-5. По окончании уборки остатки моющих средств необходимо удалять с поверхности покрытия чистой водой.

Периодическая уборка

Машинная уборка, которая проводится при помощи профессионального оборудования и максимально очищает поверхность от загрязнений. Если поверхность вашего покрытия стала тусклой или на ней появились царапины, то мы рекомендуем произвести сухую полировку сразу после машинной чистки пола.

Восстановление

Гетерогенные покрытия имеют полиуретановый защитный слой, который обеспечивает длительный срок службы. При правильном уходе покрытие может прослужить 10-15 лет. Если пол испорчен, имеет глубокие царапины и порезы, то восстановлению такое гетерогенное покрытие не подлежит.

Гомогенные ПВХ покрытия

Уникальная особенность гомогенных напольных покрытий – это возможность восстановления их внешнего вида. Однако, необходимо также обеспечивать ежедневный уход за напольными покрытиями.

Ежедневная уборка:



Уборка пылесосом – удаляет пыль и мелкие частицы, которые способствуют изнашиванию покрытия.



Сухая уборка mopом – осуществляется при помощи сухой или слегка увлажненной статической насадки.



Влажная уборка – производится с помощью насадки из микрофибры, обязательно использовать pH нейтральный раствор. Во влажных помещениях, где есть необходимость удаления щелочи и остатков мыла, допускается использование кислотных моющих средств с pH 3-5. По окончании уборки остатки моющих средств необходимо удалять с поверхности покрытия чистой водой.

Периодический уход:

Уникальность гомогенных покрытий заключается в том, что они подлежат восстановлению путем шлифовки (стриппинга). Восстанавливать покрытие рекомендуется в случае появления первых признаков потери внешнего вида (царапины, потеря блеска) и загрязнений, которые плохо удаляются во время ежедневной уборки.



Стриппинг – это процедура удаления предыдущих защитных слоев покрытия, которые потеряли свой внешний вид. Затем на покрытие наносится защитный лак и производится полировка, которая усиливает защитные свойства полимерной эмульсии. Таким образом покрытие очищается, обновляется и в результате ему возвращается безупречный первоначальный внешний вид.

Коллекция группы iQ позволяет существенно снизить затраты на периодическую уборку, так как для коллекций iQ достаточно производить глубокую размывку и сухую полировку без применения защитной полимерной эмульсии (лака).

Ламинат

Это покрытие, которое не требует специального ухода. Достаточно производить ежедневную уборку пылесосом и чуть влажной тряпкой.

При уходе за ламинированным покрытием не разрешается:

- Использование большого количества воды при уборке
- Чистящих абразивных веществ
- Натирка воском и шлифовка

Специальный периодический уход

Не проводится, необходимо регулярно ухаживать за покрытием, чтобы оно прослужило много лет.

Восстановление

Ламинат – это достаточно износоустойчивое покрытие, которое может прослужить вам много лет при условии, что вы правильно производили уход. Однако, если по каким-либо причинам вы безнадежно испортили поверхность, конструкция ламинатного пола позволяет заменить одну или несколько досок, таким образом вы вернете помещению первоначальный безупречный вид.

Паркет

Паркет изготавливается из дерева – это натуральный материал, который реагирует на перепады относительной влажности посредством поглощения и выделения влаги. Поэтому необходимо поддерживать допустимую влажность в помещении на уровне 30–50% для сохранности вашего пола и деревянной мебели.

- Проводите регулярную уборку с помощью щетки или пылесоса для удаления с поверхности пола пыли и абразивных частиц, которые могут поцарапать поверхностный слой.
- Для поддержания чистоты и сохранения внешнего вида паркета используйте средство по уходу - TARKETT CLEANER, а для восстановления защитных свойств поверхности – TARKETT REFRESHER с микрочастицами лака.
- Незамедлительно удаляйте с пола любые разлитые жидкости с помощью тряпки.
- Проявляйте осторожность при ходьбе в обуви на высоком каблуке и в некоторых видах спортивной обуви, особенно если она изношена или подошва повреждена.
- Не используйте коврики на резиновой и другой плотной основе – такая изнанка способствует скоплению грязи и влаги.

Чего следует избегать:

- Не допускается влажная уборка мокрой неотжатой тряпкой. Это может нанести вред деревянному полу.
- Не лейте чистящее средство непосредственно на пол.
- Никогда не используйте воск для пола, моющее средство на масляной основе, абразивные чистящие средства и другие бытовые чистящие средства. Все это может повредить покрытие или сделать его тусклым, спровоцировать возникновение скользкой жирной пленки, затруднить процесс уборки.
- Не размещайте на полу цветочные горшки, чтобы не допустить образования конденсата.
- Не повышайте и не снижайте температуру системы подогрева под основанием более чем на 2,8°C в день при включении и выключении. Температура на поверхности деревянного пола не должна превышать 25°C.

Восстановление:

При правильном уходе паркет прослужит довольно долго. Со временем покрытие все же изнашивается – в этом случае мы рекомендуем обновить поверхность путем циклевки. Если все же по каким-то причинам покрытие испорчено, то вы можете с легкостью заменить одну или несколько досок паркета, что восстановит внешний вид напольного покрытия в помещении.

Мы стремимся стать еще ближе к нашим покупателям и постоянно совершенствуем наши онлайн-ресурсы, делая их еще более удобными, простыми и полезными для вас.

Сегодня корпоративный сайт www.tarkett.ru — это удобный инструмент для работы наших партнеров, профессиональных участников рынка и конечных потребителей.

- Электронный каталог продукции.
- Доступ к информационным материалам (брошюры, буклеты, фильмы, инструкции, сертификаты).
- Профессиональные советы по уходу и укладке.
- Информация о магазинах, где можно купить продукцию Tarkett.
- Форум с консультациями специалистов Tarkett.
- Специальный раздел для наших партнеров.

Для удобства наших покупателей в этом году мы запустили новый онлайн-сервис для выбора напольного покрытия Tarkett iDesigner. С помощью простого и удобного сервиса Tarkett iDesigner можно выбрать тип и дизайн напольного покрытия, которое идеально подходит по стилю и дизайну к выбранному интерьеру. А система фильтров облегчит поиск и предложит оптимальные решения из ассортимента бытовых и полупрофессиональных продуктов Tarkett. Tarkett iDesigner работает в режиме online и его удобно использовать, когда вы помогаете с выбором напольного покрытия покупателям в вашем магазине.

Широкие возможности Tarkett iDesigner www.idesigner.tarkett.ru позволяют:

- Выбрать и сравнить различные напольные покрытия Tarkett в интерьере.
- Изменить направление укладки напольного покрытия на 45/90/135/180°.
- Узнать характеристики продукта.
- Изменить цвет стен и фасадов мебели.
- Увеличить масштаб изображения.
- Найти напольное покрытие по артикулу/коллекции.
- Распечатать и сохранять проект в закладках.
- Поделиться проектом с друзьями.

Основная задача TARKETT ACADEMY – помочь потребителям и экспертам напольного бизнеса, дать возможность получать новые профессиональные знания и практически осваивать укладку напольных покрытий, а также совершенствовать свои навыки работы.

Наши эксперты в области напольных покрытий готовы оказать всю необходимую на проекте поддержку дизайнерам, архитекторам, владельцам зданий, подрядчикам, дистрибуторам и укладчикам.

TARKETT ACADEMY предлагает:

1. Принять участие в семинарах для начинающих и экспертов в одной из TARKETT ACADEMY: в г. Голицыно (Московская область), г. Отрадный (Самарская область), г. Екатеринбург и г. Новосибирск.
2. Провести выездные семинары, мастер-классы и консультации по укладке продуктов TARKETT.
3. Бесплатно пройти на портале TARKETT ACADEMY <http://academy.tarkett.ru> увлекательные курсы дистанционного обучения о продуктах TARKETT.
4. Электронная система администрирования дистанционного обучения даст возможность руководителям компаний-партнеров управлять обучением персонала.

Наши контакты:



TA@tarkett.com
academy.tarkett.ru
тел. +7 (495) 7753737, доб. 7 или 2212

Директор
Якубчик Николай Николаевич
+7 495 775-3737, доб. 2237,
+7 963 771-2237
ta@tarkett.com

Эксперт по паркету
Барздел Алексей Витальевич
+7 963 771-2372,
+7 495 775-3737, доб. 2372,
Alexey.Barzdel@tarkett.com

TARKETT ACADEMY «Голицыно»
143044, Московская область, Одинцовский район,
г. Голицыно, Петровское ш., д. 52
+7 963 771-2244 Жебраков Виктор Георгиевич

TARKETT ACADEMY г. Отрадный
346430, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1
+7 495 775-3737, доб. 2712,
+7 964 984-2712 Ермошкин Леонид Николаевич,
Leonid.Ermoshkin@tarkett.com

TARKETT ACADEMY г. Екатеринбург
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
пос. Залесье, Индустриальный проезд, д.1, корпус 1,
Литер А
Складской комплекс «Уральский», въезд через поселок Садовый
+7 967 638-0856 Пыжьянов Михаил Александрович,
Michael.Pyzhyanov@tarkett.com

TARKETT ACADEMY г. Новосибирск
630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 1,
здание Новосибирского строительно-монтажного колледжа
+7 905 916-8880 Соколов Михаил Вячеславович,
Mikhail.Sokolov@tarkett.com

Поддержка розничных магазинов

Качественные решения для любого проекта


С целью поддержки наших партнеров и привлечения дополнительного внимания покупателей к нашим продуктам мы предлагаем разнообразные решения и инструменты для магазинов. Мы обеспечиваем розничные магазины разнообразными рекламно-информационными материалами, создаём индивидуальные проекты по оформлению, делимся рекомендациями о том, как зонировать пространство, организовать навигацию, сделать нестандартную экспозицию с укладкой напольного покрытия, разместить рекламно-информационные материалы.

Мы будем рады оказать поддержку в разработке индивидуальных дизайн-проектов и предоставить необходимые рекламно-информационные материалы, напольные покрытия и решения по оформлению Вашего магазина.

Tarkett Concept Store

Основная идея концептуального магазина – представить актуальные коллекции и последние разработки Tarkett дизайнерам, архитекторам и всем, кто ценит качественные и функциональные интерьерные решения:

- новейшие разработки в области напольных покрытий;
- полный ассортимент ламината, паркетной доски и Art Vinyl;
- профессиональная консультация специалиста;
- экспозиция с вариантами укладки;
- возможность выбрать и заказать понравившийся материал.



КОНТАКТЫ

ЦЕНТР – Москва +7 495 775-37-37

СЕВЕРО-ЗАПАД – Санкт-Петербург +7 812 542-13-27

ЮГ – Ростов-на-Дону +7 863 287-00-04

ВОЛГА – Самара +7 495 775-37-37 доб. 2490

УРАЛ – Екатеринбург +7 343 344-98-86

СИБИРЬ – Новосибирск +7 383 230-04-70

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – Артем +7 495 775-37-37



www.artdesigner.tarkett.ru



www.idesigner.tarkett.ru



www.vk.com/tarkett_russia

Информация в данном каталоге корректна, включая ширины представленных дизайнов коллекций, на момент публикации. Благодаря постоянному усовершенствованию технологических процессов компания оставляет за собой право изменять и корректировать информацию в последующих публикациях.

Расцветки дизайнов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продуктов из-за специфики полиграфического производства.

Tarkett Group

115432, Россия, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, к. 7

www.tarkett.ru

Тел.: +7 495 775 37 37
Горячая линия: hotline@tarkett.ru

08-2018

