



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Масло для пропитки Vermeister Pro.Oil



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Масло для пропитки Vermeister Pro.Oil

Артикул: VRM-101

Описание продукта: Продукт основан на растительных маслах, разработанных для пропитки деревянных полов. Масло глубоко проникает в древесину, защищая её от плесени и сухой гнили, делая поверхность гладкой, а также придает ей теплый оттенок, проявляя при этом структуру дерева.

Расход материала: 30/50 г/кв.м.

Инструмент для нанесения: Валик, кисть, аппликатор

Упаковка: 1 л, 3 л.

Рекомендации по использованию: Перед нанесением масла на деревянные полы их следует тщательно подготовить. Для этого они должны быть отшлифованы мелкозернистой шкуркой (150 зерно), чтобы достичь идеально ровной поверхности без поднятого ворса. Аккуратно удалите пылесосом все остатки пыли и нанесите тонкий, равномерный первый слой PRO.OIL с помощью резинового или металлического шпателя, коротковорсистого чёрного валика (2-4 мм) или кисти. Через 10\20 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был

нанесён равномерно. В случае сильно
впитывающей деревянной поверхности, операция может быть повторена
через 2\4 часа. Через 12 часов
возможно нанесение второго защитного слоя FIX.OIL или CERANTE T15,
чистого жидкого пчелиного
воска, тщательно следуя соответствующим листам технического описания
продуктов.
Обработанная поверхность готова к использованию через 2/3 дня, однако
окончательного уровня
стойкости достигает спустя 15/20 дней. Не рекомендуется застилать
поверхность коврами, картоном,
тряпками и т.д.
Тщательно встряхнуть перед применением.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet