



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Высокопрочное масло Vermeister для COLOR.OIL (белый и серый) FIX.OIL LIGHT



**Производитель:** VERMEISTER

**Код товара:** Высокопрочное масло Vermeister для COLOR.OIL FIX.OIL LIGHT

**Артикул:** VRM-103

**Описание продукта:** Фиксирующее масло на основе натуральных масел и восков для нанесения на поверхность, обработанную с помощью PRO.OIL или COLOR.OIL. Защищает дерево от воздействия влаги и других жидкостей при повседневной эксплуатации (кофе, алкоголь и т.д.), предотвращая образование не выводимых пятен. Продукт также увеличивает устойчивость к истиранию полов, обработанных маслом.

При нанесении на COLOR.OIL БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ используйте только FIX.OIL «LIGHT».

**Расход материала:** 30/50 г/кв.м.

**Инструмент для нанесения:** Валик, кисть, аппликатор

**Упаковка:** 1 л, 3 л.

**Рекомендации по использованию:** Продукт наносится после пропитки поверхности с помощью PRO.OIL или COLOR.OIL. Тщательно удалите пылесосом все следы пыли и нанесите тонкий, равномерный слой FIX.OIL с помощью резинового или металлического шпателя, коротковорсистого чёрного валика (2-4 мм) или кисти. Спустя 5\10 минут отполируйте поверхность шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к

трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить насадку на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был нанесён равномерно. Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности. Уход за полами, обработанными маслом, должен производиться только с помощью продуктов CLEAN.OIL и/или SOAP.OIL. Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ. Обработанная поверхность готова к использованию через 2/3 дня, однако окончательного уровня стойкости достигает спустя 15/20 дней. Не рекомендуется застилать поверхность коврами, картоном, тряпками и т.д. Тщательно встряхнуть перед применением.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet