



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Морилка для дерева Vermeister на основе масла



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Морилка для дерева Vermeister на основе масла

Артикул: VRM-105

Описание продукта: Морилка на основе модифицированных растительных масел, предназначенная для окраски и пропитки

деревянных полов внутренних помещений всего за одну операцию. Легкая в применении, она

равномерно пропитывает деревянные полы, глубоко проникая внутрь древесины и защищая её от

плесени и сухой гнили. Подходит для всех пород дерева, но достигает лучших результатов и

рекомендуется для нанесения на крупнозернистую древесину, такую как дуб, лиственница, каштан и т.д.

Морилка COLOR OIL может быть покрыта сверху защитным продуктом FIX OIL, водными или

модифицированными на масле лаками. Выпускается в различных цветах, которые возможно смешивать

в любых пропорциях для получения практически бесчисленной палитры оттенков. Стандартные цвета:

ЧЕРНЫЙ, КАШТАН, ВЕНГЕ, ВИШНЯ, ТИК, СТАРЫЙ ОРЕХ, СВЕТЛЫЙ ОРЕХ, СТАРЫЙ ДУБ, БЕЛЫЙ,

СЕРЫЙ.

При использовании COLOR OIL белого и серого цветов ознакомьтесь с соответствующим листом технической информации.

Расход материала: 30-50 г/кв.м.

Инструмент для нанесения: Валик, кисть, пад

Упаковка: 1 л.

Рекомендации по использованию: Подготовьте поверхность пола, отшлифовав и зашпаклевав её, используя шпательную жидкость из ассортимента Vermeister, а затем удалив все остатки пыли с помощью пылесоса и антистатической ткани. Шлифовка и полировка должны производиться очень тщательно, так как любой дефект поверхности будет подчеркнут морилкой. Нанесите слой COLOR OIL с помощью пада, резинового или металлического шпателя, коротковорсистого валика (чёрного цвета 2-4 мм) или кисти. Разотрите по поверхности с помощью сухой, мягкой, безворсовой ткани, стараясь не оставлять излишки продукта. Спустя 5\ 10 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был равномерно распределён. В случае нанесения COLOR OIL валиком или кистью, следует использовать сильновпитывающую ткань, достаточно часто заменяя её, каждые 5 – 10 м², поскольку полностью пропитавшись, материя перестанет впитывать морилку.

Насыщенность цвета морилки может быть увеличена с помощью нанесения второго слоя COLOR OIL таким же способом, через 3-4 часа после первого. В качестве альтернативы, при нанесении финишного слоя FIX OIL, возможно добавление 10/20% в этот продукт COLOR OIL. Чтобы получить менее интенсивные оттенки следует смешать COLOR OIL с DILUENTE PLUS.

ФИНИШИРОВАНИЕ МАСЛОМ:

Нанесите слой фиксирующего масла FIX OIL не ранее, чем через 16 часов без шлифовки или слой воска CERANTE T15, точно следуя инструкциям, приведённым в соответствующих листах технической информации.

ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКОМ:

Водные продукты: нанесите слой грунта AQUA TENAX на водной основе не ранее, чем через 16 часов.

Спустя ещё через 12 часов произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите слой лака на водной основе (напр. IDRO 2K).

Продукт на растворителях: нанесите первый слой лака OIL PLUS не ранее, чем через 16 часов. Спустя

24 часа произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите при необходимости второй слой этого же продукта.

Всегда производите пробные выкрасы при любом типе финиширования,

чтобы быть уверенным, что
полученный результат соответствует вашим ожиданиям и избежать
перепадов цвета, вызванных
использованием разных продуктов.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ЛОПАТОЧКОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В
ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet