



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Пропитывающее масло для использования на улице Vermeister Deck.Oil



**Производитель:** VERMEISTER

**Код товара:** Пропитывающее масло Vermeister Deck.Oil

**Артикул:** VRM-108

**Описание продукта:** Масло для пропитки древесины на основе тщательно сбалансированного комплекса различных растительных масел (льняного, древесного и т.д.), разработанное специально для внешних работ.

DECK.OIL подчёркивает мягкие, тёплые тона древесины, в значительной степени выявляя структуру древесины.

Основные характеристики продукта:

- глубоко проникает в древесину;
- легко подлежит восстановлению: нет необходимости в шлифовке;
- защищает от сухой гнили;
- защищает от УФ-лучей;
- предотвращает образование серого налёта, сохраняя естественный цвет древесины;
- защищает древесину от воздействия воды;
- идеально подходит для напольных покрытий из древесины или любых других объектов

из дерева как внутри помещений, так и на улице

**Расход материала:** 40/80 г/кв.м

**Инструмент для нанесения:** Валик, кисть, пад

**Упаковка:** 1 л, 3 л.

**Рекомендации по использованию:** Подготовьте поверхность, используя в качестве последнего абразив с зерном 120. Нанесите продукт с

помощью валика, кисти или хлопчатобумажной ткани. Наносить первый слой продукта на грубую поверхность, особенно после обработки покрытия с помощью DECK RESET, регулируйте расход на уровне 50-80 г/м<sup>2</sup> для полного насыщения древесины (приняв в себя достаточное количества масла, дерево перестает впитывать). При необходимости (напр. в случае неравномерного блеска поверхности) спустя 5/10 минут отполируйте мягкой тканью или шлифовальной машиной с белым или бежевым падом, чтобы удалить излишки продукта. В случае если поверхность древесины быстро и полностью впитала нанесённое масло, для придания покрытию максимальной защиты, нанесите второй слой DECK OIL в течение 3 дней, нанося уже меньшее количество продукта (около 40/50 г/м<sup>2</sup>) и удалив остатки продукта вышеописанным способом. Срок службы такого покрытия значительно зависит от внешних факторов и интенсивности эксплуатационной нагрузки. В случае если обработанная поверхность находится под воздействием морского воздуха и интенсивного солнечного света, повторное нанесение продукта может потребоваться ранее обычного. Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности и преждевременному износу слоя масла.

Повседневный уход за напольным покрытием, обработанным DECK OIL, состоит из трёх этапов:

- уборка пыли шваброй или пылесосом;
- влажная уборка с помощью SOAP OIL;
- нанесение защитного слоя DECK CARE.

В зависимости от внешних условий (приблизительно каждые 3-6 месяцев) наносите очередной слой DECK.OIL вышеописанным методом. Обратите внимание, что в этом случае предварительной шлифовки не требуется. Ходить по поверхности можно уже через 16 часов после нанесения. Хорошо встряхните перед применением.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet