



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Пропитывающее масло для использования на улице Vermeister DECK.OIL Strong



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Пропитывающее масло Vermeister DECK.OIL Strong

Артикул: VRM-109

Описание продукта: Продукт для пропитки древесины с повышенными характеристиками на основе тщательно сбалансированного комплекса различных растительных масел, разработанный специально для внешних работ. DECK.OIL STRONG подчёркивает мягкие, тёплые тона древесины, в значительной степени выявляя структуру древесины.

Основные характеристики продукта:

- лучше заполняет поры дерева по сравнению с обычным маслом;
- благородный оттенок;
- глубоко проникает в древесину;
- легко подлежит восстановлению: нет необходимости в шлифовке;
- защищает от сухой гнили;
- защищает от УФ-лучей;
- предотвращает образование серого налёта, сохраняя естественный цвет древесины;
- защищает древесину от воздействия воды;
- подходит для напольных покрытий из древесины и любых других объектов из дерева как внутри помещений, так и на улице.
- подходит в качестве защитного слоя при нанесении поверх морилки COLOR.OIL

(кроме светлых тонов: белого, серого и т.д.).

Расход материала: 40/100 г/кв.м

Инструмент для нанесения: Валик, кисть, пад

Упаковка: 3 л.

Рекомендации по использованию: Подготовьте поверхность, используя в качестве последнего абразив с зерном 120. Нанесите продукт с помощью валика, кисти или хлопчатобумажной ткани. Наносите первый слой продукта на грубую поверхность, особенно после обработки покрытия с помощью DECK RESET, регулируйте расход на уровне 70-100 г/м² для полного насыщения древесины (приняв в себя достаточное количества масла, дерево перестает впитывать). При необходимости (напр. в случае неравномерного блеска поверхности) спустя 5/10 минут отполируйте мягкой тканью или шлифовальной машиной с белым или бежевым падом, чтобы удалить излишки продукта. В случае если поверхность древесины быстро и полностью впитала нанесённое масло, для придания покрытию максимальной защиты, нанесите второй слой DECK.OIL STRONG в течение 3 дней, наносите уже меньшее количество продукта (около 40/50 г/м²) и удалив остатки продукта вышеописанным способом. Срок службы такого покрытия значительно зависит от внешних факторов и интенсивности эксплуатационной нагрузки. В случае если обработанная поверхность находится под воздействием морского воздуха и интенсивного солнечного света, повторное нанесение продукта может понадобиться ранее обычного. Нанесение чрезмерного количества продукта может привести к образованию липкой поверхности и преждевременному износу слоя масла.

Повседневный уход за напольным покрытием, обработанным DECK.OIL STRONG, состоит из трёх этапов:

- уборка пыли шваброй или пылесосом;
- влажная уборка с помощью SOAP OIL;
- нанесение защитного слоя DECK CARE.

В зависимости от внешних условий (приблизительно каждые 3-6 месяцев) наносите очередной слой DECK.OIL STRONG вышеописанным методом. Обратите внимание, что в этом случае предварительной шлифовки не требуется. Ходить по поверхности можно уже через 16 часов после нанесения.

Хорошо встряхните перед применением.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



