



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Состав для стяжек MAPEI TOPCEM PRONTO



Производитель: MAPEI

Код товара: TOPCEM PRONTO

Артикул:

Цвет: серый.

Хранение и транспортировка: 12 месяцев.

Расход материала: 18-20 кг/м² на 1 см толщины в зависимости от степени уплотнения.

Область применения: Устройство плавающих и адгезионных стяжек на существующих и новых основаниях для укладки покрытий, чувствительных к влаге (деревянных, поливинилхлоридных, линолеумных, ковровых, резиновых и т.д.), или покрытий любого другого типа, где необходимы быстрое высыхание и укладка.

Упаковка: мешки по 25 кг.

Свойства: Смесь Topcem Pronto готова к использованию и требует добавления только воды.

Рекомендации по использованию: Адгезионные стяжки и текущий мелкий ремонт покрытия (толщиной менее 3,5 см) требуют нанесения адгезива из смеси Topcem Pronto и добавки Planicrete. Плавающие стяжки (толщиной более 3,5 см) должны быть уложены на лист полиэтиленовой пленки.

Соотношение компонентов: 25%

килограммовый мешок смеси Торсет
Pronto на 1,7 л воды.
Открытое время: 40%60 мин.
Температура нанесения: от +5°C до
+35°C.
Допускается хождение: через 12 часов.
Готовность к эксплуатации: 4 дня для
эластичных и деревянных покрытий.
Остаточная влажность через 4 дня:
менее 2%.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet