



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Грунтовка MAPEI PRIMER MF



**Производитель:** MAPEI

**Код товара:** PRIMER MF

**Артикул:**

**Цвет:** светлого цвета

**Расход материала:** 0,2-0,4 кг/м<sup>2</sup> на один слой в зависимости от ровности и впитывающей способности основания (6 кг на 7,5-15 м<sup>2</sup>).

**Область применения:**

Применение на цементных основаниях с высокой остаточной влажностью и высоким уровнем pH перед установкой покрытий, которые чувствительны к влажности такие как паркет, резина или винил.

**Упаковка:** в комплектах весом 1 кг (компонент А 0,75 кг + компонент В 0,25 кг) и 6 кг (компонент А 4,5 кг и компонент В 1,5 кг).

**Свойства:** Primer MF может наноситься на основания с содержанием влаги до 6% CM (измеренным с помощью карбидного гигрометра – UNI 10329) или при уровне относительной влажности до 100% R.H. (измеренным посредством датчика на месте испытания – ASTM F2170 - BS 8203).

**Рекомендации по использованию:** Primer MF рекомендован для укрепления механически слабых оснований.

### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



