



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Состав MAPEI TRIBLOCK P



Производитель: MAPEI

Код товара: TRIBLOCK P

Артикул:

Цвет: варьируется

Хранение и транспортировка: 12 месяцев.

Расход материала: – 250-300 г/м² на 1 слой на непитьвающих основаниях

– 400-500 г/м² на 1 слой на впитывающих основаниях

– 1,5 кг/м² на мм толщины при выравнивании основания.

Область применения: Рекомендуется для обработки влажных бетонных поверхностей перед нанесением защитных и противокоррозионных эпоксидных материалов или паронепроницаемых полиуретановых отделочных систем во избежание их вспучивания.

Также может служить для обработки бетонных каналов, дренажных труб и трубопроводов.

Упаковка: комплект по 5 кг (A+B+C).

Свойства: Применяется перед нанесением цементных выравни-

вающих составов или перед укладкой керамических, деревянных, виниловых, резиновых эпоксидных или полиуретановых покрытий, которые обладают низкой паропроницаемостью и могут вздуться из-за влажности основания.

Рекомендации по использованию: Triblock P представляет собой трёхкомпонентную

эпоксидно-цементную систему, которая обладает свойствами ретикуляции на влажных поверхностях, даже если они очень ровные (керамическая плитка, фарфор, мрамор и т.д.), и образует плотный слой, подходящий для укладки паркета, ПВХ материалов, линолеума,

керамической плитки, эпоксидных и полиуретановых
отделочных материалов или цементных выравнивающих
растворов.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet