



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Грунтовка Loba LOBADUR PrimaSeal



Производитель: LOBA

Код товара: Грунтовка Loba LOBADUR PrimaSeal

Артикул: 11033

Описание продукта: Содержащая растворители грунтовка для паркета и напольных покрытий из древесины. Последующая лакировка – только лаками LOBADUR® на водной основе.

Ёмкость: 5 л

Сухой остаток: $11 \pm 1\%$

Вязкость: $14 \pm 1s$

Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 12 месяцев в сухом и прохладном месте в плотно закрытой заводской упаковке.

Грунтовка не подвержена воздействию низких температур.

Легко воспламеняется. Транспортировка - ADR класс 3 F1, упаковочная группа II.

Расход материала: При нанесении валиком $100 - 120 \text{ мл/м}^2$ ($8 - 10 \text{ м}^2/\text{л}$)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Universal 100

Время высыхания: Последующее нанесение лака валиком минимум через 60-90 минут

При замедленном высыхании необходимо дождаться полного высыхания грунтовки.

Разбавители: Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

GISCODE: G1

Область применения: Грунтовка с большим содержанием растворителей для нанесения валиком на паркет и напольные покрытия из европейских и распространенных экзотических пород древесины с последующим применением лаков LOBADUR на водной основе. Соблюдать

рекомендации фирмы LOBA о пригодности грунтовок для различных пород древесины.

В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA.

Подчеркивает натуральный цвет древесины (эффект «поджига»).

Минимизирует поднятие древесных волокон. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей».

Упаковка: Коробка: 4 х 5 л

Паллета: 128 х 5 л

Свойства: - универсальное применение

- легко наносится, без наплывов
- почти не вызывает поднятия древесных волокон и набухания древесины
- обладает хорошим эффектом „поджига“
- оптимальное сочетание цены и качества
- снижает тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти канистру с грунтовкой

- Нанести грунтовку с помощью валика «насыщенным» слоем
- Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом LOBATool

- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®, содержащими растворители

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести валиком PrimaSeal одним «насыщенным» слоем

2. Высыхание в течение 60 – 90 минут

3. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе

Очистка инструмента: Очиститель PU Verdünner или бытовой очиститель кистей

Пригодные для нанесения лаки: Средний уровень нагрузки

WS Life

Высокий уровень нагрузки

WS EasyFinish

WS Global

WS Viva

Очень высокий уровень нагрузки 2K SupraA.T.

WS 2K Duo

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet