



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Грунтовка Loba LOBADUR WS OptiPrime



Производитель: LOBA

Код товара: Грунтовка Loba LOBADUR WS OptiPrime

Артикул: 11459

Описание продукта: Водная грунтовка на акрилатной основе для нанесения валиком или шпателем на паркет и напольные покрытия из древесины.

Ёмкость: 5 л

Сухой остаток: $29 \pm 2\%$

Вязкость: $20 \pm 1s$

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от $+5^{\circ}C$ до $+25^{\circ}C$ не менее 6 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении валиком Universal 100-120 мл/м² (8-10 м²/л).

При нанесении валиком Microfaser 100-120 - 80-100 мл/м² (10-12 м²/л).

При нанесении 1 слоя шпателем ок. 40 мл/м² (25 м²/л)

При нанесении 2 слоя шпателем ок. 20 мл/м² (50 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Microfaser 100-120

Валик LOBATool Deluxe 120

Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали).

При использовании валика Microfaser 100-120 вследствие небольшого количества наносимого материала до минимума сокращается набухание древесины.

Время высыхания: Нанесение последующего слоя лака минимум:

- при нанесении грунтовки валиком через 60 минут, но не позднее, чем через 24 часа
- при нанесении грунтовки шпателем через 30 минут, но не позднее, чем через 24 часа

При замедленном высыхании следует подождать полного (оптически заметного) высыхания грунтовки.

Промежуточная шлифовка После нанесения грунтовки WS OptiPrime промежуточная шлифовка не производится.

При достаточно большой толщине слоя (нанесение валиком на слабо впитывающие основания) можно обработать поверхность однодисковой машиной с падом для тонкой шлифовки LOBATOOL. Перед нанесением лака тщательно очистить поверхность от пыли.

Разбавители: Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

GISCODE: W2 +

Область применения: Применяется для паркета и напольных покрытий из следующих пород древесины: дуб, ясень, клен и светлый бук. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов. У правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». Образует тонкий слой. Обладает хорошей заполняющей способностью, почти не вызывает поднятия древесных волокон.

Упаковка: Коробка: 4 x 5,0 л

Паллета: 128 x 5,0 л

Свойства: - максимальная надежность

- наносится без наплывов

- улучшает адгезию между лаком и древесиной

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти канистру с грунтовкой

- Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом LOBATOOL

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям *

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Нанесение на паркет и напольные покрытия из дуба, ясеня, клена и светлого бука:

1. Подготовить покрытие и нанести валиком OptiPrime

2. Высыхание ок. 1 часа

3. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе

Альтернативное нанесение шпателем

Использовать шпатель только при нанесении на дуб и ясень. При нанесении на старые полы и полы со щелями использовать только валик.

1. Подготовить покрытие и нанести шпателем OptiPrime

2. Высыхание ок. 30 минут

3. Нанести OptiPrime шпателем по диагонали к первому слою (крест-накрест)

4. Высыхание ок. 30 минут

5. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе

Пригодные для нанесения лаки: Средний уровень нагрузки

WS Life

WS OptiFinish

Высокий уровень нагрузки

WS EasyFinish

Очень высокий уровень нагрузки

WS 2K Duo

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР





#designstudioparquet