



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Шпатлевочная масса Loba LOBADUR WS EasyFillPlus



Производитель: LOBA

Код товара: Шпатлевочная масса Loba LOBADUR WS EasyFillPlus

Артикул: 11038

Описание продукта: Водное, быстро высыхающее связующее средство на акрилатной основе для приготовления шпатлевочной массы.

Ёмкость: 5 л, 1 л

Сухой остаток: 20 ± 1%

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: На вновь уложенном паркете с мелкими щелями ок. 50 мл/м² (20 м²/л)

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали)

Время высыхания: Шлифовка минимум через 20-40 минут в зависимости от размера щелей

Последующее нанесение водных лаков и грунтовок LOBADUR® или масла LOBASOL® минимум через 1 час

Данные временные интервалы указаны для температуры минимум +18°C и относительной влажности воздуха максимум 65%.

Разбавители: Продукт выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W2+

Область применения: Для заполнения щелей и мелких повреждений в паркете и напольных покрытиях из древесины, пригодно для использования с любыми породами древесины.

На старые полы с широкими и загрязненными щелями, а также на напольные покрытия из древесины, прикрепленные к основанию с

помощью гвоздей или саморезов, шпатлевочная масса обычно не наносится, так как высохшая шпатлевка в подобных местах может трескаться и выбиваться.

Смешивается с очень мелкой фракцией древесной пыли, обладает прекрасной заполняющей способностью и хорошей адгезией.

Упаковка: Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Коробка: 12 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

Свойства: - низкий расход (на 50% меньше, чем у содержащих растворители продуктов)

- прекрасная заполняющая способность
- быстрое высыхание
- не имеет неприятного запаха
- простое в использовании
- пригодно для всех пород древесины

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти канистру с материалом

- Смешать LOBADUR WS EasyFillPlus с как можно более мелкой фракцией древесной пыли, полученной в результате шлифовки соответствующей породы древесины, до получения пастообразной эластичной массы
- Чем мельче используемая древесная пыль, тем легче будет наноситься шпатлевочная масса и тем прочнее будет ее сцепление в щелях
- Полученную массу нанести перед окончательной шлифовкой на всю поверхность паркета, при наличии крупных щелей и больших повреждений необходимо после высыхания нанести второй слой шпатлевки
- Тщательно удалить с поверхности все остатки шпатлевочной массы
- Оставшуюся на поверхности после высыхания шпатлевочную массу полностью удалить в ходе тонкой шлифовки
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Грубая шлифовка и средняя шлифовка (зерно 36, зерно 60)

2. Нанесение шпатлевочной массы

3. Высыхание 20-40 минут

4. Тонкая шлифовка (зерно 100 / 120)

5. Дальнейшая обработка поверхности

Пригодные для дальнейшей обработки поверхности продукты:

Лаки и грунтовки LOBADUR® на водной основе и масло LOBASOL®

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet