



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Водный гель на ПУ-акрилатной основе Loba LOBADUR WS TopGel



Производитель: LOBA

Код товара: Водный гель на ПУ-акрилатной основе Loba LOBADUR WS TopGel

Артикул: 11455

Описание продукта: Водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака. Гель не предназначен для нанесения непосредственно на паркет.

Ёмкость: 4 кг, 1 кг

Сухой остаток: 38 ± 1%

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении шпателем ок. 20 г/м² (50 м²/кг)

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали)

Время высыхания: Нанесение последующего слоя лака минимум через 30 минут

При замедленном высыхании следует подождать до полного (оптически заметного) высыхания геля.

Разбавители: Гель выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3+

Область применения: WS TopGel заполняет мелкие щели < 0,3 мм и грубые древесные поры. Тем самым предотвращается проседание лака, поверхность выглядит оптически заполненной. WS TopGel не является заменой шпатлевки.

Упаковка: Коробка: 4 x 4 кг

Паллета: 84 x 4 кг

Коробка: 12 х 1 кг

Паллета: 480 х 1 кг

Свойства: - хорошо подготавливает покрытие к нанесению последнего слоя лака

- заполняет мелкие щели < 0,3 мм и грубые древесные поры
- предотвращает проваливание лака
- создает оптически заполненную поверхность
- низкий расход

Рекомендации по использованию: • Тщательно размешать гель

- Перед нанесением последнего слоя лака и после основательной промежуточной шлифовки нанести 1 слой геля шпателем из нержавеющей стали

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям *

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку и водный лак LOBADUR®

2. Высыхание, промежуточная шлифовка

3. Нанести шпателем один слой WS TopGel

4. После высыхания нанести валиком водный лак LOBADUR®

Пригодные для нанесения лаки: Гель можно использовать в комбинации со всеми матовыми, полуматовыми и экстра-матовыми водными лаками LOBADUR®. Не использовать с глянцевыми лаками.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet