



Масло Loba LOBASOL HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor



Производитель: LOBA

Код товара: Масло Loba LOBASOL HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor

Артикул: 10610

Состав: модифицированные растительные масла (подсолнечное, древесное, льняное), кремниевая кислота, не содержащие свинец ускорители высыхания, антиоксиданты (без содержания фенола и оксима).

Описание продукта: Двухкомпонентное отверждаемое масло на основе растительных масел, не содержит растворители.

Ёмкость: Бесцветное 2,5 кг, 0,75 кг

Цветное 0,75 кг

Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 36 месяцев, масло не подвержено воздействию низких температур, не опасный груз согласно ADR

Расход материала: 30-60 г/м² в зависимости от впитывающей способности покрытия

Инструмент для нанесения: Бесцветное: Валик LOBATool Microfaser 60-80

Цветное: Шпатель LOBATool Flächenspachtel

Разбавители: Не использовать. Масло полностью готово к применению.

GISCODE: Ö 10

Область применения: Двухкомпонентное отверждаемое масло на основе растительных масел, не содержит растворители.

Упаковка: Коробка: 4 x 2,5 кг

Паллета: 120 x 0,75 кг

Коробка: 4 x 0,75 кг

Паллета: 400 x 0,75 кг

Свойства: - 100 % сухой остаток – не содержит растворители

- естественная матовая оптика
- очень высокая устойчивость к образованию пятен под воздействием воды позволяет использовать масло в ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью
- повышенный коэффициент противоскольжения (группа R10) согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130
- простое, эргономичное нанесение позволяет избежать работы на коленях
- система нанесения за 1 день экономит рабочее время
- очень низкий расход

Рекомендации по использованию: • Перед началом работ постепенно довести масло 2K ImpactOil / ImpactOil Color до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)

- Тщательно размешать материал
- Если на одном объекте используется более одной упаковки масла, необходимо вылить масло из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать
- Добавить в масло отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать
- Рабочее время смеси HS 2K ImpactOil (бесцветное) составляет 2 часа, рабочее время смеси HS 2K ImpactOil Color (цветное) составляет 1 час
- Соблюдать общие указания по охране труда *
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса).

Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в тех.информации «Окраска паркета: всё зависит от шлифовки!», в особенности при использовании цветного масла.

Нанесение масла HS 2K ImpactOil (бесцветное):

Нанесение валиком в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести HS 2K ImpactOil бесцветное тонким слоем с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80
2. Оставить на 1 час
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение масла HS 2K ImpactOil Color (цветное):

Нанесение шпателем в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Оставить на 20 минут
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
5. Оставить на 20 минут
6. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение масла с помощью пада на паркет с щелями и массивную доску с фаской:

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
2. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
3. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad

4. Высыхание в течение ночи

5. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad

6. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность

7. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Детальную информацию об этой технике нанесения Вы найдете в разделе «Из опыта профессионалов»

Дополнительные указания:

Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета. Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL HS 2K ImpactOil Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

Обработка поверхности: Бежевый пад LOBA Spezial-Pad

Для защиты покрытых маслом поверхностей должны использоваться подходящие, способствующие «дыханию» материалы, см. в разделе «Из опыта профессионалов» статью «Защитное укрытие паркета и полов из древесины, покрытых лаком или маслом».

Данные временные параметры указаны с учетом оптимальных климатических условий.

Отвердитель: алифатический полиизоцианат

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet