



## Комбинация масла и воска Loba LOBASOL Markant/MarkantColor



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Комбинация масла и воска Loba LOBASOL  
Markant/MarkantColor

**Артикул:** 10508

**Состав:** Растительный воск, модифицированные масла, деароматизированный уайтспирит, не содержащие свинец ускорители высыхания.

**Описание продукта:** Комбинация масла и воска на основе натурального сырья. Обработанное маслом покрытие становится износостойким, приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства. Производится также в цветных вариантах для окрашивания напольных покрытий из древесины.

**Ёмкость:** Бесцветное 10 л, 2,5 л, 0,75 л

Цветное 0,75 л, 100 мл (образцы)

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения не менее 36 месяцев, не подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR

**Расход материала:** В зависимости от впитывающей способности покрытия:

- ок. 20 мл/м<sup>2</sup> при нанесении шпателем

- ок. 80 мл/м<sup>2</sup> при нанесении щеткой или валиком

**Инструмент для нанесения:** Валик LOBATOOЛ Mikrofaser 60-80

Щетка для нанесения масла LOBATOOЛ Ölbürste

Шпатель LOBATOOЛ Flächenspachtel

**Время высыхания:** Нанесение последующего слоя через 12 часов, но не позднее чем через 24 часа

Можно ходить через 12 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 10 дней

**Разбавители:** Не использовать. Масло полностью готово к применению.

**GISCODE:** Ö 60

**Область применения:** Для пропитывающей первичной обработки паркета, напольных покрытий из древесины и пробки. Для окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины.

**Упаковка:** Емкость: 1 x 10 л

Паллета: 42 x 10 л

Коробка: 4 x 2,5 л

Паллета: 120 x 2,5 л

Коробка: 6 x 0,75 л

Паллета: 432 x 0,75 л

**Свойства:** - образует устойчивую к истиранию пленку

- обладает водостойкими и грязеотталкивающими свойствами

- легко наносится

- возможность выбора декора поверхности благодаря 10 цветным вариантам

- все цвета могут смешиваться между собой

- шелковистая глянцевая оптика поверхности

**Рекомендации по использованию:** • Перед началом работ постепенно довести масло Markant / Markant Color до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)

- Тщательно размешать материал
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям \*
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса).

Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в нашей презентации «Шлифовка паркетных полов», в особенности при использовании цветного масла.

Нанесение масла Markant шпателем и валиком:

1. Нанести Markant с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
3. Высыхание в течение ночи, но не более 24 часов
4. Нанести Markant тонким равномерным слоем с помощью валика Mikrofaser 60-80

Нанесение масла Markant щеткой:

1. Нанести Markant тонким равномерным слоем с помощью щетки для нанесения масла LOBATool
2. Высыхание в течение ночи, но не более 24 часов
3. При необходимости (неоднородная оптика – отдельные участки более матовые) провести промежуточную шлифовку поверхности (сеткой зернистостью 150) и удалить шлифовальную пыль
4. Нанести Markant тонким равномерным слоем с помощью щетки для нанесения масла LOBATool

Нанесение Markant Color шпателем и валиком:

1. Нанести Markant Color с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. При нанесении масла на старый паркет с щелями или доску с фаской использовать валик Mikrofaser 60-80 как щетку (не катать)
3. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым

падом LOBA Spezial-Pad

4. Высыхание в течение ночи, но не более 24 часов
5. Нанести масло Markant бесцветное тонким равномерным слоем с помощью валика Mikrofaser 60-80

Дополнительные указания:

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL Markant Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему. Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета. При времени высыхания свыше 24 часов перед нанесением второго слоя необходимо проводить промежуточную шлифовку, а это невозможно при использовании Markant Color, поэтому максимальное время высыхания масла должно четко соблюдаться. В противном случае могут произойти нарушения в адгезии.

**Нанесение на покрытия из пробки:** Подготовка пробковых покрытий:

Необходимо дождаться полного отверждения клея (соблюдать указания производителя клея). Поверхность покрытия должна быть сухой и очищенной от загрязнений и остатков клея. Гомогенные пробковые покрытия необходимо отшлифовать и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса).

Нанесение масла на гомогенные / массивные пробковые покрытия:

1. Нанести масло Markant бесцветное тонким слоем с помощью валика (ок. 90 г/м<sup>2</sup>)
2. Высыхание в течение ночи
3. Нанести масло Markant бесцветное тонким слоем с помощью валика (ок. 60 г/м<sup>2</sup>)
4. Высыхание (поверхность не должна быть клейкой) может продлиться до 3 дней в зависимости от климатических условий в помещении

Нанесение масла на шпонированные пробковые покрытия:

1. Нанести масло Markant бесцветное тонким слоем с помощью валика (ок. 100 г/м<sup>2</sup>)
2. Время высыхания минимум 48 часов
3. Нанести средство по уходу LOBA® Aqua WaxCare или LOBA® ParkettWax

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

**Обработка поверхности:** Бежевый пад LOBA Spezial-Pad

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet