



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Масло для наружных работ Loba LOBASOL Deck&Teak Oil/Color



Производитель: LOBA

Код товара: Масло для наружных работ Loba LOBASOL Deck&Teak Oil/Color

Артикул: 10615

Состав: Модифицированные масла, алифатические углеводороды, не содержащие свинец ускорители высыхания

Описание продукта: Специальное масло для пропитки древесины вне помещений, произведенное на основе натуральных масел. Благодаря хорошей проникающей способности консервирует древесину, но не закупоривает поры и позволяет дереву «дышать». Сохраняет и подчеркивает природную структуру и красоту древесины. Удовлетворяет требования к повышенному коэффициенту противоскольжения согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130, классификационная группа R10.

Ёмкость: Бесцветное: 12 л, 2,5 л, 0,75 л

Цветное: 2,5 л, 0,75 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 36 месяцев, не подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR

Расход материала: Мягкая древесина: 200-250 мл/м² Твердая древесина: 100-120 мл/м²

Инструмент для нанесения: Кисть, щетка для нанесения масла LOBATool Ölbürste, тряпка без ворса

Время высыхания: Можно ходить через 12 часов

Разбавители: Не использовать. Масло полностью готово к применению.

GISCODE: Ö 60

Область применения: Для пропитки садовой мебели, террас, покрытий и предметов из древесины вне помещений.

Упаковка: Коробка: 1 x 12 л

Паллета: 42 x 12 л

Коробка: 4 x 2,5 л

Паллета: 120 x 2,5 л

Коробка: 6 x 0,75 л

Паллета: 432 x 0,75 л

Свойства: - хорошая проникающая способность

- произведено на основе натуральных масел

- повышенная устойчивость к УФ-лучам цветного масла Deck & Teak Oil Color

- устойчиво к неблагоприятным климатическим условиям

- легко и просто наносится

Рекомендации по использованию: • Тщательно размешать материал

• Соблюдать общие указания по охране труда *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Подготовка древесины к нанесению масла:

Не производить нанесение масла при температуре ниже +10°C.

Древесина, на которую будет наноситься масло, должна быть чистой и сухой. При необходимости предварительно удалить загрязнения и плесень и сошлифовать старые слои краски.

Вновь уложенная непористая древесина

чаще всего не в состоянии впитать достаточное количество масла,

поэтому необходимо сначала «открыть» поры древесины. Этого можно

добиться, «состарив» древесину или неоднократно обливая ее водой и высушивая.

Старые, сильно загрязненные террасы и покрытия из древесины

можно очистить щетками с помощью машин, для этого можно

использовать, например, машину FG Terrassen-Blitz или для очистки кромок

и маленьких площадей машину FG Terrassen-Randy.

В качестве альтернативы можно провести интенсивную очистку средством

LOBA ParkettSoap:

- смешать средство ParkettSoap в соотношении 1 : 2 с водой

- смочить поверхность получившимся раствором и механически обработать ее щеткой или шваброй

- тщательно смыть растворившуюся грязь водой

- после полного высыхания нанести на поверхность Deck & Teak Oil

При использовании моющих аппаратов высокого давления необходимо

так отрегулировать давление, чтобы не повредить и не раздробить

поверхность древесины.

Нанесение:

1. Равномерно нанести Deck & Teak Oil с помощью кисти или тряпки без ворса по направлению древесных волокон

2. Примерно через 30 минут полностью удалить излишки масла кистью или тряпкой без ворса

3. Деревянную мебель, в особенности стулья необходимо досуха вытереть впитывающей тряпкой

4. На больших площадях использовать щетку для нанесения масла

LOVATOOL

5. При необходимости после высыхания в течение ночи нанести второй слой масла

Дополнительные указания:

Перед использованием цветных вариантов масла необходимо произвести

пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки

получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между

собой. Для получения более светлого оттенка следует добавить

бесцветное масло.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet