119034 Россия Москва 1-ый Зачатьевский переулок дом 2
Тел.: +7 (800) 100 83 54 | +7 (495) 972 83 54

DESIGN STUDIO PARQUET
ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Масляно-восковая мастика Loba LOBASOL HS Akzent 100 Wax

Производитель: LOBA
Код товара: Масляно-восковая мастика Loba LOBASOL HS Akzent 100 Wax
Артикул: 10602
Состав: Модифицированные растительные масла, натуральный воск, не содержащие свинец ускорители высыхания
Описание продукта: Масляно-восковая мастика, не содержит растворители.
Ёмкость: 0,75 л
Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 36 месяцев, не подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR
Расход материала: 10-20 мл/м² в зависимости от впитывающей способности покрытия
Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel
Время высыхания: Можно ходить через 12 часов
Легкая нагрузка через 24 часа
Полная нагрузка через 10 дней
Разбавители: Не использовать. Продукт полностью готов к применению.
GISCODE: Ö 10
Область применения: Для финишной обработки паркета и полов из древесины, покрытых маслом HS Akzent 100 Oil.
Упаковка: Коробка: 6 x 0,75 л
Свойства: - 100 % сухой остаток – не содержит растворители
- идеальное дополнение к маслу HS Akzent 100 Oil
- создает однородную, бархатистую, оптически заполненную поверхность
- высокая устойчивость к образованию пятен от воды
- небольшой расход
Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Подготовка: нанесение пропитывающего слоя HS Akzent 100 Oil

1. Нанести шпателем масло HS Akzent 100 Oil, работая отдельными участками.
2. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
3. Высыхание в течение ночи
Нанесение HS Akzent 100 Wax:
1. Нанести металлическим шпателем HS Akzent 100 Wax, работая отдельными участками
2. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad или белым падом LOBA Normal-Pad
Дополнительные указания:
Нанесение мастики шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшая в щели мастика высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета. Таким образом, для паркета с щелями и массивной доски с фаской использовать Akzent 100 Wax нельзя. В этом случае в качестве альтернативы можно нанести на поверхность масло Akzent 100 Oil, HS Select 100 Oil/Wax или HS 2K ImpactOil.
Внимание!
Излишки мастики необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении мастики на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.
Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.
Обработка поверхности: • Перед началом работ постепенно довести HS Akzent 100 Wax до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)
• Если на поверхности мастики образовалась тонкая пленка, необходимо удалить ее
• Соблюдать общие указания по охране труда
• Соблюдать требования к климатическим условиям *
• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *
*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР

+7 (800) 100 83 54 Пишите нам +7 (495) 972 83 54

#designstudioparquet