



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Концентрированный масляный краситель Loba LOBACOATING Oil Base Color



Производитель: LOBA

Код товара: Концентрированный масляный краситель Loba LOBACOATING

Артикул: 16262

Цвет: Желтая окись, красная окись, желтый, красный, зеленый, синий, белый, черный. Пропорция смешивания от 1% до максимум 20% в зависимости от желаемой интенсивности цвета

Описание продукта: Концентрированный масляный краситель без содержания растворителей

Ёмкость: 0,75 кг, 2,5 кг

Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 12 месяцев.

Продукт не боится мороза. Не опасный груз согласно ADR.

Время высыхания: При высокой дозировке масляного красителя время высыхания увеличивается.

Свойства: - красящие пигменты с высокой стойкостью к воздействию света

- возможность индивидуального подбора цвета

- применяется для подкрашивания всех видов масел LOBASOL и масла LOBACOATING HardwaxOil

- подходит для промышленного использования

Рекомендации по использованию: Рекомендации по использованию:

- Перед началом работ постепенно довести масло до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)

- Тщательно размешать масляный краситель

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям *

- Обеспечить вентиляцию рабочих помещений *

(*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Окрашивание:

1. В зависимости от желаемого цвета добавить LOBACOATING OilBaseColor (максимум до 20%) в соответствующее масло.

2. Тщательно размешать полученную смесь. Вязкость смеси возрастает в зависимости от количества добавленного масляного красителя.

3. Смесь можно использовать в течение нескольких месяцев. Перед каждым использованием необходимо тщательно перемешать смесь.

Дополнительные указания:

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести масляный краситель на должным образом отшлифованный образец паркета, предоставленный заказчиком, и согласовать с ним.

Соблюдать указания по работе с соответствующим маслом LOBASOL® или маслом LOBACOATING Hardwaxoil, а также общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet