



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Средство по уходу Loba LOBACARE ParkettOil



Производитель: LOBA

Код товара: Средство по уходу Loba LOBACARE ParkettOil

Артикул: 10461

Состав: Натуральные масла, деароматизированный уайтспирит, не содержащие свинец сиккативы

Описание продукта: Классическое масло для ухода за покрытым маслом паркетом и другими напольными покрытиями из древесины с открытыми порами.

Ёмкость: 5 л, 1 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения при t° от +5°C до +25°C не менее 36 месяцев, не опасный груз согласно ADR

Расход материала: В зависимости от впитывающей способности древесины ок. 1 л на 100 м²

Инструмент для нанесения: Тряпка, щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel, ёмкость с распылителем

Время высыхания: Можно ходить – через 4-6 часов. Полная нагрузка – после высыхания в течение ночи.

Разбавители: Не использовать. Продукт полностью готов к применению.

GISCODE: Ö 60

Область применения: Для ухода за паркетом и полами из древесины, покрытыми маслом вручную, а также за паркетом, покрытым оксидативным маслом в заводских условиях, если производитель разрешает использование масла для ухода. Не наносить на невпитывающие полы, покрытые УФ-маслом.

Упаковка: Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 120 x 5 л

Коробка: 6 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

Свойства: - легко наносится, не требует полировки

- улучшает противоскользящие свойства покрытых маслом полов
- возможны очистка и уход одним средством (Cleaner)
- придает поверхности матовую оптику
- не требует полировки
- можно наносить отдельными участками

Рекомендации по использованию: Нанесение:

Новый многослойный паркет, а также вновь покрытые маслом полы необходимо очистить от пыли (с помощью швабры или пылесоса), равномерно нанести ParkettOil тряпкой без ворса или щеткой для нанесения средств по уходу Wischwiesel и удалить излишки средства, избегать образования лужиц. Полы с сильными загрязнениями необходимо очистить влажной тряпкой со средством ParkettSoap, после полного высыхания нанести ParkettOil.

На старом паркете необходимо провести тщательную очистку с помощью средства Cleaner или ParkettSoap, при необходимости обработать поверхность машиной с падом невысокой абразивности (бежевым/зеленым). После полного высыхания нанести ParkettOil.

При сильных повреждениях паркета необходима обработка поверхности пропитывающим маслом. См. указания в инструкции по уходу LOBA для покрытых маслом полов из древесины.

На больших площадях можно нанести ParkettOil с помощью распылителя и обработать поверхность однодисковой машиной с белым падом. На не впитывающих покрытиях, например, на вновь уложенном или мало использованном паркете, покрытом УФ-маслом в заводских условиях, могут произойти нарушения в адгезии и/или высыхании средства. Для ухода за такими полами следует использовать средство Aqua WaxCare.

Внимание:

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в закрытых емкостях, остатки масла/воска в соединении со шлифовальной пылью, матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную утилизацию, так как существует опасность самовоспламенения. Во время работ и высыхания средства обеспечить хорошую вентиляцию помещений.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBACARE®, содержащими растворители.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet