



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Средство по уходу Loba LOBACARE Aqua OilCare



Производитель: LOBA

Код товара: Средство по уходу Loba LOBACARE Aqua OilCare

Артикул: 10100

Состав: Ароматические вещества, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон

Описание продукта: Инновационное масло на водной основе для ухода за покрытым маслом паркетом и полами из древесины, не содержит растворители и щелочи.

Ёмкость: 5 л, 1 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения при t° от +5°C до +25°C не менее 24 месяцев, не опасный груз согласно ADR

Расход материала: В зависимости от впитывающей способности древесины:

от 1 л до 3 л на 100 м²

1 л хватает на 30-100 м²

Инструмент для нанесения: Тряпка, губка, ёмкость с распылителем

Время высыхания: Можно ходить – через 4-6 часов

Полная нагрузка – после высыхания в течение ночи

Разбавители: Не использовать. Продукт полностью готов к применению.

GISCODE: Ö 10

Область применения: Для первичного ухода за паркетом и полами из древесины, покрытыми маслом вручную, а также за паркетом, покрытым оксидативным маслом в заводских условиях, если производитель разрешает использование масла для ухода.

Не наносить на паркет, покрытый УФ-маслом.

Упаковка: Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Коробка: 15 x 1 л

Паллета: 600 x 1 л

Свойства: - готовое к использованию, не содержит растворители и щелочи

- сохраняет матовую оптику покрытой маслом древесины

- идеально подходит для ухода как за всей поверхностью, так и за отдельными участками напольного покрытия

- легко наносится с помощью тряпки или губки

- создает долгосрочную защиту поверхности

Рекомендации по использованию: Нанесение:

Новый многослойный паркет, а также вновь покрытые маслом полы необходимо очистить от пыли (с помощью швабры или пылесоса), равномерно нанести Aqua OilCare тряпкой без ворса или губкой и удалить излишки средства, избегая образования лужиц.

Полы с сильными загрязнениями необходимо очистить влажной тряпкой со средством ParkettSoap, после полного высыхания нанести Aqua OilCare.

На старом паркете необходимо провести тщательную очистку с помощью средства Cleaner или ParkettSoap, при необходимости обработать поверхность машинкой с падом невысокой абразивности (бежевым/зеленым). После полного высыхания нанести Aqua OilCare.

При сильных повреждениях паркета необходима обработка поверхности пропитывающим маслом. См. указания в инструкции по уходу LOBA для покрытых маслом полов из древесины.

На больших площадях можно нанести AquaOilCare с помощью распылителя и обработать поверхность однодисковой машиной с белым падом.

На не впитывающих покрытиях, например, на вновь уложенном или мало использованном паркете, покрытом УФ-маслом в заводских условиях, могут произойти нарушения в адгезии средства. Для ухода за такими полами следует использовать средство Aqua WaxCare.

Внимание:

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в закрытых емкостях, остатки масла/воска в соединении со шлифовальной пылью, матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную утилизацию, так как существует опасность самовоспламенения.

Уход и очистка:

Соблюдать общие указания по уходу за покрытым маслом паркетом согласно стандарту DIN 18356

Текущая очистка Cleaner/ ParkettSoap Для регулярной влажной уборки

Текущий уход Aqua OilCare Для обновления пропитывающего слоя и улучшения оптики

Генеральная очистка ParkettSoap Для удаления сильных загрязнений

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBACARE®

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet