



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Саморасполировывающийся паркетный воск на водной основе BORMA WACHS PARWACHS



Производитель: BORMA WACHS

Код товара: Саморасполировывающийся паркетный воск на водной основе

Артикул: BRM-143

Состав: Синтетические воски и акриловые смолы в водном растворе

Цвет: Бесцветный

Описание продукта: Используется для защиты лакированных деревянных полов или полов из пробкового дерева, ламината, линолеума, резиновых полов. Воск образует гибкую самополирующуюся блестящую пленку, устойчивую к натуральным средствам, используемым при мытье полов.

Ёмкость: 1л, 5л

Хранение и транспортировка: Температура хранения не ниже +5°C.

Не допускать замерзания. Срок годности - примерно 12 месяцев при соблюдении надлежащего режима. Инструкция по безопасности - не самовозгорается

Расход материала: Примерно 15 мл/м² в зависимости от способа нанесения

Инструмент для нанесения: Влажной тканью х/б или устройством для полирования пола.

Климатические условия в помещении: Не ниже +10°C

Время высыхания: Около 1 часа

Разбавители: Готов к использованию. Для поддержания может быть разбавлен в воде для мытья полов.

Свойства: Способ очистки - просто смочить водой. После высыхания может быть удален универсальной смывкой для восков.

Рекомендации по использованию: Способ применения:

-Тщательно очистить пол с применением универсальной смывки для воска.

-Удалить все загрязнения и дать просохнуть.

-Нанести с помощью влажной х/б ткани тонким слоем PARWACHS и дать высохнуть примерно в течение 1 часа, избегая сквозняка.

Во время нанесения присутствует легкий запах.

При необходимости, в зависимости от пористости древесины, из которой сделан пол, и желаемой степени защиты, нанести второй и третий слой с полным высыханием промежуточных слоев.

После высыхания формируется защитная блестящая пленка, твердая и с высокой стойкостью к истиранию, устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами.

В случае, когда требуется большая степень блеска, отполировать полировочной машиной с БЕЛЫМ полировальным диском. Может использоваться для ремонта покрытий на основе пчелиного воска.

PARWACHS рекомендуется для реставрации полов, покрытых водоразбавимыми лаками.

Мытье лакированных полов должно производиться тканью, смоченной нейтральным моющим средством для паркета, для избежания риска испортить лаковое покрытие или древесину.

Эксплуатация:

Регулярно удаляйте с пола, обработанного PARWACHS, пыль и другие загрязнения.

Протрите пол с нейтральными моющими средствами, затем чистой водой и дайте высохнуть.

При необходимости нанести PARWACHS в местах подверженных истиранию.

Пол, обработанный PARWACHS, для освежения покрытия можно промыть с PARWACHS, разведенным в воде в пропорции 1:6; после высыхания отполировать.

Для удаления старых покрытий или слишком толстого слоя PARWACHS использовать универсальную смывку для восков на водной основе.

Дополнительная информация:

Не встряхивать перед применением, чтобы избежать образования пены.

Не сливать остатки в канализацию.

Сушка протекает при температуре примерно +23°C и относительной влажности 50%.

Не использовать при температуре ниже +10°C и влажности воздуха более 75%.

Обратите внимание на то, что при мытье полов, покрытых водоразбавимым лаком нельзя использовать универсальную смывку для восков, а только нейтральные моющие средства и влажную, а не мокрую тряпку.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet