



## Нитрошпаклевка BORMA WACHS HOLZMASSE



**Производитель:** BORMA WACHS

**Код товара:** Нитрошпаклевка BORMA WACHS HOLZMASSE

**Артикул:** BRM-173

**Описание продукта:** Это быстро сохнущая готовая к применению шпаклевка, основанная на измельченной древесной стружке, идеально подходящей для заделывания механических дефектов деревянной поверхности. После высыхания места с нанесенной шпаклевкой подлежат дальнейшей обработке как натуральное дерево (строгаются, шлифуются).

Имеется большое разнообразие цветов.

**Ёмкость:** Продукт выпускается в банках 250 и 750 мл.

**Вязкость:** Вязкость 302000срps по Брукфильду при 20 °С

**Хранение и транспортировка:** Храните контейнеры плотно закрытыми, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, тепла и электричества. Если продукт не хранится на солнце, то он имеет срок хранения 1 год с даты выпуска (см. номер партии на этикетке).

**Время высыхания:** Примерно 4-8 минут в зависимости от нанесенного количества

**Разбавители:** Растворители на нитрооснове, ацетон

**Свойства:** Внешний вид - паста, запах - характерный, плотность - 0,7730 при 20°С

**Рекомендации по использованию:** Перед применением тщательно очистите от загрязнений поверхность, подлежащую обработке шпаклевкой. Нанесите ее шпателем, подождите некоторое время до окончательного просыхания материала, после чего можете продолжать обработку как любой деревянной поверхности. Материалу следует дать просохнуть 5-10 минут в зависимости от количества нанесенной шпаклевки.

Излишки продукта можно сошлифовать. При необходимости, нанести шпаклевку вторично.

На поверхность, обработанную шпаклевкой можно в дальнейшем наносить водоразбавимые материалы и продукты на основе растворителя.

Если материал стал более вязким, можно добавить специального растворителя BORMA. Шпаклевку можно колеровать универсальным концентрированным красителем HOLZFARBE.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet