



Полиэфирная шпаклевка BORMA WACHS HOLZMASSE K2



Производитель: BORMA WACHS

Код товара: Полиэфирная шпаклевка BORMA WACHS HOLZMASSE K2

Артикул: BRM-174

Цвет: Прозрачный, темное дерево, светлое дерево, вишня, белый

Описание продукта: Шпаклевка двухкомпонентная представляет собой материал, выполненный на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. Она особенно рекомендуется для реставрации старой мебели и деревянных сооружений.

Ёмкость: Продукт выпускается в упаковке 125 мл, 750 мл.

Сухой остаток: 78 % по весу

Хранение и транспортировка: Срок хранения - 12 месяцев в сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Храните продукт в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Продукт для промышленного применения.

Свойства: Плотность 1200г/л, эластичность хорошая, усадка - отсутствует, устойчивость к воде и растворителям - отличная

Рекомендации по использованию: Подготовка. Тщательно очистите поверхность, обработав ее антисиликоновым растворителем. Добавьте отвердитель в шпаклевку в зависимости от комнатной температуры:

-менее чем 10°C 3-3,5%

-10-20 °C 2-2,5%

-более 20 °C 1-1,5%.

Тщательно перемешайте оба компонента.

Время жизни смеси – 4-6 минут при 20 °C.

Нанесение. Нанесите один или два слоя шпаклевки в зависимости от требуемой толщины покрытия.

Сушка. Сушка при температуре 20 °С.

Время между слоями: 6-7 минут.

Шлифовка: 35-40 минут после нанесения.

Внимание.

Прохождение реакции замедляется при нанесении толстого слоя.

Для получения других оттенков шпаклевок, имеющиеся цвета колеруются друг с другом.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet