



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Связующее для шпаклевки BORMA WACHS



**Производитель:** BORMA WACHS

**Код товара:** Связующее для шпаклевки BORMA WACHS

**Артикул:** BRM-175

**Цвет:** Бесцветная

**Описание продукта:** Это готовое к применению связующее для приготовления нитрошпаклевки Holzmasse. Смешивается 1 часть стружки и 3 – 4 части продукта, в зависимости от типа древесины, ее впитываемости, размера стружки и консистенции пасты, которую Вы хотите получить в результате. Связующее имеет прозрачный цвет и не изменяет оригинальный цвет древесины, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает с ней по цвету. После высыхания шпаклевки поверхность можно шкурить, шлифовать, покрывать лакокрасочными материалами на основе растворителя или воды.

**Ёмкость:** Продукт выпускается в упаковке 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л.

**Хранение и транспортировка:** Храните контейнеры плотно закрытыми в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников, тепла, открытого огня и электроприборов.

Продукт нельзя хранить на морозе. Связующее имеет срок хранения 12 месяцев с даты выпуска, если хранится в оригинальных упаковках при температуре от 5 до 25°C.

**Разбавители:** Нитро растворители, ацетон

**Свойства:** Внешний вид - жидкость, запах - характерный, растворимость в воде - в воде не растворяется, но образует дисперсию

**Рекомендации по использованию:** Если поверхность имеет небольшие дефекты, то предпочтительнее использовать более жидкую шпаклевку. Если дефекты поверхности более глубокие, то шпаклевка должна быть густой, так как после высыхания, материала дает усадку. Нанесите

шпаклевку один или два раза в зависимости от того, какое количество необходимо. Материал сохнет от 5 до 45 минут, в зависимости от толщины нанесенного слоя. Шпаклевка может колероваться Универсальным красителем HOLZFARBE. После того, как шпаклевка высохла, поверхность можно шлифовать и покрывать лаком.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54

---



#designstudioparquet