



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Полиэфирная шпаклевка для металла BORMA WACHS



Производитель: BORMA WACHS

Код товара: Полиэфирная шпаклевка для металла BORMA WACHS

Артикул: BRM-177

Цвет: Желтый

Описание продукта: Шпаклевка полиэфирная для металла наносится с помощью шпателя, легко шлифуется, обладает прекрасной заполняющей способностью.

Шпаклевка длительное время после нанесения сохраняет эластичность, совершенно не имеет пор и гарантирует отличную адгезию на любом виде поверхности.

Вязкость: Вязкость 7000.000-1.000.000 cP (Брукфилд – 20 °C)

Хранение и транспортировка: Срок годности 12 месяцев в сухом,

хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.

Свойства: Эластичность - хорошая, усадка - нет, стойкость к влаге и растворителям - отличная, термическая стойкость - 120°C, гранулометрия 50 микрон

Рекомендации по использованию: Субстрат.

Необработанный металл, очищенный от загрязнений и отшлифованный.

Стекловолокно, отшлифованное.

Подготовка к нанесению.

Тщательно очистить поверхность, удалив остатки загрязнений. Обезжирить, используя растворитель. Добавить отвердитель в следующей пропорции в соответствии с комнатной температурой.

Тщательно перемешайте обе части.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ 4-6 мин. При 20 °C.

Нанесение.

Один или более слоев в зависимости от требуемой толщины слоя.
Наносите шпаклевку, равномерно распределяя ее по поверхности.
Рекомендуемая толщина слоя 200-900 микрон.
Сушка.
Необходимая температура - 20 °С.
Интервал между слоями: 6-7 мин.
Можно шлифовать через 25-30 минут после нанесения.
Шлифовка:
Шлифовка зерном Р80, Р120, Р220.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet