



Контактный клей для пробки WAKOL D 3540



Производитель: WAKOL

Код товара: Контактный клей для пробки WAKOL D 3540

Артикул: WKL-104

Сырьевая основа: Акрилатная дисперсия

Ёмкость: 5кг, 2.5кг, 0.8кг

Хранение и транспортировка: Не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Расход материала: мин. 250 г/м2 для пробки, для др. покрытий ок. 150-650 г/м2

Инструмент для нанесения: Для пробкового пола обе стороны с валиком из велюра, для коврового покрытия обе стороны с кистью или тонким зубчатым шпателем.

Время высыхания: Время подсыхания:

ок. 30-45 минут на впитывающей поверхности, ок. 60-90 минут на невпитывающей поверхности

Время укладки пробкового покрытия:

ок. 120-180 минут; с подготовительным покрытием ок. 60-90 минут

Область применения: Для укладки пробковых плит по DIN EN 12104 германского промышленного стандарта с необработанной или обработанной поверхностью на впитывающей и невпитывающей основания, а также на надежно закрепленные существующие покрытия в области пробкового пола.

- Подходит для пробковых полов с подогревом
- Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet